

M200

SOLO PER USO PROFESSIONALE

Descrizione

M200 è uno sgrassante all'acqua con un contenuto di VOC inferiore a 200 g/litro, capace di rimuovere i residui idrosolubili. Per una perfetta pulizia del supporto, deve essere utilizzato in combinazione con uno sgrassante tradizionale.

Prima dello sgrassaggio della superficie

Per una pulizia ottimale, effettuare un prelavaggio con acqua calda e detergente a pH neutro, per rimuovere tutti contaminati solubili in acqua. Sciacquare poi con acqua pulita. I residui di grasso, olio, cera e silicone non verranno però rimossi con questa operazione.

Tecnica di sgrassaggio

Utilizzare M200 bagnando tutta la superficie ed asciugandola accuratamente per rimuovere tutti i contaminanti. Non lasciare evaporare lo sgrassante perchè i contaminanti rimarrebbero sulla superficie. Asciugare accuratamente la superficie prima che lo sgrassante evapori.

- *Sostituire regolarmente i panni impiegati per lo sgrassaggio e la pulizia con panni puliti. Per l'alta infiammabilità del prodotto, non gettare mai nella spazzatura i panni ancora umidi per evitare rischi d'incendio.*
- *Evitare il contatto tra stucchi poliestere e M200 o qualunque altro sgrassante all'acqua.*

Salute e Sicurezza



Fornire un'adeguata ventilazione. Si consiglia di effettuare qualunque operazione di pulizia e sgrassaggio in zone adeguatamente ventilate, possibilmente in locali dotati di estrazione dei vapori, utilizzando le protezioni respiratorie idonee.

- Indossare guanti resistenti ai solventi anche se si utilizzano piccole quantità di sgrassante. Questo eviterà che i solventi vengano assorbiti dalla pelle e che sali e grassi presenti sulle mani vadano a contaminare la superficie da verniciare.
- Sostituire regolarmente indumenti e panni contaminati

VOC

2004/42/IIIB(a)(200)196

Il valore limite della direttiva europea per questa tipologia di prodotti pronti all'uso (categoria: IIB. a) è 200 g/litro. Il VOC di questo prodotto pronto all'uso è al massimo 196 g/litro.

Stoccaggio

Il tempo di stoccaggio si riferisce la prodotto conservato chiuso e a 20°C. Evitare gli sbalzi di temperatura.

- *Per lo stoccaggio dei prodotti consultare la ST S9.01.02*



M200

SOLO PER USO PROFESSIONALE

Akzo Nobel Coatings Spa.
Via Silvio Pellico 8
22100 Como
Tel: 031 345111

SOLO PER USO PROFESSIONALE

NOTA IMPORTANTE. Le informazioni riportate in questa scheda non sono da considerarsi esaustive e sono basate sulla nostra attuale conoscenza tecnica e sulle leggi vigenti: chiunque utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli specificamente suggeriti nella scheda tecnica, senza aver preventivamente ottenuto una nostra autorizzazione scritta, lo fa a proprio rischio. È sempre responsabilità dell'utilizzatore adottare tutte le misure necessarie per adempiere alle prescrizioni delle leggi locali. Leggere sempre la scheda di sicurezza e la scheda tecnica di questo prodotto, se disponibili. Tutti i suggerimenti o le dichiarazioni rilasciate da noi in merito al prodotto (sia in questa scheda che in altro modo) sono corrette in base alla nostra migliore conoscenza, tuttavia sono al di fuori del nostro controllo la qualità o lo stato del supporto o i molti fattori esterni che influenzano l'uso e l'applicazione del prodotto. Di conseguenza, in mancanza di uno specifico accordo scritto, non accettiamo alcuna responsabilità per le prestazioni del prodotto o per le perdite o i danni derivanti dall'uso dello stesso. Tutti i prodotti e i consigli tecnici forniti sono conformi ai nostri termini e condizioni di vendita standard. Consigliamo di chiedere una copia di questo documento e di prenderne visione con attenzione. Le informazioni contenute in questa scheda sono soggette a modifiche periodiche, alla luce delle esperienze acquisite e della nostra politica di continuo sviluppo. È responsabilità dell'utilizzatore verificare che questa scheda sia aggiornata prima di usare il prodotto.

Questa scheda cita marchi commerciali di proprietà o concessi in licenza ad Akzo Nobel.

Head office :

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkenscr.com