

Antisilicone

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

Popis

Antisilicone je speciální přísada, která se používá při opravách automobilů v případě silikonové kontaminace.

Výrobky a přísady

Antisilicone

Přísada Antisilicone lze přidávat do všech jednostupňových vrchních nátěrů Sikkens a čirého laku.
Nepřidávejte Antisilicone k žádnému základu / plniči / srovnávacímu nátěru nebo jinému základnímu nátěru nebo bázi.

Základní suroviny:

Speciální rozpouštědla a činidlo proti silikonu.

Míchací poměr podle objemu:

V závislosti na stupni kontaminace přidejte 1 až 3 víčka (uzávěr odolný proti otevření dětmi) nebo 5 až 15 gramů přípravku Antisilicone na 1 litr laku při viskozitě postřiku.

Skladování výrobků

Skladovatelnost produktu je stanovena pro skladování neotevřených produktů při teplotě 20 °C.
Vyhněte se velkému výkyvu teploty.
Údaje o skladovatelnosti produktu viz technický list S9.01.02



Používejte vhodnou respirační ochranu.
Společnost AkzoNobel Car Refinishes doporučuje používat respirátor s přívodem čerstvého vzduchu.

AkzoNobel Car Refinish bv.
Adresa: Rijksweg 31, PO Box 3, 2170 BA Sassenheim
Tel.: +31(0)71308-6944

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Informace v tomto datovém listu nelze považovat za vyčerpávající a jsou založeny na současném stavu našich znalostí a na současných právních předpisech: jakákoli osoba, která produkt používá pro jiný účel, než který je výslovně doporučený v technickém datovém listu, bez předchozího získání písemného potvrzení od nás ohledně vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel, činí tak na své vlastní riziko. Uživatel je vždy zodpovědný za to, aby podnikl všechny nezbytné kroky pro splnění požadavků stanovených místními předpisy a legislativou. Vždy si přečtěte materiálový list a technický list pro daný výrobek, je-li k dispozici. Všechna doporučení, která dáváme, nebo jakékoli prohlášení o výrobku (ať v tomto datovém listu nebo jinde) jsou podle našich nejlepších znalostí správná, ale nemáme kontrolu nad kvalitou nebo podmínkami podkladu a nad mnoha dalšími faktory, které ovlivňují použití a aplikaci tohoto produktu. Proto, pokud specificky písemně nepotvrdíme něco jiného, nepřijímáme jakoukoli odpovědnost za výkonnost výrobku nebo za jakoukoli ztrátu či škodu vyplývající z použití výrobku. Všechny dodávané výrobky a uvedená technická doporučení podléhají našim standardním prodejním podmínkám. Měli byste si vyžádat kopii tohoto dokumentu a pečlivě jej prostudovat. Informace obsažené v tomto datovém listu podléhají čas od času změnám na základě zkušeností a naší strategie neustálého vývoje. Uživatel je odpovědný za to, že si před použitím produktu ověří aktuálnost tohoto datového listu.

Názvy značek nátěrů uvedené v tomto datovém listu jsou ochrannými známkami nebo licencované společností AkzoNobel.

Ředitelství

AkzoNobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, Nizozemsko. www.sikkenscr.com