
ANTISILICON



6.30

Az autójavító ipar speciális adalékanyaga szilikonos szennyezettség ellen.

Termék és adalékanyagok:
Antisilicon

Alkalmazható:
Autocryl PLUS
Autoclear
Autoclear Plus
Autoclear Plus HS
Autoclear III

Alapanyagok:
Speciális oldószerek és anti-szilicon anyag

Keverési arány:
A szennyezettség fokától függően, 1-3 kupakkal (gyerek-ellenálló zárás, kupak) vagy 5-15 gr-al adjon minden 1 l, megfelelő szórási viszkozitású festékhez.

Eltarthatósági idő:
Antisilicon: 2 év

Kiszerelés:
1 l

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI ADATOK az Antisilicon-ra vonatkozóan:

Kizárólag szaküzemi felhasználásra.

Egyéb adatok a termékek címkéjén.

Ezen termék felhasználója köteles munka közben az egészségügyi és biztonsági, valamint a hulladék eltakarításáról szóló nemzeti törvényeket és szabályokat betartani.

Rendszereink hatékonysága laboratóriumi kutatásokon és sok év gyakorlati tapasztalatán alapul. Garantáljuk, hogy a rendszereinkkel végzett munka megfelel az AKZO NOBEL COATINGS követelményeinek, feltéve, ha előírásainkat pontosan betartják és a munkát a jó szakember igényességével végzik el. Ellenőrzésünk után nem vállalunk felelősséget a végső eredményt befolyásoló hatások miatt. Partnereinknek a rendelkezésükre álló eszközökkel, a tervezett alkalmazásnak megfelelő termékeket kell kiválasztaniuk.

AKZO NOBEL CR Kft.