

Autowave Guncleaner

ENDAST FÖR YRKESMÄSSIG ANVÄNDNING

Beskrivning

Speciellt rengöringsmedel för utrustning som använts till vattenspådbara produkter.

Produkt och tillbehör

Produkt Autowave Guncleaner
Tillbehör Autowave Separator (TDS 6.92)

Kemisk basråvara

Vatten och lösningsmedel

Bearbetning

Före sprutning:

Innan sprutning med vattenspådbara material, skölj först ur sprutan med Autowave Guncleaner. Skölj sedan efter med Autowave Activator.

Efter sprutning:

Töm sprutan ordentligt. Rengör den omedelbart med Autowave Guncleaner. Om samma spruta används till lösningsmedelsbaserade produkter, rengör den med Sikkens Löser, Wilco Förtunning eller 1.2.3 Förtunning.

OBS: Vi rekommenderar att en särskild spruta används endast till vattenspådbara produkter.

Hälsa och säkerhet



Säkerställ adekvat ventilation. Detta åstadkoms med hjälp av utsugsanläggningar och god ventilation. Akzo Nobel Car Refinishes rekommenderar användning av lämpligt andningsskydd. Vid rengöring / avfettning, använd handskar som är beständiga mot lösningsmedel. Detta minskar risken för att lösningsmedlet absorberas av huden, och att salter och olja från händerna förorenar underlaget.

VOC

2004/42/IIIB(a)(850)96

EU:s VOC gränsvärde för denna produkt (produktkategori: IIB.a) som sprutfärdig blandning är max 850 g/l. VOC-halten i denna produkt som sprutfärdig blandning är max 100 g/l.

Förvaring

Förvara nya produkter i obruten förpackning, och öppnade produkter med väl förslutet lock mellan 10°C och 35°C. Undvik för stora fluktuationer i temperatur.

- o Optimal förvaringstemperatur för öppnade förpackningar är $\pm 20^{\circ}\text{C}$.
- o Se TDS S9.01.02 Lagringstid CR-produkter

Autowave Guncleaner

ENDAST FÖR YRKESMÄSSIG ANVÄNDNING

Akzo Nobel Car Refinishes AB
Adress: Box 224, 135 27 Tyresö
Tel: +46 (0)8 503 04 100

ENDAST FÖR YRKESMÄSSIG ANVÄNDNING

Viktig information: Informationen i detta datablad är inte tänkt att vara fullständig och är baserad på vår nuvarande kunskap samt gällande lagar; varje person som använder denna produkt för annat ändamål än det som uttryckligen rekommenderas i det tekniska databladet utan att först ha erhållit skriftlig bekräftelse från oss om lämpligheten att använda produkten för ändamålet i fråga gör detta på egen risk. Det är alltid användarens ansvar att vidta nödvändiga åtgärder för att uppfylla de krav som ställs i lokala lagar och bestämmelser. Läs alltid databladet vad angår materialsäkerhet och det tekniska databladet vad angår produkten om sådana finns. Alla råd som vi ger eller annat uttalande från oss om produkten (angivna i detta datablad eller på annat sätt) är enligt vår uppfattning riktiga men vi har ingen kontroll över kvaliteten på underlaget eller de många faktorer som kan påverka användningen och appliceringen av produkten. Om vi inte särskilt och skriftligen kommit överens om annat påtar vi oss inget som helst ansvar för produktens prestanda eller för förlust eller skada som kan uppstå vid användningen av produkten. För de produkter som vi levererar och för de tekniska råd som vi lämnar gäller våra standard leveransvillkor. Ni bör efterfråga en kopia av dessa villkor och läsa dem noggrant. Informationen i detta datablad kan ändras från tid till annan mot bakgrund av nya erfarenheter och vår policy om kontinuerlig utveckling. Det är användarens ansvar att före användningen av produkten förvissa sig om att detta datablad är det aktuella.

Produktnamn nämnda i detta datablad är varumärken tillhörande, eller licensierade av, Akzo Nobel.

Huvudkontor

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkensvr.com