

Autowave Seperator

SOLO PARA USO PROFESIONAL

Descripción

Polvos para separar partículas de pintura del Autowave Guncleaner contaminado.

Productos y aditivos

Autowave Seperator
Puede utilizarse Autowave Guncleaner contaminado (TDS 6.71)

Materiales básicos

Hydrosilicatos de aluminio, sales y polímeros

Proceso de aplicación

Autowave Guncleaner puede ser reciclado añadiendo un 1% de Autowave Seperator al Autowave Guncleaner contaminado. Si fuera necesario, añadir otro ½-1% de Autowave Seperator para coagular el resto de contaminación. Todos los dispositivos de coagulación coinciden con el mismo proceso de trabajo:

1. Añadir Autowave Seperator en Autowave Guncleaner contaminado.
2. Agitar/mezclar bien hasta que las partículas de pintura hayan quedado coaguladas.
3. Vierta la mezcla a través de filtro fino, con el fin de separar sólidos de líquidos.
4. Autowave Gun Cleaner puede ser utilizado de nuevo.

Autowave Gun Cleaner puede ser reciclado hasta tres veces, después de esta, debe sustituirse.

Almacenamiento de producto



La vida de producto está determinada al producto almacenado a 20° C.
Autowave Seperator debe almacenarse cerrado para evitar cualquier contacto con agua/humedad.
Después de entrar en contacto con agua/humedad el producto tiene una vida limitada.
Evitar grandes cambios de temperatura.
Ficha de caducidad de productos TDS S9.02.01



Utilizar protección respiratoria
Akzo Nobel Car Refinishes recomienda utilizar protección respiratoria de aire fresco.

Akzo Nobel Ltda
Automotive & Aerospace Coatings
Dirección: Rua Assumpta Sabatini Rossi, 1650, SBCampo – SP
Tel: 0800 709 5121

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE

NOTA IMPORTANTE La información en esta hoja de datos no pretende ser exhaustiva y está basada en el estado actual de nuestro conocimiento y en las leyes vigentes: cualquier persona usando el producto para cualquier otro propósito que el específicamente recomendado en la hoja técnica de datos, sin primero obtener nuestra confirmación escrita de la idoneidad para el propósito pretendido, lo hará bajo su propia cuenta y riesgo. Es siempre responsabilidad del usuario seguir todos los pasos necesarios para cumplir toda la serie de demandas de las leyes locales y la legislación. Siempre lea la hoja de datos de seguridad y la hoja técnica de datos para este producto, si están disponibles. Todo consejo que demos o cualquier declaración hecha por nosotros acerca del producto (tanto en esta hoja técnica o en otro lugar distinto) es correcto según nuestro mejor conocimiento pero nosotros no tenemos control sobre la calidad o el estado del sustrato ni de los muchos factores que afectan al uso y aplicación del producto. Por consiguiente, a menos que específicamente lo acordemos por escrito de otro modo, no aceptamos ninguna responsabilidad en todo lo que sea relacionado con las prestaciones técnicas del producto o por cualquier pérdida o daño emanado del uso del producto. Todos los productos suministrados y los consejos técnicos dados están sujetos a nuestros plazos de tiempo normales y condiciones de venta. Debería solicitar una copia de este documento y revisarlo cuidadosamente. La información contenida en esta hoja técnica está sujeta a modificación de cuando en cuando a las luces de la experiencia y de nuestra política de continuo desarrollo. Es responsabilidad del usuario verificar que esta hoja técnica es la actual antes de usar el producto.

Las marcas de fábrica mencionadas en esta hoja técnica son marcas registradas o licenciatarias de Akzo Nobel.

Oficina Central

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkenscr.com

