

## M200

### POUR USAGE PROFESSIONNEL

#### Description

M200 est un dégraissant à l'eau contenant moins de 200 g/l de COV, capable de nettoyer les contaminations organiques. Utiliser le M200 après nettoyage de la surface avec un nettoyant solvanté Sikkens. Ce produit est préconisé avant application des bases Autowave MM.

#### Préparation de la surface

Préparer la surface avec de l'eau chaude et du détergent pH neutre pour un nettoyage optimal. Rincer à l'eau claire.

Les graisses, huiles, cires ou silicones ne peuvent être enlevés par le M200.

#### Technique de nettoyage

Utiliser le M200 améliore l'état de surface après l'essuyage final.

Ne pas laisser le dégraissant s'évaporer au risque de voir les contaminations réapparaître. Essuyer la surface jusqu'à ce qu'elle soit complètement sèche avant évaporation du produit.

- Ø *Remplacer régulièrement les chiffons utilisés pour le dégraissage et le nettoyage. Veiller à ce qu'ils soient à l'abri de tout risque d'embrasement (conteneur scellé...).*
- Ø *Au lieu de mettre les chiffons usés dans un conteneur, vous pouvez aussi les placer bien à plat sur le sol afin que les solvants s'évaporent, puis jeter les chiffons secs dans votre poubelle.*
- Ø *Eviter tout contact entre les zones de mastic et le M200 ou tout autre dégraissant à l'eau.*

#### Conseil de sécurité



Veiller à la bonne ventilation de votre atelier. Il est possible d'utiliser un matériel de ventilation local. Nous recommandons de porter un masque de protection respiratoire.

- Ø Porter des gants pour vous protéger des solvants pendant le processus de nettoyage. Cela permettra de réduire les risques de contact avec la peau qui transmettrait les huiles / graisses sur la surface.
- Ø Remplacer régulièrement les chiffons usagés.

#### COV

##### 2004/42/II B(a)(200)196

L'UE limite le COV pour ce produit (catégorie de produit: IIB.a) à 200 g/l COV prêt à l'emploi.

Le contenu de COV pour ce produit est au maximum 196 g/l prêt à l'emploi.

#### Stockage du produit

La durée de vie du produit est déterminée pour des produits stockés non ouverts à 20°C. Evitez les fluctuations de température et utiliser des produits idéalement entre 15°C et 30°C

- Durée de vie du produit : 3 ans

## M200

### POUR USAGE PROFESSIONNEL

<b>Akzo Nobel Car Refinishes AG</b> Adetswilerstrasse 4 CH-8344 Bäretswil Tel: +41 (0)44 931 44 44		
<p><b>RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL</b></p> <p><b>IMPORTANT</b> Les informations contenues dans cette fiche technique n'ont pas pour ambition d'être exhaustives et sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances et les lois et réglementations en vigueur : toute personne utilisant ce produit à toute autre fin que celle spécifiquement recommandée dans la fiche technique, sans avoir obtenu au préalable une confirmation écrite de notre part de l'adéquation du produit à l'usage envisagé, le fait à ses propres risques. C'est toujours à l'utilisateur qu'il incombe de prendre toutes les mesures requises pour se conformer aux exigences des réglementations et de la législation locale. Toujours lire les fiches de sécurité et de données techniques de ce produit, si elles sont disponibles. Tous les conseils et informations que nous fournissons sur le produit (par cette fiche technique ou tout autre moyen) sont exacts à notre connaissance mais nous n'avons aucun contrôle sur la qualité ou l'état du support ou les nombreux facteurs susceptibles d'affecter l'utilisation et l'application du produit. À moins que nous n'ayons donné notre accord explicite par écrit ou autrement, nous n'acceptons aucune responsabilité pour ce qui est de la performance du produit ou pour des pertes ou dommages résultant de l'utilisation du produit. Tous les produits fournis et conseils techniques donnés sont assujettis à nos modalités de vente standard. Prière de demander une copie de ce document et de l'étudier attentivement. Les renseignements contenus dans cette fiche de données seront soumis à des modifications de temps à autre en fonction de l'expérience acquise et de notre politique de développement continu. C'est toujours à l'utilisateur qu'il incombe de vérifier si cette fiche de données a été mise à jour avant d'utiliser le produit.</p> <p>Les noms de marques mentionnés dans la présente fiche technique sont des marques commerciales ou font l'objet d'un contrat de licence avec Akzo Nobel.</p> <p><b>Bureau Central</b> Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, Pays-Bas. <a href="http://www.sikkensvr.com">www.sikkensvr.com</a></p>		