

Elast-o-Actif

SADECE PROFESYONEL KULLANIM İÇİNDİR

Tanım

Termoplastik araç parçalarına yapılacak uygulamalar için formüle edilmiştir. Sisteme Elast-o-actif ilavesi yapılması elastikiyeti artırır ve bu sayede boya filminin maruz kaldığı deformasyonlara dayanımını artırarak hasar almasını engeller.

Ürün ve katkıları

Elast-O-Actif

Ham maddeler

Özel polyester reçineler

Hacimce karışım oranı

Elast-o-actif ürünü termoplastik parçalarda gözlenen deformasyona hasar görmeden yüksek elastikiyet ile uyum sağlaması isetenen ürünlere katkı olarak ilave edilir. Araç parçalarının elastikiyetlerine göre farklı ürünler farklı karışım oranları gerektirebilir.
Bakınız TBF S8.06.03c Plastik parçalar

Raf ömrü

Malzemenin raf ömrü, ambalajı kapalı olarak 20°C sıcaklıkta muhafaza edilerek belirlenmektedir.
Aşırı sıcaklık değişimlerinden koruyunuz.
Raf ömrü için S9.01.02 nolu TBF'ye bakınız.



Uygun koruyucu ekipman kullanılmalı

Akzo Nobel Oto Tamir boyaları temiz hava beslemeli maske kullanımını önermektedir.

AkzoNobel Kemipol
Kemalpaşa OSB Mahallesi İzmir - Ankara Yolu
Ansızca Küme Evleri No:287
35730, Kemalpaşa - İzmir / Türkiye
Tel: +90 232 877 00 30

SADECE PROFESYONEL KULLANIM İÇİNDİR

İlgili malzemenin kutusu üzerindeki yazılara bakınız.

Bu malzemenin taşınması, depolanması ve atıklarının yok edilmesi sırasında ilgili yasa ve tüzüklere uyulmalıdır. Sistemlerimizin etkinliği laboratuvar çalışmaları ve yılların pratik deneyimlerine dayanır. Eğer tavsiye ettiğimiz sistem dikkatlice uygulanır ise yapılan işin kalitesinin AKZONOBEL COATINGS standartlarına uyacağını garanti ederiz. Kontrolümüz dışında gelişerek sonucu etkileyen durumlarda sorumluluk kabul edilmez. Müşteri, mevcut olanaklara bağlı olarak, ürünlerimizin tasarlanış amacına uygun kullanılmasından sorumludur.

Genel Merkez

AKZONOBEL COATINGS BV, PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkensvr.com