

UITSLUITEND BESTEMD VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

Omschrijving

Poeder om verfdeeltjes **te** scheiden van vervuilde- Autowave Guncleaner.

Producten en bijbehorende materialen

Autowave Separator
Kan gebruikt worden in vervuilde Autowave Guncleaner (TDS 6.71)

Grondstofbasis

Aluminium hydrosilicaten, zouten en polymeren

Applicatie proces

Autowave Guncleaner kan worden teruggevorderd door het toevoegen van 1% Autowave Separator tot de vervuilde Autowave Guncleaner. Voeg indien nodig nog een ½-1% van Autowave Separator toe om de resterende vervuiling te stollen. Alle bestaande stollende apparaten werken volgens hetzelfde proces:


1. Voeg de Autowave Separator zoals gespecificeerd op de verontreinigde Autowave Guncleaner.
2. Roer / meng totdat verfdeeltjes zijn gestold.
3. Giet het mengsel door fijne filterzak om vaste stoffen te scheiden van vloeistof door een fijne filterzak.
4. De Autowave Spuitreiniger kan nu weer gebruikt worden

Autowave Spuitreiniger effectief drie keer, daarna moet worden afgevoerd & worden gerecycleerd.

Houdbaarheid



Product houdbaarheid is geldig voor ongeopende verpakkingen opgeslagen bij 20 °C.
Autowave Separator moeten worden opgeslagen in gesloten blik. Vermijd contact met water / vocht.
Na contact met water / vocht zal invloed hebben op beperkte houdbaarheid van het product.
Vermijd extreme temperatuurschommelingen.
Houdbaarheid van het product data zie TDS S9.01.02



Gebruik geschikte ademhalingsbescherming

Akzo Nobel Car Refinishes adviseert het gebruik van verse luchtmaskers.

UITSLUITEND BESTEMD VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

AkzoNobel Vehicle Refinishes	AkzoNobel Vehicle Refinishes
Nederland	Belux
Postbus 3	Luchthavenlaan 33
2170 BA Sassenheim	1800 Vilvoorde
Tel: +31 713083333	Tel.+32 (0)2 255 88 54
E mail: arl.tv@akzonobel.com	E mail: arl.tv@akzonobel.com
Internet : www.sikkensvr.com	Internet : www.sikkensvr.com
UITSLUITEND VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK BELANGRIJKE OPMERKING De informatie in dit informatieblad beoogt niet volledig te zijn en het is gebaseerd op de huidige staat van onze kennis en van de heersende wetgeving. Eenieder die dit product gebruikt met een ander doel of een andere bestemming dan die welke specifiek is aanbevolen in het Technisch informatieblad, zonder dat voorafgaande schriftelijke bevestiging van ons is verkregen dat de toepassing van het product geschikt is voor het voor beoogd gebruikdoel, doet zulks op eigen risico. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle benodigde stappen te nemen om te voldoen aan alle vereisten die door lokale wet- en regelgeving worden gesteld. Raadpleeg altijd, indien beschikbaar het Veiligheids –en Technisch informatieblad voor dit product. Elk door ons gegeven advies of enige mededeling door ons gedaan ten aanzien van het product (in het informatieblad of anderszins) is naar ons beste weten juist, maar daarbij we hebben geen invloed op de kwaliteit of de staat van de ondergrond en de vele factoren die het gebruik en de applicatie van het product kunnen beïnvloeden. Om deze redenen aanvaarden wij, tenzij wij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de prestaties van het product noch met betrekking tot enig verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van het product. Op alle geleverde producten en technische adviezen zijn van toepassing onze standaard verkoopvoorwaarden- en condities. U dient een exemplaar hiervan op te vragen en zorgvuldig te bestuderen. De informatie in dit informatieblad zal van tijd tot tijd worden gewijzigd op grond van ervaringen en ons beleid van voortdurende productontwikkeling. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór gebruik van het product te verifiëren of dit informatieblad nog actueel is. De in dit informatieblad vermelde merkaanduidingen zijn beschermde merken van of zijn gelicentieerd aan Akzo Nobel. Hoofd kantoor: Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkensvr.com	