

Autowave Separator

POUR USAGE PROFESSIONNEL

Description

Poudre pour séparer les particules de peinture polluées d'Autowave Guncleaner.

Produit

Autowave Separator

Composition

hydrosilicates d' aluminium, sels et polymères

Application

Autowave Guncleaner peut être assaini en ajoutant 1% d'Autowave Separator à l'Autowave Guncleaner contaminé. Si besoin, ajouter 0.5-1% d'Autowave Separator pour faire coaguler les particules restantes. Tous les appareils de nettoyage existants fonctionnent avec la même procédure :

1. Ajouter l'Autowave Separator comme spécifié sur l'Autowave Guncleaner contaminé.
2. Mélanger soigneusement jusqu'à ce que les particules de peintures soient coagulées.
3. Versez le mélange dans un filtre fin afin de séparer les solides des liquides.
4. L'Autowave Guncleaner peut de nouveau être utilisé

Il est conseillé de remplacer le guncleaner après 3 fois.

Stockage



La durée de vie du produit est déterminée lorsque le produit est stocké à 20°C sans ouverture. Autowave separator doit rester fermé pour éviter tout contact avec l'eau / l'humidité, au risque de diminuer sa durée de vie.

Eviter les changements importants de température.

- Informations durées de vie, voir FT S9.01.02



Protection respiratoire.

Akzo Nobel Car Refinishes recommande d'utiliser un masque.

Akzo Nobel Car Refinishes S.A.S.

Adresse: Rue Jean Cassé – Bât. 139, 60762 Montataire Cedex. France

Téléphone: 0033 3 44 28 53 00

RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL AVEC LES EQUIPEMENTS DE PROTECTION HS&E APPROPRIES

IMPORTANT Les informations contenues dans cette fiche technique n'ont pas pour ambition d'être exhaustives et sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances et les lois et réglementations en vigueur : toute personne utilisant ce produit à toute autre fin que celle spécifiquement recommandée dans la fiche technique, sans avoir obtenu au préalable une confirmation écrite de notre part de l'adéquation du produit à l'usage envisagé, le fait à ses propres risques. C'est toujours à l'utilisateur qu'il incombe de prendre toutes les mesures requises pour se conformer aux exigences des réglementations et de la législation locale. Toujours lire les fiches de sécurité et de données techniques de ce produit, si elles sont disponibles. Tous les conseils et informations que nous fournissons sur le produit (par cette fiche technique ou tout autre moyen) sont exacts à notre connaissance mais nous n'avons aucun contrôle sur la qualité ou l'état du support ou les nombreux facteurs susceptibles d'affecter l'utilisation et l'application du produit. À moins que nous n'ayons donné notre accord explicite par écrit ou autrement, nous n'acceptons aucune responsabilité pour ce qui est de la performance du produit ou pour des pertes ou dommages résultant de l'utilisation du produit. Tous les produits fournis et conseils techniques donnés sont assujettis à nos modalités de vente standard. Prière de demander une copie de ce document et de l'étudier attentivement. Les renseignements contenus dans cette fiche de données seront soumis à des modifications de temps à autre en fonction de l'expérience acquise et de notre politique de développement continu. C'est toujours à l'utilisateur qu'il incombe de vérifier si cette fiche de données a été mise à jour avant d'utiliser le produit.

Les noms de marques mentionnés dans la présente fiche technique sont des marques commerciales ou font l'objet d'un contrat de licence avec Akzo Nobel.

Bureau Central

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, Pays-Bas. www.sikkenscr.com