

# Autowave Guncleaner

Kun til professionel brug

## Beskrivelse

Specielt rengøringsmiddel beregnet til rensning af udstyr anvendt til vandbaserede produkter

## Produkter og tilsætninger

**Produkt** Autowave Guncleaner  
**Tilsætninger** Autowave Separator (datablad 6.92)

## Råmaterialebasis:

Vand og opløsningsmidler

## Fremgangsmåde:

Efter brug skal udstyret renses øjeblikkeligt ved omhyggeligt at skylle alt bundfald væk indtil udstyret er rent Herefter renses pistolen med lidt Aktivator WB.

### Automatisk gun-cleaning:

For at opnå den mest effektive automatiske gun-cleaning skal beholderen fyldes med ren Autowave Guncleaner.

### Manuel gun-cleaning:

Rengør med Autowave Guncleaner indtil udstyret er rent. Hvis et vandbaseret produkt er tørret ind i sprøjtepistolen, skal den renses med et Sikkens Celluloseforynde før rensning som beskrevet ovenfor

Lad ikke aluminiumsudstyr ligge i blød nedsænket i Autowave Guncleaner. Det anbefales at vælge en sprøjtepistol som udelukkende anvendes til vandbaserede produkter..

## Helbred og Sikkerhed



Akzo Nobel Car Refinishes anbefaler at der er tilstrækkelig ventilation under arbejdet med de nævnte produkter til rengøring og affedning. Hvor det er praktisk muligt gøres dette ved brug af ventilation på stedet og generelt en god udsugning. Hvis dette ikke er nok til at bortlede dampe fra opløsningsmidlerne, skal der anvendes velegnet åndedrætsværn.

Udover åndedrætsværn, bør der, under rengøring og affedning, anvende handsker der tåler opløsningsmidler, også selv om det er et mildt affedningsmiddel . Derved undgås risiko for at opløsningsmidler absorberes i huden, og forhindrer også at salte og olier forurener overfladen der skal lakeres.

# Autowave Guncleaner

Kun til professionel brug

## VOC

EU's grænseværdi for dette produkt (produkt kategori: IIB.a) er i sprøjteklar tilstand 850 g /liter VOC. VOC indholdet i dette produkt er maksimum 96g / liter i sprøjteklar tilstand.

## Lagerholdbarhed

Produkters lagerholdbarhed er fastsat når produkter er lagret uåbnet ved 20°C.

Undgå ekstreme varierende temperaturer. .

- For bedste resultat bør åbnet emballage lagres ved påføringstemperatur
- Maksimum transport- og lager temperatur; mellem 2°C-35°C.

## EB

Til professional brug. (Se Sikkerhedsdatabladet).

Se teksten på produktetiketten.

Ved anvendelsen af dette produkt er det foreskrevet, at opfylde de nationale regulativer for helbred og sikkerhed under arbejdet udførsel, og at overholde affaldshåndteringslovgivningen.

## Akzo Nobel Car Refinish AB.

Adresse: Mediavägen 1

S-135 27 Tyresö Sverige

Postboks: Box 224

Tel: 0046 850304100

## KUN TIL PROFESSIONEL BRUG MED EGNET HELDBEREDS OG SIKKERHEDSUDSTYR.

**VIGTIGT:** Informationen i dette datablad er ikke beregnet til at være udtømmende, men er baseret på nuværende viden og nuværende lovgivning, alle personer der anvender dette produkt for ethvert andet formål, end specifikt anbefalet i dette tekniskdatablad uden først at få en skriftlig godkendelse fra os som leverandør af produktet til de oprindelige formål, anvender produktet for sin egen risiko. Det er altid forbrugers ansvar at tage alle nødvendige trin for at opfylde kravene i de lokale regler og lovgivninger. Læs altid sikkerhedsdatabladet og det tekniskdatablad for dette produkt. Alle anvisninger vi giver eller udtalelser lavet vedrørende dette produkt af os (Skriftlig i dette datablad eller andre steder), er opgivet ud fra vores bedste viden, men vi har ingen kontrol over kvaliteten eller beskaffenheden af underlaget, eller de mange andre faktorer der har effekt for anvendelsen og påføringen af dette produkt. Derfor med mindre vi har en skriftlig aftale, kan vi ikke acceptere noget ansvar overhoved for egenskaberne af dette produkt eller nogen form for tab eller skade opstået under anvendelsen af dette produkt. Alle produkter leveret og tekniske forskrifter er opgivet ifølge vores standardbetingelser og salgsbetingelser. Du bør spørge efter en kopi af dette dokument og gennemgå det omhyggeligt. Informationerne i dette datablad er under opdatering fra tid til anden i lyset af erfaringer og vores politik om løbende udvikling. Det er forbrugers ansvar at sikre, at dette datablad er det korrekte forud for anvendelsen af produktet.

Lageringsproduktmærker nævnt i dette datablad er varemærker af eller med licens af Akzo Nobel.

### Hovedkontor:

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. [www.sikkensvr.com](http://www.sikkensvr.com)