

Structure Paste Fine

SOLO PARA USO PROFESIONAL

Descripción

Pasta estructural diseñada para sistemas de pintado flexibles. Cuando se utiliza junto a cualquier imprimación/aparejo o acabado monocapa Sikkens deja un acabado texturizado.

Productos y aditivos

Structure Paste Fine

Aditivos

Structure Paste Fine puede ser añadido a cualquier imprimación/aparejo y acabado monocapa Sikkens.
No aplicable en base mates ni barnices.

Materiales básicos

Resinas de poliéster.

Substratos sobre los que puede aplicarse

Todas las imprimaciones/aparejos y acabados monocapa Sikkens siempre y cuando se indique en la ficha técnica de producto (TDS).

Relación de mezcla en peso



Identificar el nivel de texturado utilizando la carta de nivel de brillo y texturizado. La cantidad indicada a añadir de Structure Paste Fine en la carta puede añadirse a la imprimación/aparejo o monocapa.

Si no disponemos de la carta, realizar placas de muestra hasta conseguir el nivel de textura necesario.

Nota:

- o La proporción de Structure Paste variará dependiendo de la textura necesaria.
- o A más Structure Paste añadida a la imprimación/aparejo o monocapa, el texturado será más fino.
- o Cuanto más fina sea el texturizado, menos brillo tendrá el acabado (en acabados monocapa).
- o Para crear un ligero efecto visual, podemos añadir como mínimo 10 partes de Structure Paste.
- o Para conseguir textura en la pintura base y barnices, el aditivo solo puede ser añadido en la imprimación/aparejo.

Structure Paste Fine Partes en peso	Imprimación/aparejo, monocapa Partes en peso	Brillo 60° (g.u.)
0	100	90
10	90	50
20	80	35
40	60	20
60	40	10
80	20	5

Agitar a fondo la mezcla antes de añadir el endurecedor y diluyente a la mezcla especificados en la TDS del producto.



Structure Paste Fine

SOLO PARA USO PROFESIONAL



Aplicar 2-3 capas hasta conseguir cubrición o conseguir la textura deseada en la superficie.
Seguir la aplicación recomendada en la TDS del producto.

Almacenaje

La vida útil del producto está determinada en envase cerrado a una temperatura de 20° C.
Evitar grandes cambios de temperatura.
Ver ficha de Caducidad de Productos TDS S9.02.01



Utilizar protección respiratoria

Akzo Nobel Car Refinishes recomienda utilizar protección respiratoria de aire fresco.

Akzo Nobel Car Refinishes S.L.

Dirección: Feixa Llarga 14-20 , 08040 Zona Franca (Barcelona)

Tel: 93.267.08.00

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE

NOTA IMPORTANTE La información en esta hoja de datos no pretende ser exhaustiva y está basada en el estado actual de nuestro conocimiento y en las leyes vigentes: cualquier persona usando el producto para cualquier otro propósito que el específicamente recomendado en la hoja técnica de datos, sin primero obtener nuestra confirmación escrita de la idoneidad para el propósito pretendido, lo hará bajo su propia cuenta y riesgo. Es siempre responsabilidad del usuario seguir todos los pasos necesarios para cumplir toda la serie de demandas de las leyes locales y la legislación. Siempre lea la hoja de datos de seguridad y la hoja técnica de datos para este producto, si están disponibles. Todo consejo que demos o cualquier declaración hecha por nosotros acerca del producto (tanto en esta hoja técnica o en otro lugar distinto) es correcto según nuestro mejor conocimiento pero nosotros no tenemos control sobre la calidad o el estado del sustrato ni de los muchos factores que afectan al uso y aplicación del producto. Por consiguiente, a menos que específicamente lo acordemos por escrito de otro modo, no aceptamos ninguna responsabilidad en todo lo que sea relacionado con las prestaciones técnicas del producto o por cualquier pérdida o daño emanado del uso del producto. Todos los productos suministrados y los consejos técnicos dados están sujetos a nuestros plazos de tiempo normales y condiciones de venta. Debería solicitar una copia de este documento y revisarlo cuidadosamente. La información contenida en esta hoja técnica está sujeta a modificación de cuando en cuando a las luces de la experiencia y de nuestra política de continuo desarrollo. Es responsabilidad del usuario verificar que esta hoja técnica es la actual antes de usar el producto.

Las marcas de fábrica mencionadas en esta hoja técnica son marcas registradas o licenciatarias de Akzo Nobel.

Oficina Central

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkenscr.com

