

# Anti-silicone

**SOMENTE PARA USO PROFISSIONAL****Descrição**

Anti-silicone é um aditivo especial para ser usado em repintura no caso de contaminação com silicone.

**Produtos e aditivos**

Anti-silicone

**Aditivo**

Anti-silicone pode ser adicionado em todos os topcoats e vernizes Sikkens.  
*Não adicione Anti-silicone em nenhum primer/filler / surfacer ou basecoats.*

**Matérias-primas básicas:**

Solventes especiais e agentes anti-silicone.

**Relação de mistura por volume:**

Dependendo do grau de contaminação, adicionar de 1 a 3 tampas (fechamento a prova de crianças) ou de 5 a 15 gramas de Anti-silicone para 1 litro de tinta/verniz na viscosidade de aplicação.

**Armazenamento do produto**

A validade do produto é determinada quando o mesmo é armazenado fechado a 20°C.  
Evite a exposição do produto a mudanças bruscas de temperatura.  
*Para informações de validade do produto consultar a ficha técnica TDS S9.01.02*

**Usar a proteção respiratória apropriada**

AkzoNobel Automotive & Aerospace Coatings recomenda o uso da máscara respiratória.

**Akzo Nobel Ltda**  
**Vehicle Refinishes**

**Endereço: Rua Assumpta Sabatini Rossi,1650, SBCampo – SP**  
**Tel: 0800 709 5121**

**SOMENTE PARA USO PROFISSIONAL**

**NOTA IMPORTANTE:** A informação desta ficha técnica não pretende ser exaustiva e está baseada no nosso conhecimento e nas leis atuais. Qualquer pessoa que use este produto para alguma finalidade que não seja as recomendadas nesta ficha técnica sem primeiro obter a confirmação escrita por nós sobre a adequação do produto faz assim seu próprio risco. É sempre responsabilidade do usuário analisar todas as etapas para cumprir as demandas e regras locais da legislação. Sempre leia a Ficha de Informação e Segurança de Produtos Químicos e a Ficha de Dados Técnicos sobre este produto, se disponível. Todo o conselho ou toda a indicação sobre este produto feita por nós (nesta folha de informações ou de outra maneira) é alinhado com o melhor do nosso conhecimento, mas nós não temos o controle sobre a qualidade e condições dos substratos ou de muitos fatores que afetam o uso e aplicação do produto. Portanto, a menos que nós concordemos com a maneira que está escrito, nós não aceitaremos a responsabilidade com a performance do produto ou por qualquer perda ou dano que surgir com o uso do produto. Todos os produtos fornecidos estão submetidos ao nosso termo padrão e condição de venda. Você pode solicitar uma cópia deste documento e rever cuidadosamente. A informação contida nesta ficha de dados está sujeita a modificação de tempos em tempos de acordo com nossa experiência e nossa política de contínuo desenvolvimento. É de responsabilidade do usuário verificar este documento previamente antes do uso deste produto.

Os nomes dos revestimentos mencionadas nesta folha de dados são marcas registradas ou são licenciados da AkzoNobel.

**Head Office**

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3, 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. [www.sikkensvr.com](http://www.sikkensvr.com)