

Sikkens Solvent

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

Popis

Sikkens Solvent je velmi agresivní čisticí rozpouštědlo, které je speciálně vyvinuto pro čištění aplikačních lakovacích zařízení.

Technika čištění

Pro čištění použitých aplikačních lakovacích zařízení je k dispozici široká škála ručních nebo automatických ostřikovacích pistolí (často s pomocným kartáčem na odstraňování tvrdých nánosů z obtížně dosažitelných oblastí). Při čištění se doporučuje stříkáci pistolí demontovat, aby se zajistilo optimální čištění.

Automatické čištění aplikačního lakovacího zařízení se provádí v zařízení s uzavřeným okruhem, ve kterém cirkulují čistá rozpouštědla. Během mycího cyklu přes vzduchové kanály stříkáci pistolí proudí vzduch, aby se zabránilo rozpouštění a nečistotám. Pistole je pokud možno vybavena vestavěnou extrakcí, která zabraňuje kontaktu s nebezpečnými výpary, což zlepšuje pracovní prostředí.

Zdraví a bezpečnost



Společnost Akzo Nobel Car Refinishes doporučuje během čištění a odmašťování některým z uvedených čističů a odmašťovačů zajistit dostatečné odvětrávání. Pokud je to přiměřeně proveditelné, mělo by se toho dosáhnout použitím místní odsávací ventilace a dobrého celkového odsávání. Pokud to není dostatečné pro udržení koncentrace částic a par rozpouštědel pod hodnotou OEL, je nutno použít vhodnou ochranu dýchacích cest.

Kromě ochrany dýchacích cest používejte při čištění nebo odmašťování vždy rukavice odolné proti rozpouštědlům, a to i při náročné práci s odmašťovačem s nízkým obsahem rozpouštědel. Sníží se tak riziko absorpce čisticích rozpouštědel do pokožky a zabrání se tomu, aby soli a oleje z vašich rukou kontaminovaly povrch, který se má opravovat.

Těkavé organické látky (VOC)

2004/42/IIIB(a)(850)790

Limitní hodnota EU pro tento produkt (kategorie produktu: IIB. a) ve formě připravené k použití je max. 850 g/litr VOC. Obsah VOC v tomto výrobku ve formě připravené k použití je max. **800** g/litr.

Skladování výrobků

Skladovatelnost produktu je stanovena pro skladování neotevřených produktů při teplotě 20 °C. Vyhněte se velkému kolísání teploty.

o Údaje o skladovatelnosti produktu viz technický list S9.01.02

AkzoNobel Car Refinish bv. **Změna místního názvu v případě rozdílu; tj. Coatings LTD / Inc.**

Adresa: Rijksweg 31, PO Box 3, 2170 BA Sassenheim (změnit na místní adresu)

Tel.: +31(0)71308-6944 (změnit na místní telefonní číslo)

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Informace v tomto datovém listu nelze považovat za vyčerpávající a jsou založeny na současném stavu našich znalostí a na současných právních předpisech: jakákoli osoba, která produkt používá pro jiný účel, než který je výslovně doporučený v technickém datovém listu, bez předchozího získání písemného potvrzení od nás ohledně vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel, činí tak na své vlastní riziko. Uživatel je vždy zodpovědný za to, aby podnikl všechny nezbytné kroky pro splnění požadavků stanovených místními předpisy a legislativou. Vždy si přečtěte materiálový list a technický list pro daný výrobek, je-li k dispozici. Všechna doporučení, která dáváme, nebo jakékoli prohlášení o výrobku (ať v tomto datovém listu nebo jinde) jsou podle našich nejlepších znalostí správná, ale nemáme kontrolu nad kvalitou nebo podmínkami podkladu a nad mnoha dalšími faktory, které ovlivňují použití a aplikaci tohoto produktu. Proto, pokud specificky písemně nepotvrdíme něco jiného, nepřijímáme jakoukoli odpovědnost za výkonnost výrobku nebo za jakoukoli ztrátu či škodu vyplývající z použití výrobku. Všechny dodávané výrobky a uvedená technická doporučení podléhají našim standardním prodejním podmínkám. Měli byste si vyžádat kopii tohoto dokumentu a pečlivě jej prostudovat. Informace obsažené v tomto datovém listu podléhají čas od času změnám na základě zkušeností a naší strategie neustálého vývoje. Uživatel je odpovědný za to, že si před použitím produktu ověří aktuálnost tohoto datového listu.

Názvy značek uvedené v tomto datovém listu jsou ochrannými známkami nebo licencované společností AkzoNobel.

Ředitelství

AkzoNobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, Nizozemsko. www.sikkenscr.com