

M200

KIZÁRÓLAG SZAKÜZEMI FELHASZNÁLÁSRA!

Leírás

Az M200 vízbázisú felülettisztító, a vízzel oldódó szennyeződések eltávolítására. Káros anyag kibocsátása kevesebb, mint 200 gramm/liter. Bármelyik Sikens felülettisztító használata után alkalmazhatjuk.

Elő-tisztítás

Az elő-tisztítás során, mossuk át felületet meleg vízzel és bőrbárát szappannal. Ezáltal minden vízzel oldható szennyeződést eltávolítunk. Ezután öblítsük le alaposan tiszta vízzel. A lerakódott zsír, olaj, viasz és szilikon ezzel a módszerrel nem távolítható el a felületről.

A tisztítás technikája

Az optimális tisztítás eléréséhez, használjuk az M200 felülettisztítót után törlésre. Ne hagyjuk a felülettisztítót elpárologni, mert a szennyeződés ilyenkor a felületen marad. Töröljük a felületet alaposan szárazra még mielőtt a felülettisztító elpárologna.

- *A szennyezett rongyot rendszeresen cseréljük a tisztítás és zsírtalanítás alatt. A tűzveszély elkerülése érdekében, a használt rongyokat mindig az előírásoknak megfelelő, megfelelően zárt tárolóba tesszük.*
- *A használt, de még nedves rongyot dobjuk először a padlóra, hogy az oldószer el tudjon párologni belőle, majd ha már megszáradt, akkor tesszük az erre alkalmas tároló edényzetbe.*
- *Azokon a területeken, ahol a mélyedéstapaszt szabadon van a felületen, kerülnünk az érintkezést az M200, vagy más vízbázisú felülettisztítóval.*

Egészség és biztonság



Biztosítjuk a helyiség megfelelő szellőzését. A gyakorlatban a helyi elszívó berendezés használata ajánlott. Ha ez nem elegendő ahhoz, hogy a részecskéket és az oldószert az egészségügyi határérték alatt tartsuk, mindenképp viseljünk légzésvédelmi eszközt. *Emellett a tisztítás és zsírtalanítás végzésekor minden esetben használjunk védőkesztyűt, még akkor is, ha alacsony oldószer tartalmú zsírtalanítóval dolgozunk. Ez megakadályozza, hogy az oldószer felszívódjon a bőrünkön keresztül és a kezünkről a zsír és a só a felületre kerüljön. A szennyezett rongyokat rendszeresen cseréljük.*

Káros anyag kibocsátás (VOC)

2004/42/IB(a)(200)196

Az EU szabályozása szerint, az ebbe a kategóriába tartozó termékek határértéke (IIB. termék kategória) felhasználásra kész állapotban max. 200 g/liter of VOC. A termék káros anyag kibocsátása max. 196 g/liter.

Tárolás

A termék tárolása bontatlan doboz esetén, 20°C-os hőmérsékleten értendő.

Kerüljük a nagy hőmérséklet ingadozást. *Eltarthatósági idő TDS S9.02.01*



M200

Forgalmazó: AUTONET Import Magyarország Kft.

Cím: 2120 Dunakeszi Pallag u. 43.

Tel.: (27) 548 216, (27) 548 217 vagy (20) 851 6150, fax: (27) 548 218

AkzoNobel Coatings LTD, Car Refinishes
Address: 136 Milton Park, Abingdon
Oxfordshire OX14 4SB
Tel: 44 (0)1235 862226

AkzoNobel CR Ireland
Address: Avonbeg Industrial Estate
Long Mile Road, Dublin 12
Tel: 00 353 (0)1450 1344

KIZÁRÓLAG SZAKÜZEMI FELHASZNÁLÁSRA!

FONTOS! A jelen adatlapban megadott információ nem tekinthető minden körülményre kiterjedőnek. Amennyiben valaki az itt meghatározottaktól eltérő módon használja fel a terméket, anélkül, hogy erre tőlünk előzetes jóváhagyást kap, az saját kockázatára teszi mindezt. Mindenféle garanciát (ha van), ill. az értékesítés erre vonatkozó előírásait a Nemzetközi Üzletpolitikai Szabályzata tartalmazza, amelynek egy példányát kérés esetén biztosítani tudjuk. Arra törekszünk, hogy a termékkel kapcsolatos minden tanácsunk a Műszaki Adatlapban (vagy máshol) helyes legyen, azonban nem tudjuk ellenőrizni a kezelendő felület minőségét, vagy a termék felhordását és felhasználását befolyásoló számos tényezőt. Ezért - ha csak írásban nem egyezünk bele - semmilyen felelősséget nem vállalunk, sem a termék minőségével kapcsolatban, sem bármilyen anyagi veszteségért vagy károsodásért (kivéve a hanyagságunk miatt előforduló személyi sérülést vagy halálesetet), amely a termék felhasználásával kapcsolatosan következik be. A jelen adatlapban szereplő információt tapasztalataink és folyamatos termékfejlesztésünk következtében, időről időre módosítjuk. A felhasználó felelőssége ellenőrizni azt, hogy a legfrissebb adatlapot olvassa el a termék alkalmazása előtt. A jelen kiadványban szereplő terméknevek az AkzoNobel védjegyei, vagy annak engedélyéhez kötöttek.

Székhely: AkzoNobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkenscr.com

