

OTO Quick Degreaser

UITSLUITEND BESTEMD VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

OMSCHRIJVING

OTO Quick Degreaser is een agressieve oplosmiddelhoudende oppervlaktereiniger met name geschikt voor het reinigen en ontvetten van kaal metaal en oude laklagen met uitzondering van thermoplastische laklagen. OTO Quick Degreaser is agressiever dan M600 en M700 Anti Static Silicon Remover

VOOR HET ONTVETTEN

Alvorens te ontvetten dient het te spuiten object eerst met water te worden gewassen. Hiermee verwijdt u alle in water oplosbare verontreinigingen als wegvuul etc. Hiermee verwijdt u echter geen olie of vetresten etc.

ONTVETTINGSPROCES

Benat een doek met *OTO Quick Degreaser* en reinig het oppervlak. Wrijf het oppervlak hierna onmiddellijk droog met schone droge doeken. Gebruik altijd twee doeken omdat u met één doek het vuil/vet slechts verplaatst en niet weghaalt.

Verwijder OTO Quick Degreaser voordat deze verdampt aangezien de aanwezige verontreiniging anders op het oppervlak zal achterblijven.

Ontvetten is nodig om verontreinigingen te verwijderen. Als er niet goed wordt ontvet zullen eventueel aanwezige siliconen, olie en/of vetresten op het oppervlak achterblijven wat zal leiden tot defecten in de hierop aan te brengen laklaag..

- *Vervang regelmatig de tijdens het ontvetten en reinigen gedragen overalls door schone. Verzamel gebruikte doeken in een speciaal hiervoor geschikte afsluitbare container of vat om zelfontbranding te voorkomen.*
- *Het is ook mogelijk de gebruikte doeken op de roostervloer te laten uitdampen en na droging in een reguliere afvalbak te verzamelen.*

AANDACHTSPUNTEN:

Zoutresidu en blistering:

Nadat het oppervlak is ontvet is het noodzakelijk contact met de blote hand te voorkomen aangezien dit zal leiden tot het opnieuw verontreinigen van het oppervlak met o.a. zouten. Dit zal blistering of onthechting van de laklaag tot gevolg hebben. Zo is het ook van belang in de omgeving van het te spuiten voertuig het gebruik van handcrème te voorkomen.

Oplosmiddelhoudende ontvetters (M600, M700 Antistatic Silicon Remover) verwijderen onder andere vetten, olie en siliconen maar verwijderen echter geen zouten. Gebruik voor het verwijderen van deze zouten de watergedragen ontvetter M200.

Indien er toch contact is geweest tussen het te spuiten oppervlak en de blote hand, reinig deze dan opnieuw met een oplosmiddelhoudend en vervolgens een watergedragen reiniger volgens de bovenstaande werkwijze.

Grote delen:

De meest efficiënte wijze om verticale delen van constructies of grote oppervlakken te reinigen is van beneden naar boven en vervolgens nogmaals van boven naar beneden. Hiermee wordt voorkomen dat vuil en of andere verontreiniging achterblijft.

Condensvorming op metalen ondergronden:

Nadat een oppervlak ontvet is, verdampt de oppervlaktereiniger. De warmte die nodig is voor de verdamping, wordt onttrokken aan het oppervlak. Daardoor wordt het oppervlak kouder dan de omgeving en ontstaat er een (vaak onzichtbare) condenslaag. Geef het vocht voldoende kans om te verdampen. De eerste verflaag kan worden aangebracht zodra het oppervlak weer de temperatuur van de omgeving heeft aangenomen. Te vroeg aanbrengen van de verflaag kan leiden tot onthechting van het laksysteem.

OTO Quick Degreaser

UITSLUITEND BESTEMD VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

VEILIGHEIDSGEGEVENS



Akzo Nobel Car Refinishes adviseert om zorg te dragen voor voldoende ruimte ventilatie tijdens het ontvetten of reinigen met oplosmiddelhoudende producten. Dit dient gerealiseerd te worden met centrale of plaatselijke ruimte afzuiging. Als de aanwezige luchtventilatie niet voldoende is om de aanwezige concentratie van oplosmiddeldampen beneden de verplichte waarden te verkrijgen is het dragen van geschikte ademhalingbescherming verplicht.

Naast het dragen van ademhalingsbescherming is het aanbevolen om ook oplosmiddelbestendige handschoenen te dragen tijdens het ontvetten en reinigen. Dit ter voorkoming dat oplosmiddel via de huid het lichaam zal penetreren. Tevens voorkomt het dragen van handschoenen dat het te spuiten oppervlak verontreinigd wordt met zouten en vetten via handcontact.

VLUCHTIGE ORGANISCHE STOFFEN

2004/42/IIB(a)(850)845

De EU-grenswaarde voor dit product (product categorie IIB, a) in gebruiksklare vorm is max. 850 g/l VOS. Het VOS gehalte voor dit product in gebruiksklare vorm is max. 845 g/l.

HOUDBAARHEID

De opgegeven houdbaarheid is geldig voor ongeopende verpakkingen opgeslagen bij een temperatuur van 20°C.

Voorkom extreme temperatuurwisselingen.

- Voor de minimale houdbaarheid zie TI S9.02.01

BELANGRIJK!

Op onze internetsite vindt u altijd de meest actuele versie van onze technisch informatiebladen. Raadpleeg daarom regelmatig / voordat u het product gebruikt www.sikkensvr.com of u met de laatste versie van dit technisch informatieblad werkt.

AkzoNobel Vehicle Refinishes	AkzoNobel Vehicle Refinishes
Nederland	Belux
Postbus 3	Luchthavenlaan 33
2170 BA Sassenheim	1800 Vilvoorde
Tel: +31 713083333	Tel.+32 (0)2 255 88 54
E mail: arl.tv@akzonobel.com	E mail: arl.tv@akzonobel.com
Internet : www.sikkensvr.com	Internet : www.sikkensvr.com

UITSLUITEND VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

BELANGRIJKE OPMERKING

De informatie in dit informatieblad beoogt niet volledig te zijn en het is gebaseerd op de huidige staat van onze kennis en van de heersende wetgeving. Eenieder die dit product gebruikt met een ander doel of een andere bestemming dan die welke specifiek is aanbevolen in het Technisch informatieblad, zonder dat voorafgaande schriftelijke bevestiging van ons is verkregen dat de toepassing van het product geschikt is voor het voor beoogd gebruikdoel, doet zulks op eigen risico. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle benodigde stappen te nemen om te voldoen aan alle vereisten die door lokale wet- en regelgeving worden gesteld. Raadpleeg altijd, indien beschikbaar het Veiligheids- en Technisch informatieblad voor dit product. Elk door ons gegeven advies of enige mededeling door ons gedaan ten aanzien van het product (in het informatieblad of anderszins) is naar ons beste weten juist, maar daarbij we hebben geen invloed op de kwaliteit of de staat van de ondergrond en de vele factoren die het gebruik en de applicatie van het product kunnen beïnvloeden. Om deze redenen aanvaarden wij, tenzij wij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de prestaties van het product noch met betrekking tot enig verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van het product. Op alle geleverde producten en technische adviezen zijn van toepassing onze standaard verkoopvoorwaarden- en condities. U dient een exemplaar hiervan op te vragen en zorgvuldig te bestuderen. De informatie in dit informatieblad zal van tijd tot tijd worden gewijzigd op grond van ervaringen en ons beleid van voortdurende productontwikkeling. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór gebruik van het product te verifiëren of dit informatieblad nog actueel is.

De in dit informatieblad vermelde merkaanduidingen zijn beschermde merken van of zijn gelicentieerd aan Akzo Nobel.

Hoofd kantoor: Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkensvr.com