

# Structure Paste Fine

**POUR USAGE PROFESSIONNEL**

## Description

Pâte fine, donnant un effet structuré lorsqu'elle est mélangée avec un apprêt ou une laque.

## Produit et additifs

Structure Paste Fine

**Additif** Structure Paste Fine peut être utilisé dans tous les apprêts et finitions 2K. Ne peut pas être incorporé dans des bases, ni dans des vernis.

## Composition

Resines polyester

## Possibilités d'application

Apprêts, Surfacers Sikkens et les finitions indiqués dans la FT.

## Rapport de mélange (en poids)



Choisir l'effet structuré à l'aide d'un nuancier. Ajouter la quantité de Structure Paste nécessaire à l'apprêt ou à la finition.

Si vous n'avez pas de nuancier, il est nécessaire d'appliquer sur une plaquette d'essai, en utilisant les proportions de mélange mentionnées dans le tableau ci-dessous.

### NOTE:

- La proportion de Structure Paste peut varier en fonction de la texture exigée.
- Plus le niveau de Structure Paste est important, plus fin est l'effet structuré et plus bas est le degré de brillance (finition).
- Plus l'effet structuré est fin, plus faible est la brillance (une seule couche de finition).
- Pour créer un effet visuel un minimum de 10 parts de Structure Paste doit être ajouté.
- Pour atteindre un effet structuré dans un système base/vernis, il faut ajouter le Structure Paste à l'apprêt.

Structure Paste Fine Parts en poids	Apprêt ou Finition 2K Parts en poids	Brillance 60° (g.u.)
0	100	90
10	90	50
20	80	35
40	60	20
60	40	10
80	20	5

Mélanger soigneusement le mélange Structure Paste / apprêt ou finition avant d'ajouter le durcisseur et le diluant.

# Structure Paste Fine

**POUR USAGE PROFESSIONNEL**

## Méthode d'application



Appliquer 2 ou 3 couches, jusqu'à obtention de l'effet voulu.

Consultez la fiche technique du produit en question.

## Stockage du produit



La durée de vie du produit est déterminé avec des produits entreposés non ouverts à 20°C. Evitez les fluctuations de température et utiliser des produits avec des couvercles fermés idéalement entre 15°C et 30°C

- *Durée de vie du produit: Voir FT S9.02.01*



Protection respiratoire

Akzo Nobel Car Refinishes recommande d'utiliser un masque.

<b>AkzoNobel Vehicle Refinishes</b>	<b>AkzoNobel Vehicle Refinishes</b>
<b>Nederland</b>	<b>Belux</b>
<b>Postbus 3</b>	<b>Luchthavenlaan 33</b>
<b>2170 BA Sassenheim</b>	<b>1800 Vilvoorde</b>
<b>Tel: +31 713083333</b>	<b>Tel.+32 (0)2 255 88 54</b>
<b>E mail: <a href="mailto:arl.tv@akzonobel.com">arl.tv@akzonobel.com</a></b>	<b>E mail: <a href="mailto:arl.tv@akzonobel.com">arl.tv@akzonobel.com</a></b>
<b>Internet : <a href="http://www.sikkensvr.com">www.sikkensvr.com</a></b>	<b>Internet : <a href="http://www.sikkensvr.com">www.sikkensvr.com</a></b>

### Réservé exclusivement à l'usage professionnel :

**NOTE IMPORTANTE:** Les informations contenues dans cette fiche technique n'ont pas pour ambition d'être exhaustives et sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances et les lois et réglementations en vigueur : toute personne utilisant ce produit à toutes autres fins que celles spécifiquement recommandées dans la fiche technique, sans avoir obtenu au préalable une confirmation écrite de notre part de l'adéquation du produit à l'usage envisagé, le fait à ses propres risques. Il est toujours de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux exigences des lois et réglementations locales. Toujours consulter la fiche de données de sécurité et la fiche technique du produit, si disponibles. Tous les conseils et informations que nous fournissons sur le produit (par cette fiche technique ou tout autre moyen) sont exacts en fonction de nos meilleures connaissances actuelles mais nous n'avons aucun contrôle sur la qualité ou l'état du support ou les nombreux facteurs susceptibles d'affecter l'utilisation et l'application du produit. Par conséquent, sauf accord contraire écrit de notre part, nous n'acceptons aucune responsabilité que ce soit sur les performances du produit ou sur toute perte ou dommage survenant consécutivement à l'utilisation du produit. Tous les produits commercialisés et les conseils techniques donnés sont soumis à nos conditions générales de vente. Une copie de ce document est disponible sur demande, réclamez le et lisez le attentivement. Les informations contenues dans cette fiche sont régulièrement sujettes à modification à la lumière de notre expérience et de notre politique de développement continu. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier que cette fiche de technique est la plus récente version existante avant toute utilisation du produit.

Les marques commerciales mentionnées dans cette fiche de données sont des marques déposées Akzo Nobel ou dont Akzo Nobel possède la licence.

**Siège social :** Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. [www.sikkensvr.com](http://www.sikkensvr.com)