

Elast-O-Actif 调油柔软剂

只为接受过专业技术培训的施工人员使用

产品描述

配方用于处理热塑性的配件上。于油漆系统上加入调油柔软剂后,可改善漆膜的柔韧性,让涂层可以抵受变形而不会损坏

产品及添加剂

调油柔软剂

基本原材料

特殊聚酯树脂.

混合比例 (溶积比)

调油柔软剂可添加于不同的产品,需要增加柔韧性,用于热塑性底材上,而不被损坏。不同的产品需要不同的混合比例,这取决于配件的柔软程度

请参阅技术说明书 TDS S8.06.03 塑料信息

产品库存

产品保质期的前提是产品在未开封的状态下于 20°C 的温度下保存。

避免产生极端温度波动。

产品保质期数据请参阅技术说明书 S9.01.02



配戴正确的呼吸保护工具

阿克苏诺贝尔汽车修补漆建议使用供气式面罩

Akzo Nobel Car Refinishes (Singapore) Pte Ltd

Address: 3 Changi Business Park Vista, #05-01 Akzo Nobel House, Singapore 486051

Tel: +65 6635 5262

仅供专业使用

重要注意事项 本技术说明书中的信息并未预期达到详尽无遗的程度,它基于我们当前的知识水平和法律:未事先获得我方对产品是否适用于预期用途进行的书面确认,任何人将产品用于技术数据表中特别推荐以外的任何用途时,都将自负风险。用户始终负责采取所有必要措施,以满足当地规则和法律中提出的要求。如有可能,请务必阅读本产品的材料数据表和技术数据表。就我们所知,我们所提供的所有建议或我们就产品作出的任何声明(无论在本数据表中,还是在其它方面)是正确信息,但我们无法控制基底的质量或状况、或者影响产品使用和涂装的多种因素。因此,除非我们另行书面约定,对产品性能或使用产品而引起的任何损失或损害,我们不承担任何责任。所提供的产品和技术建议都必须遵循我们的销售标准条款和条件。您应要求获得本档的一份副本,并仔细阅读。按照经验和我们的持续开发政策,本数据表中所含信息会不时地进行修改。在使用产品前,用户有责任核实本数据表为当前版本。

在本数据表中所述的名称均为阿克苏诺贝尔的商标,或许可阿克苏诺贝尔使用的商标。

总部

AkzoNobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkensvr.com