

M200

PROFESYONEL KULLANIM İÇİNDİR

Ürün Tanımı

M200 VOC değeri 200 gr / Lt nin altında olan yüzeydeki su ile çözünebilen kirlilikleri ortadan kaldıran su bazlı bir yüzey temizleyicisidir. M200 diğer Sikkens ürün gamında yer alan yüzey temizleyiciler sonrasında kullanılmalıdır.

Ön temizlik

İdeal bir temizlik ve suda çözünür malzemelerin yüzeyden alınması için yüzey öncelikle ılık su ve pH derecesi nötr olan bir deterjan ile yıkanmalıdır. Temiz su ile durulanmalıdır. Gres yağı, yağ, wax ve silikon gibi bulaşıklar yüzeyden alınamayacaktır.

Temizlik Tekniği

M200 ideal yüzey temizliği ve yüzeyde kalacak tüm kalıntıları yüzeyden almak için temizlik sonrası son adım olarak kullanılmalıdır.

Temizlik sırasında bulaşıklık yüzeyde kalacağı için yüzey temizlik tinerinin yüzeyden buharlaşmasına izin vermeyin. Yüzey temizlik tineri buharlaşmadan bir bez yardımı ile kurulayın.

- *Silme ve kurulama için kullandığınız bezleri düzenli olarak temizleri ile değiştiriniz. Bezleri, hala ıslak iken yanma tehlikesi olabilecek yerlere atmayınız.*
- *Islak olan bezleri yer ızgaralarının üzerinde kurumaya bırakınız ve kuruduktan sonra kovaya atınız.*
- *Macun uygulanmış bölgelerin M200 ya da herhangi bir su bazlı yüzey temizlik tineri ile temasından kaçınınız.*

Sağlık ve Güvenlik



Yeterli havalandırma sağlayın. Uygun olan yerlerde bu işlem lokal emiş altında yapılmalıdır, ancak havalandırma ve emişin iyi olması durumunda bile kişisel koruyucu donanım kullanılmalıdır.

- Düşük solvent içeren temizleyicilerle bile çalışırken solvente dayanıklı eldiven giyin. Bu solventin cildiniz tarafından emilmesini ve elinizdeki yağ ve tuzun tamir edilecek yüzeye geçmesini önleyecektir.
- Bulaşıklık olan iş kıyafetlerini düzenli olarak değiştirin

VOC

2004/42/IIIB(a)(200)196

Bu ürün için Avrupa Birliği VOC limit değerleri (ürün kategorisi: IIIB.a) kullanıma hazır üründe maksimum 200 gr/lt dir. Bu ürünün kullanıma hazır haldeki VOC oranı 196 gr/lt dir.

Raf Ömrü

Ürün raf ömrü kapalı olarak 20°C'de muhafaza edildiği duruma göre belirlenmiştir.

- *Raf ömrü için bakınız TBF S9.01.02*
- *Aşırı sıcaklık salınımlarından kaçınınız.*



M200

PROFESYONEL KULLANIM İÇİNDİR

AkzoNobel Kemipol
Ankara Asfaltı 25. Km Kemalpaşa İzmir
Tel: +90 232 870 14 70

SAĞLIK & GÜVENLİK BİLGİLERİ

Profesyonel kullanım içindir. (Malzeme güvenlik bilgi fişine bakınız).

İlgili malzemenin kutusu üzerindeki yazılara bakınız.

Bu malzemenin taşınması, depolanması ve atıklarının yok edilmesi sırasında ilgili yasa ve tüzüklere uyulmalıdır.

Sistemlerimizin etkinliği laboratuvar çalışmaları ve yılların pratik deneyimlerine dayanır. Eğer tavsiye ettiğimiz sistem dikkatlice uygulanır ise yapılan işin kalitesinin AKZONOBEL COATINGS standartlarına uyacağını garanti ederiz. Kontrolümüz dışında gelişerek sonucu etkileyen durumlarda sorumluluk kabul edilmez. Müşteri, mevcut olanaklara bağlı olarak, ürünlerimizin tasarlanış amacına uygun kullanılmasından sorumludur.

AKZONOBEL COATINGS BV, Sassenheim, Holland. www.sikkenscr.com

