

Autowave Guncleaner

SADECE PROFESYONEL KULLANIM İÇİNDİR

Tanım

Sikkens Guncleaner ürünü su bazlı ürün ekipmanlarının temizliğine özel olarak tasarlanmış bir solvent karışımıdır.

Ham maddeler

Su ve solventler

Temizleme Tekniği

Kullanımdan sonra ekipmanlar hemen temizlenmelidir. Ekipman temizleninceye kadar tüm boya kalıntılarını iyice yıkayınız. Daha sonra az miktarda Activator WB ile durulayın.

Tabanca Temizleme Makinesi ile kullanım:

Tabanca temizleme makinesinin yüksek etkinlikte çalışması için makine saf olarak Autowave Guncleaner ürünü ile doldurulmalıdır.

Manuel tabanca temizliği:

Autowave Guncleaner kullanıma hazır bir temizlik ürünüdür.

Kuruyan su bazlı boya kalıntılarını ekipmandan temizlemek için yukarıda tanımlandığı gibi öncelikle Autowave Guncleaner kullanınız.

*Alüminyum ekipmanları Autowave Guncleaner bulunan bir hazneye koymayınız.
Su bazlı ürünler ile kullanım için tasarlanmış bir boya tabancası kullanınız.*

Sağlık ve Güvenlik



AkzoNobel Araç Tamir Boyaları temizlik ve yağ giderme işlerini yeterli havalandırma bulunan ortamlarda yapılmasını tavsiye etmektedir.
Kişisel solunum koruyucu maske ve eldiven kullanınız.

VOC

2004/42/IIb(a)(850)100

Bu ürün (ürün kategorisi: IIB. a) için geçerli olan Avrupa Birliği limitleri, kullanıma hazır ürün için VOC değeri maksimum 850 gr/lt dir. Bu ürünün kullanıma hazır haldeki VOC değeri maksimum 100 gr/lt dir.

Raf ömrü

Malzemenin raf ömrü, ambalajı kapalı olarak 20°C sıcaklıkta muhafaza edilerek belirlenmektedir.

Aşırı sıcaklık değişimlerinden koruyunuz

- Sevkiyat ve depolama sıcaklık aralığı 3°C-35°C olmalıdır.
- Raf ömrü için TBF S9.01.02'ye bakınız.

Autowave Guncleaner

SADECE PROFESYONEL KULLANIM İÇİNDİR

AkzoNobel Kemipol
Kemalpaşa OSB Mahallesi İzmir - Ankara Yolu
Ansızca Küme Evleri No:287
35730, Kemalpaşa - İzmir / Türkiye
Tel: +90 232 877 00 30

SADECE PROFESYONEL KULLANIM İÇİNDİR (UYGUN SAĞLIK, GÜVENLİK VE ÇEVRE EKİPMANI İLE BİRLİKTE)

İlgili malzemenin kutusu üzerindeki yazılara bakınız.

Bu malzemenin taşınması, depolanması ve atıklarının yok edilmesi sırasında ilgili yasa ve tüzüklere uyulmalıdır. Sistemlerimizin etkinliği laboratuvar çalışmaları ve yılların pratik deneyimlerine dayanır. Eğer tavsiye ettiğimiz sistem dikkatlice uygulanır ise yapılan işin kalitesinin AKZONOBEL COATINGS standartlarına uyacağını garanti ederiz. Kontrolümüz dışında gelişerek sonucu etkileyen durumlarda sorumluluk kabul edilmez. Müşteri, mevcut olanaklara bağlı olarak, ürünlerimizin tasarlanış amacına uygun kullanılmasından sorumludur.

Genel Merkez

AKZONOBEL COATINGS BV, PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkensvr.com