

Elast-o-Actif

APENAS PARA UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL

Descrição

Formulado para o tratamento de partes termoplásticas. A adição de Elast-o-Actif no sistema dá como resultado uma melhoria da flexibilidade até tal ponto que o acabamento pode resistir a deformação sem danos

Produtos e aditivos

Elast-O-Actif

Materiais básicos:

Resinas de polyester especiais.

Relação de mistura:

Elast-O-Actif pode acrescentar-se aos produtos que necessitem de um maior nível de flexibilidade para suportar a deformação sem ser danificado. Diferentes produtos necessitam diferentes rácios de mistura em função da flexibilidade da parte da carroçaria.

Consultar TDS S8.06.03c Informação sobre plásticos.

Armazenamento

A vida útil do produto está determinada em embalagens fechadas a uma temperatura de 20° C.
Evitar grandes alterações de temperatura.
Ver ficha de Caducidade dos Produtos TDS S9.02.01



Utilizar protecção respiratória

Alzo Nobel Car. Refinishes recomenda utilizar protecção respiratória de ar fresco.

Akzo Nobel tintas Automóveis, Lda.

Morada: Carregado Park, Núcleo empresarial, Fração Q, Quinta do Peixoto, Lugar da Torre

APENAS PARA UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL

NOTA IMPORTANTE A informação desta folha de dados não pretende ser exaustiva e está baseada no estado actual dos nossos conhecimentos e nas leis vigentes: qualquer pessoa que utilize o produto para qualquer outro fim que não o especificamente recomendado na folha técnica, sem primeiro obter a nossa confirmação escrita da idoneidade para o propósito pretendido, ficará por sua própria conta e risco. É sempre da responsabilidade do utilizador seguir todos os passos necessários para cumprir com toda a série de demandas das leis locais e legislação. Ler sempre a folha de dados de segurança e a folha técnica de dados para este produto, se estiverem disponíveis. Todo conselho que damos ou qualquer afirmação feita acerca do produto por nós (tanto nesta folha técnica ou em qualquer outro lugar) está correcta segundo nossos melhores conhecimentos, mas não temos nenhum controle sobre a qualidade ou o estado do substrato nem de muitos outros factores que afectam a utilização e aplicação do produto. Por conseguinte, a menos que especificamente o acordemos por escrito ou de outro modo, não aceitamos nenhuma responsabilidade em todo o que seja relacionado com as prestações técnicas do produto ou por qualquer perda ou dano que provém da utilização do produto. Todos os produtos fornecidos e os conselhos técnicos dados estão sujeitos aos nossos prazos de tempo normais e condições de venda. Deverá solicitar uma cópia deste documento e revê-lo cuidadosamente. A informação contida nesta folha técnica está sujeita a modificações de quando em quando à luz da nossa experiência e da nossa política de contínuo desenvolvimento. É da responsabilidade do utilizador verificar que esta folha técnica está actual antes de usar o produto.

As marcas de fábrica mencionadas nesta folha técnica são marcas registradas ou licenciárias de Akzo Nobel.

Escritório Central

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkenscr.com