

M200

APENAS PARA UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL

Descrição

M200 é um limpador de superfícies base água com menos de 200 gramas/litro em VOC, desenhado para eliminar toda a contaminação solúvel na água. Utilizar M200 depois da utilização de um limpador base dissolvente da gama de produtos Sikkens.

Pré-lavagem

Pré-limpar a superfície com água quente e sabão com pH neutro para uma óptima limpeza e eliminação de toda a contaminação solúvel na água. Depois aclarar suficientemente com água limpa. A contaminação de gorduras, azeites, cera ou silicone não será eliminada.

Técnica de limpeza

Utilizar M200 como limpador final para assegurar uma limpeza óptima e uma completa eliminação de toda a substância residual.

Não permitir a evaporação do limpador para evitar que a contaminação permaneça sobre a superfície. Secar a superfície totalmente com uma baeta limpa e seca antes que o limpador evapore.

- Ø *Substituir as baetas de desengorduramento regularmente por outras limpas. Descartar sempre as baetas usadas depositando-as num contentor fechado segundo a normativa local para evitar o risco de combustão espontânea.*
- Ø *Quando exista betume exposta, evitar o contacto com M200 ou qualquer outro tipo de produto base água.*

Segurança e Saúde



Procurar uma ventilação adequada. Sempre que seja possível deve utilizar uma ventilação local e extracção geral e protecção respiratória adequada.

- Ø Utilizar ocultos resistentes a dissolventes durante o trabalho de limpeza durante o trabalho com este produto. Isto reduz o risco de absorção do limpador pela pele e previne a contaminação da superfície por sais e azeites das mãos.

VOC

2004/42/IIIB(a)(200)196

O valor limite na UE para este produto (categoria: IIB. a) na sua forma pronta a utilizar é de um máximo 200 gramas/litro em VOC. O conteúdo em VOC deste produto pronto a usar é de 196 gramas/litro.

Armazenagem

A vida útil do produto se determina com o embalamento sem abrir a 20°C.

Evitar variações repentinas de temperatura.

- *Vida útil do produto: ver TDS S9.01.02*

M200

APENAS PARA UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL

Akzo Nobel Tintas para Automóveis, Lda

Morada: Carregado Park, Núcleo Empresarial, Fracção Q, Quinta do Peixoto, Lugar da Torre. 2580-512 Carregado

APENAS PARA UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL

NOTA IMPORTANTE: A informação apresentada nesta Ficha Técnica não pretende ser exaustiva e está baseada no estado actual do conhecimento do fabricante e na legislação vigente aplicável. Qualquer pessoa que faça uso deste produto para outra finalidade que não seja a especificamente recomendada nesta Ficha Técnica, sem ter obtido primeiramente a confirmação por escrito do fabricante relativa à idoneidade do produto para tal finalidade, estará a actuar por sua conta e risco. É sempre da responsabilidade do utente dar os passos necessários com o fim de dar cumprimento aos requisitos que sejam exigidos pela legislação vigente aplicável. É imprescindível realizar uma atenta leitura da Ficha de Dados de Segurança e a Ficha Técnica deste produto, sempre e quando as mesmas estejam disponíveis. Qualquer conselho ou declaração feita pelo fabricante sobre este produto, quer seja apresentada nesta Ficha Técnica, quer seja em outros veículos, considera-se correcta pelo facto de expressar o melhor conhecimento actual do fabricante sobre a matéria. No entanto, o fabricante não tem e não pode ter controlo sobre a qualidade ou o estado do substrato nem dos diversos factores que possam incidir sobre o uso e a aplicação do produto. Por conseguinte, o fabricante não pode assumir nenhuma responsabilidade por tudo o que esteja relacionado com as qualidades técnicas deste produto ou por qualquer perda ou dano que possa vir a produzir-se em decorrência do uso mesmo, excepto quando o fabricante acorde por escrito outra forma de proceder. Todos os produtos fornecidos e as suas respectivas recomendações técnicas estão sujeitos aos prazos normais e as condições de venda estabelecidas pelo fabricante. Recomenda-se fazer uma cópia deste documento e estudá-lo atenta e pormenorizadamente. A informação contida nesta Ficha Técnica está sujeita a alterações e revisões periódicas devidas à política de desenvolvimento contínuo e a experiência do fabricante. É da responsabilidade do utente verificar que esta ficha técnica está actualizada antes de utilizar o produto.

As marcas de fábrica citadas nesta Ficha Técnica são marcas registadas ou licenciadas da Akzo Nobel.

EScritório Central

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkenscr.com

