

Autowave Separator

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

Popis

Prášek pro oddělení částic laku od kontaminovaného přípravku Autowave Guncleaner.

Výrobky a přísady

Autowave Separator

Základní suroviny

Hydrosilikáty, soli a polymery hliníku

Aplikační proces

Autowave Guncleaner lze regenerovat přidáním 1 % přípravku Autowave Separator ke kontaminovanému Autowave Guncleaner. V případě potřeby přidejte další ½–1 % přípravku Autowave Separator za účelem koagulace zbývajících znečištění. Všechna stávající koagulační zařízení pracují podle stejného postupu:

1. Přidejte přípravek Autowave Separator podle specifikace pro kontaminovaný Autowave Guncleaner.
2. Pečlivě promíchejte/smíchejte, až jsou částice nátěru koagulovány.
3. Nalijte směs přes jemný filtrační vak tak, aby se pomocí jemného filtračního vaku oddělily tuhé částice od kapaliny.
4. Autowave Gun Cleaner lze nyní znovu použít


Autowave Gun Cleaner lze účinně recyklovat třikrát. Potom by měl být zlikvidován.

Skladování výrobků



Skladovatelnost produktu je stanovena pro skladování neotevřených produktů při teplotě 20 °C. Autowave Separator je nutno skladovat v uzavřené nádobě, aby nedošlo ke kontaktu s vodou/vlhkostí. Po kontaktu s vodou/vlhkostí bude mít produkt omezenou skladovatelnost. Vyhněte se velkému výkyvu teploty.

Údaje o skladovatelnosti produktu viz technický list S9.01.02



Používejte vhodnou respirační ochranu.

Akzo Nobel Car Refinishes doporučuje používat respirátor pro přívod čerstvého vzduchu.

Akzo Nobel Car Refinish bv. [Změna místního názvu v případě rozdílu; tj. Coatings LTD / Inc.](#)

Adresa: Rijksweg 31, PO Box 3, 2170 BA Sassenheim ([změnit na místní adresu](#))

Tel.: +31(0)71308-6944 ([změnit na místní telefonní číslo](#))

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Informace v tomto datovém listu nelze považovat za vyčerpávající a jsou založeny na současném stavu našich znalostí a na současných právních předpisech: jakákoli osoba, která produkt používá pro jiný účel, než který je výslovně doporučený v technickém datovém listu, bez předchozího získání písemného potvrzení od nás ohledně vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel, činí tak na své vlastní riziko. Uživatel je vždy zodpovědný za to, aby podnikl všechny nezbytné kroky pro splnění požadavků stanovených místními předpisy a legislativou. Vždy si přečtěte materiálový list a technický list pro daný výrobek, je-li k dispozici. Všechna doporučení, která dáváme, nebo jakékoli prohlášení o výrobku (ať v tomto datovém listu nebo jinde) jsou podle našich nejlepších znalostí správná, ale nemáme kontrolu nad kvalitou nebo podmínkami podkladu a nad mnoha dalšími faktory, které ovlivňují použití a aplikaci tohoto produktu. Proto, pokud specificky písemně nepotvrdíme něco jiného, nepřijímáme jakoukoli odpovědnost za výkonnost výrobku nebo za jakoukoli ztrátu či škodu vyplývající z použití výrobku. Všechny dodávané výrobky a uvedená technická doporučení podléhají našim standardním prodejním podmínkám. Měli byste si vyžádat kopii tohoto dokumentu a pečlivě jej prostudovat. Informace obsažené v tomto datovém listu podléhají čas od času změnám na základě zkušeností a naší strategie neustálého vývoje. Uživatel je odpovědný za to, že si před použitím produktu ověří aktuálnost tohoto datového listu.

Názvy značek nátěrů zmíněné v tomto technickém listu jsou ochrannými známkami nebo licencované pro Akzo Nobel.

Ředitelství

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, Nizozemsko. www.sikkenscr.com