

M200

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

Popis

M200 je čistič povrchů na bázi vody s obsahem VOC méně než 200 gramů/litr. Dokáže odstranit kontaminaci nerozpustnou ve vodě. Po čištění jinými čističi povrchů v sortimentu Sikkens použijte M200.

Předběžné čištění

Předběžně vyčistěte povrch teplou vodou a mycím prostředkem s neutrálním pH, aby se zajistilo optimální čištění a aby se odstranilo veškeré znečištění rozpustné ve vodě. Dostatečně opláchněte čistou vodou. Kontaminace zbytkovým mazivem, olejem, voskem a silikony nebude odstraněna.

Technika čištění

Následně použijte M200, aby se zajistilo optimální očištění povrchu a odstranění všech zbytkových látek. Nenechte čistič povrchu odpařit, protože v takovém případě kontaminace na povrchu zůstane. Dříve než se čistič povrchu odpaří povrch důkladně otřete do sucha.

- *Textilie, které používáte na odmašťování, pravidelně vyměňujte za čisté. Použité odmašťovací hadry vždy odkládejte do uzavřené nádoby, která splňuje místní požadavky, aby se zabránilo riziku spontánního vznícení.*
- *Namísto odkládání použitých (mokrých) odmašťovacích hadrů do uzavřeného kontejneru je umístěte na podlahové rošty tak, aby se rozpouštědla mohla odpařit, a potom je odložte do běžného odpadkového koše.*
- *Pokud je karosářský tmel nekrytý, zamezte kontaktu s M200 nebo jiným typem čističe povrchu na bázi vody.*

Zdraví a bezpečnost



Zajistěte dostatečné větrání. Pokud je to přiměřeně proveditelné, mělo by se toho dosáhnout pomocí místní odsávací ventilace a dobrého celkového odsávání. Doporučuje se vhodná ochrana dýchacích cest.

- Při čištění používejte rukavice odolné proti rozpouštědlům, a to i v případě, že pracujete s čističi povrchu s nízkým obsahem rozpouštědel. Sníží se tak riziko absorpce čisticích rozpouštědel do pokožky a zabrání se tomu, aby soli a oleje z vašich rukou kontaminovaly povrch, který se má opravovat.
- Znečištěné textilie pravidelně vyměňujte.

Těkavé organické látky (VOC)

2004/42/IIIB(a)(200)196

Limitní hodnota EU pro tento produkt (kategorie produktu: IIB. a) ve formě připravené k použití je max. 200 g/litr VOC. Obsah VOC v tomto výrobku ve formě připravené k použití je **200** g/litr.

Skladování výrobků

Skladovatelnost produktu je stanovena pro skladování neotevřených produktů při teplotě 20 °C. Vyhněte se velkému kolísání teploty.

- o Údaje o skladovatelnosti produktu viz technický list S9.01.02

M200

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

AkzoNobel Car Refinish bv.
Adresa: Rijksweg 31, PO Box 3, 2170 BA Sassenheim
Tel.: +31(0)71308-6944

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Informace v tomto datovém listu nelze považovat za vyčerpávající a jsou založeny na současném stavu našich znalostí a na současných právních předpisech: jakákoli osoba, která produkt používá pro jiný účel, než který je výslovně doporučený v technickém datovém listu, bez předchozího získání písemného potvrzení od nás ohledně vhodnosti výrobku pro zamýšlený účel, činí tak na své vlastní riziko. Uživatel je vždy zodpovědný za to, aby podnikl všechny nezbytné kroky pro splnění požadavků stanovených místními předpisy a legislativou. Vždy si přečtěte materiálový list a technický list pro daný výrobek, je-li k dispozici. Všechna doporučení, která dáváme, nebo jakékoli prohlášení o výrobku (ať v tomto datovém listu nebo jinde) jsou podle našich nejlepších znalostí správná, ale nemáme kontrolu nad kvalitou nebo podmínkami podkladu a nad mnoha dalšími faktory, které ovlivňují použití a aplikaci tohoto produktu. Proto, pokud specificky písemně nepotvrdíme něco jiného, nepřijímáme jakoukoli odpovědnost za výkonnost výrobku nebo za jakoukoli ztrátu či škodu vyplývající z použití výrobku. Všechny dodávané výrobky a uvedená technická doporučení podléhají našim standardním prodejním podmínkám. Měli byste si vyžádat kopii tohoto dokumentu a pečlivě jej prostudovat. Informace obsažené v tomto datovém listu podléhají čas od času změnám na základě zkušeností a naší strategie neustálého vývoje. Uživatel je odpovědný za to, že si před použitím produktu ověří aktuálnost tohoto datového listu.

Názvy značek uvedené v tomto datovém listu jsou ochrannými známkami nebo licencované společností AkzoNobel.

Reditelství

AkzoNobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, Nizozemsko. www.sikkenscr.com