

# Antisilicone

SADECE PROFESYONEL KULLANIM İÇİNDİR

## Tanım

Antisilicone, oto tamir uygulamalarında silikon kirliliğinin gözlemlendiği durumlarda kullanılan özel bir katkıdır.

## Ürün ve katkıları

Antisilicone

## Katkı

Antisilicone tüm sikkens sonkatlara ve verniklere katkı olarak ilave edilebilir.  
*Herhangi bir astar, zemin kat veya bazkat uygulaması yaparken karışıma Antisilicone ilavesi yapmayınız.*

## Ham maddeler

Özel solventler ve antisilikon ajanı.

## Hacimce karışım oranı

Kirliliğin derecesine bağlı olarak, 1 litre uygulamaya hazır boyaya 5 – 15 gram veya 1 – 3 kapak (çocuk korumalı) Antisilicone ekleyiniz

## Raf ömrü

Malzemenin raf ömrü, ambalajı kapalı olarak 20°C sıcaklıkta muhafaza edilerek belirlenmektedir.  
Aşırı sıcaklık değişimlerinden koruyunuz.  
*Raf ömrü için S9.01.02 nolu TBF'ye bakınız.*



## Uygun koruyucu ekipman kullanılmalı

Akzo Nobel Oto Tamir boyaları temiz hava beslemeli maske kullanımını önermektedir.

AkzoNobel Kemipol  
Ankara Asfaltı 25. Km Kemalpaşa İzmir  
Tel: +90 232 870 14 70

## SAĞLIK & GÜVENLİK BİLGİLERİ

Profesyonel kullanım içindir.(Malzeme güvenlik bilgi fişine bakınız).

İlgili malzemenin kutusu üzerindeki yazılara bakınız.

Bu malzemenin taşınması, depolanması ve atıklarının yok edilmesi sırasında ilgili yasa ve tüzüklere uyulmalıdır. Sistemlerimizin etkinliği laboratuvar çalışmaları ve yılların pratik deneyimlerine dayanır. Eğer tavsiye ettiğimiz sistem dikkatlice uygulanır ise yapılan işin kalitesinin AKZO NOBEL COATINGS standartlarına uyacağını garanti ederiz. Kontrolümüz dışında gelişerek sonucu etkileyen durumlarda sorumluluk kabul edilmez. Müşteri, mevcut olanaklara bağlı olarak, ürünlerimizin tasarlanış amacına uygun kullanılmasından sorumludur.

AKZONOBEL COATINGS BV, Sassenheim, Holland. [www.sikkenscr.com](http://www.sikkenscr.com)

