



ELAST-O-ACTIF



variációk



6.8



Műanyag elemek bevonatához alkalmazható rugalmasító adalékanyag. Az Elast-o-Actif alkalmazása tökéletes rugalmasságot eredményez olyan mértékben, hogy a bevonat sérülés nélkül ellenáll a műanyag elemek deformálódásának.

Termék és adalékanyagok:

Elast-o-Actif

Alapanyagok:

Speciális poliészter gyanta

Keverési arány:

Mivel a keverési arány függ a kezelt műanyag típusától és a terméktől, amelyhez az Elast-o-Actif-et adjuk, javasolt a „Műanyag elemek”, 6.14 sz. műszaki adatlapban utánanézni.

Alkalmazható:

Autocryl PLUS, Autobase PLUS, Autoclear, 3+1 Filler HS, Colorbuild

Eltarthatósági idő

Elast-o-Actif: 2 év

Kiszerelés:

1 l

Szín:

Színtelen

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI ADATOK az Elast-o-Acti-ra vonatkozóan:

Kizárólag szaküzemi felhasználásra.

Egyéb adatok a termékek címkéjén.

Ezen termék felhasználója köteles munka közben az egészségügyi és biztonsági, valamint a hulladék eltakarításáról szóló nemzeti törvényeket és szabályokat betartani.

Rendszereink hatékonysága laboratóriumi kutatásokon és sok év gyakorlati tapasztalatán alapul. Garantáljuk, hogy a rendszereinkkel végzett munka megfelel az AKZO NOBEL COATINGS követelményeinek, feltéve, ha előírásainkat pontosan betartják és a munkát a jó szakember igényességével végzik el. Ellenőrzésünk után nem vállalunk felelősséget a végső eredményt befolyásoló hatások miatt. Partnereinknek a rendelkezésükre álló eszközökkel, a tervezett alkalmazásnak megfelelő termékeket kell kiválasztaniuk.

AKZO NOBEL CR Kft.