


# Autosurfacer WB

## UITSLUITEND BESTEMD VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

### VERKORTE INFORMATIE OMSCHRIJVING


Autosurfacer WB is een water gedragen primer surfacer toepasbaar in de schadeherstelmarkt .  
Deze primer surfacer kan gebruikt worden als schuurversie of nat in nat versie in combinatie met alle Sikkens aflakken met uitzondering van Autocryl Plus LV.

### SCHUURVERSIE



100 Autosurfacer WB

10 Activator WB



Maatlat 14




Spuitopening:  
1.5-2.0 mm

Spuitdruk:  
1.7-2.2 bar inlaatdruk aan het pistool



3-4 x 1 laag



Overspuitbaar na:  
10 - 15 minuten bij 25°C  
*Laat het oppervlak volledig mat opdrogen*




2 uur bij 25°C  
*Bij relatieve vochtigheid van 30%*  
3½ uur bij 25°C  
*Bij relatieve vochtigheid van 75%*

30 minuten bij 60°C



Laatste schuurstep: P500  
Voor uitgebreide informatie zie TI nummer S8.06.02



Overspuitbaar met alle Sikkens topcoats  
Met uitzonderdering van Autocryl Plus LV



Gebruik geschikte ademhalingsbescherming  
Akzo Nobel Car Refinishes adviseert het gebruik van verse luchtmaskers.


# Autosurfacer WB

UITSLUITEND BESTEMD VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

## VERKORTE INFORMATIE OMSCHRIJVING

Autosurfacer WB is een water gedragen primer surfacer toepasbaar in de schadeherstelmarkt  
Deze primer surfacer kan gebruikt worden als schuurversie of nat in nat versie in combinatie met alle Sikkens aflakken met uitzondering van Autocryl Plus LV.


## NAT-IN-NAT VERSIE



100 Autosurfacer WB  
10-20 Autowave MM 666



Goed doorroeren



100 Autosurfacer WB  
10-20 Activator WB




Maatlat 14




Spuitopening:  
1.2-1.5 mm

Spuitdruk:  
1.7-2.2 bar inlaatdruk aan het pistool




1-2 x 1 laag



Uitdamp tijd:  
10 -15 minuten bij 25°C  
*Bij relatieve vochtigheid van 30%*

Overspuitbaar met aflak na:  
30 minuten bij 25°C  
maar binnen 24 uur  
*Bij relatieve vochtigheid van 30%*



Overspuitbaar met alle Sikkens topcoats  
Met uitzondering van Autocryl Plus LV



Gebruik geschikte ademhalingsbescherming  
Akzo Nobel Car Refinishes adviseert het gebruik van verse luchtmaskers.

# Autosurfacer WB

## UITSLUITEND BESTEMD VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

### OMSCHRIJVING

Autosurfacer WB is een water gedragen primer surfacer toepasbaar in de schadeherstelmarkt. Deze primer surfacer kan gebruikt worden als schuurversie of nat in nat versie in combinatie met alle Sikkens aflakken met uitzondering van Autocryl Plus LV.

### TOEPASBARE ONDERGRONDEN

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Oude laklagen                | Glasvezelversterkt Polyester |
| Staal                        | Washprimer 1K CF             |
| Aluminium                    | Autowave Primer              |
| Verzinkt staal               | Primer Surfacer EPII         |
| OEM electro coat (geschuurd) |                              |

*Hoewel Autowave Surfacer WB een goede hechting op stalen ondergronden zal geven, adviseren wij voor optimale systeeneigenschappen eerst een Washprimer aan te brengen op kaal staal. Houd een minimale uitdamp tijd van 15 minuten bij 20°C aan na het aanbrengen van de washprimer.*

*Voor het aanbrengen van Autosurfacer WB dient iedere Polyesterplamuur of Polysurfacer met een geschikte primer geïsoleerd te worden. Zorg voor een voldoende uitdamp tijd bij 20°C na aanbrengen van de primer.*

*Autosurfacer WB kan op kunststof worden aangebracht welke zijn voorbehandeld met 1K All Plastic Primer of 2K Plastic Primer*

### PRODUCT EN BIJBEHORENDE MATERIALEN

|                  |                                                                                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Autosurfacer WB                                                                  |
| <b>Activator</b> | Activator WB                                                                     |
| <b>Additives</b> | Autowave MM666<br>Autowave MM solid toners om aan te kleuren uitgezonderd MM245. |

### GRONDSTOFBASIS

Watergedragen acrylaatdispersie

### VOORBEHANDELING



Oppervlakte reiniging, verwijder voor het aanbrengen van de Autosurfacer WB aanwezige verontreiniging met een hiervoor geschikt reinigingsmiddel. Voorkom het gebruik van watergedragen reinigingsmiddelen op delen waar polyesterplamuur is aangebracht.



Schuurversie; laatste schuurstappen; P220 - P320  
Sikkens polyester plamuren en Polysurfacer; geschuurd met; P180 - P220 (isoleren!)  
Uitspuitzone van spotrepair schuren met P400  
*Voor uitgebreide informatie zie TI nummer S8.06.02*



Verwijder voor het aanbrengen van Autosurfacer WB aanwezige verontreinigingen met een hiervoor geschikt reinigingsmiddel. Voorkom het gebruik van watergedragen reinigingsmiddelen op delen waar polyesterplamuur is aangebracht.

# Autosurfacer WB


UITSLUITEND BESTEMD VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

## DOORROEREN VOOR GEBRUIK



Autosurfacer WB moet goed doorgeroerd worden voor gebruik.


## AANKLEUREN



Indien nodig kan Autosurfacer WB aangetint worden met maximaal 10 volume delen Autowave MM solid kleuren met uitzondering van MM245.

*Indien de nat in nat versie wordt aangekleurd vervang Autowave MM666 door een solid Autowave kleur.*

## MENGVERHOUDING




### Schuurversie:

**100** Autosurfacer WB  
**10** Activator WB

### Nat in nat versie:


**100** Autosurfacer WB  
**10-20** Autowave MM666/ solid MM colour  
Goed roeren  
**10-20** Activator WB

## SPUITVISCOSITEIT



20-25 seconden DIN cup 4 bij 20°C.

## AFSTELLING SPUITAPPARATUUR



### Spuitpistool

### Spuitopening

### Druk

Bovenbeker HR

Schuur versie

1.5-2.0 mm

1.7-2.2 bar (inlaatdruk aan het pistool)p

Bovenbeker HR

Nat in nat versie

1.3-1.5 mm

1.7-2.2 bar (inlaatdruk aan het pistool)

*Om een maximale laagdikte te bereiken adviseren wij het gebruik van een grote spuitopening en een lage spuitdruk.*

## POTLIFE


Alle Autosurfacer WB mengsels

3 maanden bij 20°C.

# Autosurfacer WB

## UITSLUITEND BESTEMD VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

### VERWERKING



Voor het gebruik van Autosurfacer WB het spuitpistool grondig met Activator WB spoelen

#### Schuurversie

Spuit, afhankelijk van de gewenste laagdikte, twee tot vier lagen met een uitdamp tijd van 5 tot 10 minuten tussen de lagen.

*Laat elke gespoten laag uitdampen tot een volledig mat oppervlak wordt verkregen; dit leidt tevens tot een hoger te bereiken laagdikte. Droog de lagen tussendoor mbv. luchtversnelling.*

*De uitdamp tijd tussen de lagen is afhankelijk van de gespoten laagdikte, relatieve vochtigheid en temperatuur en luchtsnelheid in de spuitcabine.*

#### Nat-in-nat

Spuit 1 tot 2 vloeiende lagen eventueel vooraf gegaan door een dunne hechtlaag.

*Laat in geval van droging door middel van temperatuursverhoging 10 minuten bij 60°C, het te spuiten object voor afspreken goed afkoelen.*


### LAAGDIKTE

Totale laagdikte bij voorgeschreven applicatie:

Schuurversie (4 lagen): 60-80 µm

Nat-in-nat (2 lagen): 20-40 µm

### DROOGTIJDEN SCHUURVERSIE



2 uur bij 25°C bij 30% RV


3½ uur bij 25°C bij 75% RV

30 minuten bij 60°C

*Vochtigheid en luchtsnelheid beïnvloeden de uitdamp- en droogtijden van Autosurfacer WB Deze tijden kunnen worden verkort door gebruik te maken van een luchtversnellingsstelsel. Houd hierbij een afstand van minimaal 1 meter tot het object aan. Door verhoging van de luchtsnelheid zal de droog tijd van Autosurfacer WB worden verkort.*

*Infra Rood drogen wordt afgeraden.*

### UITDAMPTIJDEN NAT-IN-NAT VERSIE



Voor het afwerken met een topcoat dient een uitdamp tijd van minstens 30 minuten bij 25°C en een relatieve vochtigheid van 30% te worden aangehouden.

De topcoat dient binnen 24 uur bij 25°C en een relatieve vochtigheid van 30% te worden aangebracht.

*Indien de relatieve vochtigheid hoger is dien een langere uitdamp tijd te worden aangehouden.*

*Wordt de maximale tijd tot aflakken overschreden dient men te schuren met P500 droog of P1000 nat.*

### STOFDEELTJES VERWIJDEREN (NAT-IN-NAT VERSIE)

In de laklaag aanwezige stofdeeltjes kunnen verwijderd worden door deze voorzichtig te schuren met P500 droog of P1000 nat schuurpapier. Maak het oppervlak zorgvuldig stofvrij alvorens deze over te spuiten.

Indien de droog tijd meer dan 24 uur bedraagt moet altijd geschuurd worden!

### SCHUURSTAPPEN



Laatste schuurstep P500 droog

- U kunt de ondergrond voorschuren met grovere schuurkorrel P320-P400
- Houd een maximale schuurstep van 100 aan tussen de verschillende schuurstappen.
- Voor uitgebreide informatie over voorbehandeling verwijzen wij u naar TI nummer S8.06.02

# Autosurfacer WB

## UITSLUITEND BESTEMD VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK



Laatste schuurstep P1000 nat

- U kunt de ondergrond voorschuren met grovere schuurkorrel P600 - P800
- Houd een maximale schuurstep van 200 aan tussen de verschillende schuurstappen.
- Voor uitgebreide informatie over voorbehandeling verwijzen wij u naar TI nummer S8.06.02



Verwijder voor het aanbrengen van Autosurfacer WB aanwezige verontreinigingen met een hiervoor geschikt reinigingsmiddel. Voorkom het gebruik van watergedragen reinigingsmiddelen op delen waar polyesterplamuur is aangebracht.

### OVERSPUITBAAR MET

Alle Sikkens topcoats uitgezonderd Autocryl Plus LV.

### THEORETISCH UITSPUITVERMOGEN

Bij voorgeschreven applicatie: 12 m<sup>2</sup> per liter spuitklaar materiaal.

*Het praktisch rendement is afhankelijk van factoren als vorm van het object, ruwheid van het oppervlak, applicatiemethode en verwerkingsomstandigheden.*

### REINIGEN SPUITAPPARATUUR


- Maak uw spuitpistool onmiddellijk na spuiten schoon met Autowave Guncleaner en spoel na met Activator WB. **Nooit** met andere oplosmiddelen! Maak de beker vervolgens droog.

### VLUCHTIGE ORGANISCHE STOFFEN

De wettelijk toegestane hoeveelheid oplosmiddel voor deze productgroep (product categorie IIB.c) is: 540 gram per liter spuitklaar materiaal.

De hoeveelheid oplosmiddel voor dit product bedraagt 260 gram per liter spuitklaar.

### HOUDBAARHEID



De opgegeven houdbaarheid is geldig voor ongeopende verpakkingen opgeslagen bij een temperatuur van 20°C. Voorkom extreme temperatuurwisselingen.

**Niet opslaan bij temperaturen lager dan 2½°C of hoger dan 35°C.**

Voor de minimale houdbaarheid zie TI nummer S9.01.02

# Autosurfacer WB

UITSLUITEND BESTEMD VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AkzoNobel Vehicle Refinishes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>AkzoNobel Vehicle Refinishes</b>                                           |
| <b>Nederland</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Belux</b>                                                                  |
| <b>Postbus 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Luchthavenlaan 33</b>                                                      |
| <b>2170 BA Sassenheim</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1800 Vilvoorde</b>                                                         |
| <b>Tel: +31 713083333</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Tel.+32 (0)2 255 88 54</b>                                                 |
| <b>E mail: <a href="mailto:arl.tv@akzonobel.com">arl.tv@akzonobel.com</a></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>E mail: <a href="mailto:arl.tv@akzonobel.com">arl.tv@akzonobel.com</a></b> |
| <b>Internet : <a href="http://www.sikkensvr.com">www.sikkensvr.com</a></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Internet : <a href="http://www.sikkensvr.com">www.sikkensvr.com</a></b>    |
| <b>UITSLUITEND VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK</b><br><b>BELANGRIJKE OPMERKING</b><br><p>De informatie in dit informatieblad beoogt niet volledig te zijn en het is gebaseerd op de huidige staat van onze kennis en van de heersende wetgeving. Eenieder die dit product gebruikt met een ander doel of een andere bestemming dan die welke specifiek is aanbevolen in het Technisch informatieblad, zonder dat voorafgaande schriftelijke bevestiging van ons is verkregen dat de toepassing van het product geschikt is voor het voor beoogd gebruikdoel, doet zulks op eigen risico. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle benodigde stappen te nemen om te voldoen aan alle vereisten die door lokale wet- en regelgeving worden gesteld. Raadpleeg altijd, indien beschikbaar het Veiligheids –en Technisch informatieblad voor dit product. Elk door ons gegeven advies of enige mededeling door ons gedaan ten aanzien van het product (in het informatieblad of anderszins) is naar ons beste weten juist, maar daarbij we hebben geen invloed op de kwaliteit of de staat van de ondergrond en de vele factoren die het gebruik en de applicatie van het product kunnen beïnvloeden. Om deze redenen aanvaarden wij, tenzij wij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de prestaties van het product noch met betrekking tot enig verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van het product. Op alle geleverde producten en technische adviezen zijn van toepassing onze standaard verkoopvoorwaarden- en condities. U dient een exemplaar hiervan op te vragen en zorgvuldig te bestuderen. De informatie in dit informatieblad zal van tijd tot tijd worden gewijzigd op grond van ervaringen en ons beleid van voortdurende productontwikkeling. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór gebruik van het product te verifiëren of dit informatieblad nog actueel is.</p> <p>De in dit informatieblad vermelde merkaanduidingen zijn beschermde merken van of zijn gelicentieerd aan Akzo Nobel.</p> <p><b>Hoofd kantoor:</b> Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. <a href="http://www.sikkensvr.com">www.sikkensvr.com</a></p> |                                                                               |