

UITSLUITEND BESTEMD VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

OMSCHRIJVING

Speciaal watergedragen reinigingsmiddel geschikt voor het schoonmaken van spuitapparatuur waarmee watergedragen producten worden verwerkt.

PRODUCT EN BIJBEHORENDE MATERIALEN

Product Autowave Guncleaner
Toe te voegen product Autowave Separator (TDS 6.92)

GRONDSTOFBASIS

Water en organisch oplosmiddel

REINIGINGSPROCES:

Apparatuur direct na gebruik zorgvuldig reinigen met Autowave Guncleaner. Na het reinigen kunt u de apparatuur naspoelen met Activator WB.

Automatisch:

Vul de spuitenreiniger met puur Autowave Guncleaner.

Handmatig:

Autowave Guncleaner kan in pure vorm worden gebruikt voor het schoonmaakproces. Aangedroogd watergedragen materiaal dient vooraf te worden verwijderd met Sikkens Solvent. Reinig vervolgens met Autowave Guncleaner.

Voorkom dat aluminium spuitapparatuur wordt ondergedompeld in Autowave Guncleaner. Wij adviseren een spuitpistool te gebruiken speciaal geschikt voor het spuiten van watergedragen producten en deze alleen voor deze toepassing te gebruiken.

VEILIGHEIDSGEGEVENS



Akzo Nobel Car Refinishes adviseert om zorg te dragen voor voldoende ruimte ventilatie tijdens het ontvetten of reinigen met oplosmiddelhoudende producten. Dit dient gerealiseerd te worden met centrale of plaatselijke ruimte afzuiging. Als de aanwezige luchtventilatie niet voldoende is om de aanwezige concentratie van oplosmiddeldampen beneden de verplichte OEL te verkrijgen is het dragen van geschikte ademhalingsbescherming verplicht.

Naast het dragen van ademhalingsbescherming is het aanbevolen om ook oplosmiddelbestendige handschoenen te dragen tijdens het ontvetten en reinigen. Dit ter voorkoming dat oplosmiddel via de huid het lichaam zal penetreren. Tevens voorkomt het dragen van handschoenen dat het te spuiten oppervlak verontreinigd wordt met zouten en vetten via hand contact.

VLUCHTIGE ORGANISCHE STOFFEN

2004/42/IIIB(a)(850)100

De EU-grenswaarde voor dit product (product categorie IIB,a) in gebruiksklare vorm is max. 850 g/l VOS. Het VOS gehalte voor dit product in gebruiksklare vorm is max. 100 g/l.

UITSLUITEND BESTEMD VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

HOUDBAARHEID

De opgegeven houdbaarheid is geldig voor ongeopende verpakkingen opgeslagen bij een temperatuur van 20°C.

Voorkom extreme temperatuurwisselingen.

- o Opslag en transporttemperatuur moet liggen tussen 2°C-35°C.
- o Voor de minimale houdbaarheid zie TI nummer S9.02.01

BELANGRIJK!

Op onze internetsite vindt u altijd de meest actuele versie van onze technisch informatiebladen. Raadpleeg daarom regelmatig / voordat u het product gebruikt www.sikkensvr.com of u met de laatste versie van dit technisch informatieblad werkt.

AkzoNobel Vehicle Refinishes	AkzoNobel Vehicle Refinishes
Nederland	Belux
Postbus 3	Luchthavenlaan 33
2170 BA Sassenheim	1800 Vilvoorde
Tel: +31 713083333	Tel.+32 (0)2 255 88 54
E mail: arl.tv@akzonobel.com	E mail: arl.tv@akzonobel.com
Internet : www.sikkensvr.com	Internet : www.sikkensvr.com

UITSLUITEND VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

BELANGRIJKE OPMERKING

De informatie in dit informatieblad beoogt niet volledig te zijn en het is gebaseerd op de huidige staat van onze kennis en van de heersende wetgeving. Eenieder die dit product gebruikt met een ander doel of een andere bestemming dan die welke specifiek is aanbevolen in het Technisch informatieblad, zonder dat voorafgaande schriftelijke bevestiging van ons is verkregen dat de toepassing van het product geschikt is voor het voor beoogd gebruikdoel, doet zulks op eigen risico. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle benodigde stappen te nemen om te voldoen aan alle vereisten die door lokale wet- en regelgeving worden gesteld. Raadpleeg altijd, indien beschikbaar het Veiligheids- en Technisch informatieblad voor dit product. Elk door ons gegeven advies of enige mededeling door ons gedaan ten aanzien van het product (in het informatieblad of anderszins) is naar ons beste weten juist, maar daarbij we hebben geen invloed op de kwaliteit of de staat van de ondergrond en de vele factoren die het gebruik en de applicatie van het product kunnen beïnvloeden. Om deze redenen aanvaarden wij, tenzij wij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de prestaties van het product noch met betrekking tot enig verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van het product. Op alle geleverde producten en technische adviezen zijn van toepassing onze standaard verkoopvoorwaarden- en condities. U dient een exemplaar hiervan op te vragen en zorgvuldig te bestuderen. De informatie in dit informatieblad zal van tijd tot tijd worden gewijzigd op grond van ervaringen en ons beleid van voortdurende productontwikkeling. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór gebruik van het product te verifiëren of dit informatieblad nog actueel is.

De in dit informatieblad vermelde merkaanduidingen zijn beschermde merken van of zijn gelicentieerd aan Akzo Nobel.

Hoofd kantoor: Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkensvr.com