

Structure Paste Fine

POUR USAGE PROFESSIONNEL

Description

Pâte fine, donnant un effet structuré lorsqu'elle est mélangée avec un apprêt ou une laque.

Produit et additifs

Structure Paste Fine

Additif

Structure Paste Fine peut être utilisé dans tous les apprêts et finitions 2K. Ne peut pas être incorporé dans des bases, ni dans des vernis.

Composition

Resines polyester

Possibilités d'application

Apprêts, Surfacers Sikkens et les finitions indiqués dans la FT.

Rapport de mélange (en poids)



Choisir l'effet structuré à l'aide d'un nuancier. Ajouter la quantité de Structure Paste nécessaire à l'apprêt ou à la finition.

Si vous n'avez pas de nuancier, il est nécessaire d'appliquer sur une plaquette d'essai, en utilisant les proportions de mélange mentionnées dans le tableau ci-dessous.

NOTE:

- o La proportion de Structure Paste peut varier en fonction de la texture exigée.
- o Plus le niveau de Structure Paste est important, plus fin est l'effet structuré et plus bas est le degré de brillance (finition).
- o Plus l'effet structuré est fin, plus faible est la brillance (une seule couche de finition).
- o Pour créer un effet visuel un minimum de 10 parts de Structure Paste doit être ajouté.
- o Pour atteindre un effet structuré dans un système base/vernis, il faut ajouter le Structure Paste à l'apprêt.

Structure Paste Fine Parts en poids	Apprêt ou Finition 2K Parts en poids	Brillance 60° (g.u.)
0	100	90
10	90	50
20	80	35
40	60	20
60	40	10
80	20	5

Mélanger soigneusement le mélange Structure Paste / apprêt ou finition avant d'ajouter le durcisseur et le diluant.

Structure Paste Fine

POUR USAGE PROFESSIONNEL

Méthode d'application



Appliquer 2 ou 3 couches, jusqu'à obtention de l'effet voulu.

Consultez la fiche technique du produit en question.

Stockage du produit



La durée de vie du produit est déterminé avec des produits entreposés non ouverts à 20°C. Evitez les fluctuations de température.

- *Durée de vie du produit: Voir FT S9.01.02*



Protection respiratoire

Akzo Nobel Car Refinishes recommande d'utiliser un masque.

Akzo Nobel Car Refinishes S.A.S.

Adresse: Rue Jean Cassé – Bât. 139, 60762 Montataire Cedex. France

Téléphone: 0033 3 44 28 53 00

RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL

IMPORTANT Les informations contenues dans cette fiche technique n'ont pas pour ambition d'être exhaustives et sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances et les lois et réglementations en vigueur : toute personne utilisant ce produit à toute autre fin que celle spécifiquement recommandée dans la fiche technique, sans avoir obtenu au préalable une confirmation écrite de notre part de l'adéquation du produit à l'usage envisagé, le fait à ses propres risques. C'est toujours à l'utilisateur qu'il incombe de prendre toutes les mesures requises pour se conformer aux exigences des réglementations et de la législation locale. Toujours lire les fiches de sécurité et de données techniques de ce produit, si elles sont disponibles. Tous les conseils et informations que nous fournissons sur le produit (par cette fiche technique ou tout autre moyen) sont exacts à notre connaissance mais nous n'avons aucun contrôle sur la qualité ou l'état du support ou les nombreux facteurs susceptibles d'affecter l'utilisation et l'application du produit. À moins que nous n'ayons donné notre accord explicite par écrit ou autrement, nous n'acceptons aucune responsabilité pour ce qui est de la performance du produit ou pour des pertes ou dommages résultant de l'utilisation du produit. Tous les produits fournis et conseils techniques donnés sont assujettis à nos modalités de vente standard. Prière de demander une copie de ce document et de l'étudier attentivement. Les renseignements contenus dans cette fiche de données seront soumis à des modifications de temps à autre en fonction de l'expérience acquise et de notre politique de développement continu. C'est toujours à l'utilisateur qu'il incombe de vérifier si cette fiche de données a été mise à jour avant d'utiliser le produit.

Les noms de marques mentionnés dans la présente fiche technique sont des marques commerciales ou font l'objet d'un contrat de licence avec Akzo Nobel.

Bureau Central

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, Pays-Bas. www.sikkenscr.com