

# Propyltex 140S



RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL

## Description

Propyltex 140S est une poudre spécialement élaborée pour reproduire la texture des vernis structurés utilisés, par exemple, sur les véhicules Peugeot série Ice.

## Méthode d'utilisation

L'ajout de Propyltex 140S à Sikkens Autoclear Mix & Matt (FT-S1.05.19) ou à Lesonal Multi Matt Clear (FT-L1.05.13) permet de reproduire la finition structurée de l'équipementier. Pour plus d'informations, consulter les fiches techniques des vernis concernés.

<b>Code couleur</b>	<b>Sikkens FT n°</b>	<b>Lesonal FT n°</b>
(P)EJD Ice Grey/Silky Grey	S8.07.07	L1.08.01
(PEWW) Ice Silver	S8.07.08	L1.08.02
(P)KAH / M29V	S8.07.09	L1.08.03

**Akzo Nobel Car Refinish bv.**

**Adresse : Rijksweg 31, PO Box 3, 2170 BA Sassenheim, Pays-Bas**

**Tél. : +31(0)71308-6944**

## RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL

**IMPORTANT** Les informations contenues dans cette fiche technique n'ont pas pour ambition d'être exhaustives et sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances et les lois et réglementations en vigueur : toute personne utilisant ce produit à toute autre fin que celle spécifiquement recommandée dans la fiche technique, sans avoir obtenu au préalable une confirmation écrite de notre part de l'adéquation du produit à l'usage envisagé, le fait à ses propres risques. C'est toujours à l'utilisateur qu'il incombe de prendre toutes les mesures requises pour se conformer aux exigences des réglementations et de la législation locale. Toujours lire les fiches de sécurité et de données techniques de ce produit, si elles sont disponibles. Tous les conseils et informations que nous fournissons sur le produit (par cette fiche technique ou tout autre moyen) sont exacts à notre connaissance mais nous n'avons aucun contrôle sur la qualité ou l'état du support ou les nombreux facteurs susceptibles d'affecter l'utilisation et l'application du produit. À moins que nous n'ayons donné notre accord explicite par écrit ou autrement, nous n'acceptons aucune responsabilité pour ce qui est de la performance du produit ou pour des pertes ou dommages résultant de l'utilisation du produit. Tous les produits fournis et conseils techniques donnés sont assujettis à nos modalités de vente standard. Prière de demander une copie de ce document et de l'étudier attentivement. Les renseignements contenus dans cette fiche de données seront soumis à des modifications de temps à autre en fonction de l'expérience acquise et de notre politique de développement continu. C'est toujours à l'utilisateur qu'il incombe de vérifier si cette fiche de données a été mise à jour avant d'utiliser le produit.

Les marques des produits qui figurent dans cette fiche de données sont des marques de commerce ou sont sous licence d'Akzo Nobel.

**Siège**

AkzoNobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, Pays-Bas. [www.akzonobel.com](http://www.akzonobel.com)