

# Stoccaggio Prodotti CR

**SOLO PER USO PROFESSIONALE**

## Descrizione

Akzo Nobel Car Refinishes garantisce, quando lo stoccaggio avviene in accordo a quanto raccomandato, la qualità dei propri prodotti per tutto il periodo di vita specificato come shelf-life del prodotto. Una volta scaduto tale periodo, pur potendo il prodotto essere ancora performante, ANCR non ne garantisce più la qualità.

La data di produzione, sotto forma di codice, è comunemente riportata sull'etichetta o sul fondo della confezione di ogni prodotto.

Possono essere utilizzati codifiche differenti nei vari prodotti.

Nelle pagine seguenti sono riportati i tempi di stoccaggio di tutti i prodotti secondo la loro tipologia.

## Codice di produzione

### Codice a 9 cifre - 022501605

022	Paese di produzione
5	Anno di Produzione 2005
016	16° giorno dell'anno
05	Lotto di produzione nr. 05

### Codice a 10 cifre - 0225085021

022	Paese di produzione
5	Anno di Produzione 2005
085	85° giorno dell'anno
021	Lotto di produzione nr. 021

### Prodotto con altri codici es. 023141276

023	Paese di produzione
1	Anno di Produzione 2001
41	Numero della settimana
276	Lotto di produzione nr. 276

I seguenti prodotti sono codificati in modo diverso.

Catalizzatore per Polysurfacer, Polysoft Light, Catalizzatore per Stucchi poliesteri e 2K Plastic Primer e catalizzatore

### Polysoft Light SIKF112110 / 7048804

7	Anno di produzione 7 = 2017
04	Mese di produzione 04 = Aprile
0084	Lotto di produzione nr. 0084

### Polykit Classic 1922825455

19	Anno di produzione 19 = 2019
228	Giorno di produzione 228 = 228° giorno = 16 Agosto
25455	Lotto di produzione nr. 25455

### Putty hardener - 15098GR50

15	Anno di produzione 15 = 2015
098	Giorno di produzione 098 = 98° giorno = 9 Aprile
GR50	BPO net weight

### Hardener per Polysurfacer - 0503220001

05	Anno di produzione 05 = 2005
03	Mese di produzione 03 = Marzo
22	Lotto di produzione 22

### 2K Plastic Primer incluso Hardener - 42515030

5	Anno di produzione 2005		
150	150° giorno dell'anno		
30	Lotto di produzione nr. 30		

## Data di scadenza

Le etichette dei prodotti fabbricati in Sassenheim (022) contengono ulteriori informazioni sulla data di scadenza del lotto. Questa informazione composta da una lettera e da un numero a due cifre. La lettera spiega il mese e il numero l'anno in cui scade il lotto.

esempi:

- B12 = lotto scade alla fine di febbraio 2012
- E14 = lotto scade alla fine di maggio 2014

Le shelflives indicati sono garantiti quando i prodotti sono conservati chiusi a 20 ° C.

Evitare sbalzi di temperatura .

*Il periodo di validità del prodotto sarà ridotto se conservato a temperature più elevate di quelle raccomandate.*

# Stoccaggio Prodotti CR

**SOLO PER USO PROFESSIONALE**

<b>Sgrassanti</b>	
M200	3 anni
M 600 Surface Cleaner	4 anni
M 700 Antistatic Silicon Remover	4 anni
OTO Quick Degreaser	4 anni

<b>Stucchi</b>	
Polysoft Plastic	1 anno
Polyfiber	1 anno
Polykit IV	1 anno
Polykit Classic	1 anno
Polystop LP	1 anno
Polysoft Light	1 anno
Polysurfacer	2 anni
Kombi Filler	2 anni

<b>Primers / Primer Surfacer</b>	
Autoprep Pretreatment wipes	2 anni
Washprimer 1K CF	1 anno
Primer Surfacer EP II	18 mesi
2K Plastic Primer	1 anno
1K All Plastic Primer	2 anni

# Stoccaggio Prodotti CR

SOLO PER USO PROFESSIONALE

<b>Bombolette</b>	
Washprimer 1K CF Aerosol	1 anno
Spot Sealer Direct to Metal Aerosol	2 anni
Spot Primers (Colored) Aerosol	1 anno
1K All Plastic Primer (Aerosol)	1 anno
Autosurfacer UV	1 anno
SRA Agent (Aerosol)	12 mesi

<b>Fondi</b>	
Autowave Filler HB	1 anno
Autosurfacer HB	1 anno
Autosurfacer Rapid (Dark-Light Grey)	2 anno
Autosurfacer UV	1 anno
Autosurfacer WB	2 anni
Colorbuild Plus (Colored)	2 anni
Multi Use Filler Pro	1 anno
Sealer Plus	2 anni

<b>Smalti</b>	
Autocryl Plus LV MM	4 anni
Autocryl Rally Black	4 anni

<b>Basi opache</b>	
Autowave MM ad eccezione dei toner di seguito menzionati	2 anni (24 mesi)
335, 400, 732, 744, 952, 980, 888 C-CC-DC-DF-EC-MS-YA	3 anni (36 mesi)
332BA, 332GA, 332GB, 332RA, 332SA, 332VA, 332XB, 332YA, 333P, 333PB, 333PG, 333PR, 334GA, 334GB, 334RA, 334RB, 334RD, 334RE, 334WA, 334WB, 334ZA, 339NA, 339NB, 339NC, 339ND, 339NE, 339NF, 339NG, 339NJ, 339NL	4 anni (48 mesi)
338NS, 338SA	1 anno (12 mesi)
Autowave RM colors	3 mesi

# Stoccaggio Prodotti CR

**SOLO PER USO PROFESSIONALE**

<b>Trasparenti</b>	
Autoclear Aerodry	1 anno
Autoclear HSR Anti Scratch	4 anni
Autoclear Lights	1 anno
Autoclear LV	1 anni
Autoclear LV Exclusive	2 anni
Autoclear LV Slow	1 anno
Autoclear LV Superior	4 anni
Autoclear Rapid Air AS	2 anni
Autoclear Mix & Matt	2 anni
Autoclear 2.0	1 anno
Autoclear WB 2.0	2 anni

<b>Catalizzatori</b>	
Autoclear Aerodry Hardener	1 anno
Autoclear Aerodry Hardener Fast	1 anno
Autoclear LV Hardener	1 anno
Autoclear LV Superior Hardener	1 anno
Autoclear WB 2.0 Hardener	1 anno
Autoclear LV Exclusive Hardener	1 anno
Autoclear Mix & Matt Hardener	1 anno
Autoclear Rapid Air AS Hardener	1 anno
Autoclear 2.0 Hardener	1 anno
Autocryl Plus LV Hardener	1 anno
Autosurfacer Rapid Hardener	2 anni
Autosurfacer Rapid Hardener HT	18 mesi
Autosurfacer Rapid Hardener Non Sanding	18 mesi
Autowave 2.0 Hardener	1 anno
Colorbuild Plus Sanding Hardener	1 anno
Colorbuild Plus Non Sanding Hardener	1 anno
Hardener for Polysurfacer	9 mesi
Hardener for Sikkens Polyester putties / polyester bodyfillers	1 anno
Hardener P15	6 mesi
Hardener P25	1 anno
Hardener P35	1 anno
Hardener P45	1 anno
Multi Use Filler Pro Hardener Non Sanding	1 anno
Autowave Filler HB Hardener / Fast	1 anno
Primer Surfacer EP II Hardener	1 anno
2K Plastic Primer Hardener	1 anno

# Stoccaggio Prodotti CR

**SOLO PER USO PROFESSIONALE**

<b>Diluenti</b>	
Activator WB	3 anni
Activator WB HT/LH	1 anno
Autoclear LV Superior Reducer	2 anni
Autoclear LV Superior Accelerator	2 anni
Autoclear LV Reducer	2 anni
Autoclear WB 2.0 Reducer	2 anno
Autoclear WB 2.0 Thinner SRA	1 anno
Autoclear LV Exclusive Reducer	2 anni
Autoclear Mix & Matt Reducer	2 anni
Autoclear 2.0 Reducer Fast	1 anno
Autoclear 2.0 Reducer Slow	1 anno
Autoclear 2.0 SRA	1 anno
Autocryl Plus LV Thinner	2 anni
Autocryl Plus LV Thinner HT	2 anni
Autocryl Plus LV Accelerator	1 anno
Autosurfacer Rapid Non Sanding Reducer	2 anni
Colorbuild Plus Activator Sanding Extra Fast/Fast	1 anno
Colorbuild Plus Activator Sanding Slow	2 anni
Colorbuild Plus Activator Non Sanding	2 anni
Multi Use Filler Pro Thinner Non Sanding	2 anni
Plus Reducer (Fast-Medium-Slow-Extra Slow)	4 anni
Sikkens Guncleaner	4 anni
Sikkens (Cleaning) Solvent	4 anni
SRA Agent	4 anni
Thinner SRA	4 anni

<b>Complementari</b>	
Anti-Silicon	2 anni
Autocryl Structure Paste Fine	2 anni
Autowave Additive LP	12 mesi
Autowave Guncleaner	4 anni
Autowave Separator	4 anni
Blend Prep	4 anni
Colorbuild Plus Plastic Additive	2 anni
Colorbuild Plus Plastic Additive HT	1 anno
Elast-O-Actif	2 anni
Matting Paste	2 anni
Plastic Prep	2 anni

# Stoccaggio Prodotti CR

**SOLO PER USO PROFESSIONALE**

## **Autowave MM toner**

Le latte dei toner AW indicano due diversi codici. Il primo indica luogo e data di produzione, l'altro indica la data di scadenza del toner.

La data di produzione viene spiegata nella prima pagina di questo documento.

La data di scadenza va letta come segue:

A08 = data di scadenza Gennaio 2008

B08 = data di scadenza Febbraio 2008, ecc.

## **Stoccaggio toner MM**

Se la data di scadenza viene drammaticamente superata, il deterioramento può portare al rilevamento di difetti visibili. Possibili difetti: aumento della viscosità, gelificazione, sedimentazione, formazione di particelle, variazione di colore e perdita di brillantezza ove applicabile.

È molto probabile che i prodotti che hanno superato la data di scadenza continueranno ad essere utilizzati. In tal caso, si consiglia un controllo di qualità approfondito.

## **Condizioni di stoccaggio**

La qualità del colore ottimale è garantita quando i prodotti vengono conservati a circa 20°C e con variazioni di temperatura limitate. Lo stoccaggio del prodotto a temperature di 35°C e superiori, ridurrà la durata di conservazione.

## **Gelificazione**

La vernice gelificata è facile da riconoscere a causa del cambio di struttura. La vernice sarà difficile da diluire o mescolare in modo omogeneo. I colori MM e altri prodotti vernicianti quando gelificati non sono più utilizzabili e devono essere smaltiti di conseguenza.

## **Addensamento/ sedimentazione**

A causa del lungo stoccaggio il prodotto può apparire raddensato. Se il prodotto può essere facilmente riportato ad una massa omogenea, probabilmente può essere utilizzato senza alcun problema. Con un grave addensamento, dove non sarà più possibile riportare a una massa omogenea i prodotti, dovranno essere smaltiti di conseguenza.

L'addensamento può essere relativamente controllato capovolgendo periodicamente le lattine che devono essere conservate per periodi più lunghi.

# Stoccaggio Prodotti CR

SOLO PER USO PROFESSIONALE

## Pittogrammi



Chiudere accuratamente le confezioni dopo l'uso.




Chiudere accuratamente le confezioni dopo l'uso.

*Prodotti all'acqua:*


*Trasportare e conservare il prodotto a temperature tra 2 ½°C - 35°C.*

*Il gelo causa impolmonimento/grumi nelle basi Autowave, che non possono più essere utilizzate.*



Conservare i prodotti in un luogo fresco.

*Non esporre alla luce solare diretta per un periodo di tempo prolungato.*



Conservare il prodotto chiuso al riparo dall'umidità.

Il tempo di stoccaggio si riferisce al prodotto conservato chiuso e a 20°C.

Evitare sbalzi di temperatura.

*Per prestazioni ottimali, i prodotti aperti devono essere conservati alle temperature di applicazione.*

**AkzoNobel Coatings SPA**

Via Silvio Pellico 8

Como

Tel: 031345111

## SOLO PER USO PROFESSIONALE

**NOTA IMPORTANTE.** Le informazioni riportate in questa scheda non sono da considerarsi esaustive e sono basate sulla nostra attuale conoscenza tecnica e sulle leggi vigenti: chiunque utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli specificamente suggeriti nella scheda tecnica, senza aver preventivamente ottenuto una nostra autorizzazione scritta, lo fa a proprio rischio. È sempre responsabilità dell'utilizzatore adottare tutte le misure necessarie per adempiere alle prescrizioni delle leggi locali. Leggere sempre la scheda di sicurezza e la scheda tecnica di questo prodotto, se disponibili. Tutti i suggerimenti o le dichiarazioni rilasciate da noi in merito al prodotto (sia in questa scheda che in altro modo) sono corrette in base alla nostra migliore conoscenza, tuttavia sono al di fuori del nostro controllo la qualità o lo stato del supporto o i molti fattori esterni che influenzano l'uso e l'applicazione del prodotto. Di conseguenza, in mancanza di uno specifico accordo scritto, non accettiamo alcuna responsabilità per le prestazioni del prodotto o per le perdite o i danni derivanti dall'uso dello stesso. Tutti i prodotti e i consigli tecnici forniti sono conformi ai nostri termini e condizioni di vendita standard. Consigliamo di chiedere una copia di questo documento e di prenderne visione con attenzione. Le informazioni contenute in questa scheda sono soggette a modifiche periodiche, alla luce delle esperienze acquisite e della nostra politica di continuo sviluppo. È responsabilità dell'utilizzatore verificare che questa scheda sia aggiornata prima di usare il prodotto.

Questa scheda cita marchi commerciali di proprietà o concessi in licenza ad Akzo Nobel.

**Head Office**

AkzoNobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. [www.sikkensvr.com](http://www.sikkensvr.com)