

# Durée de vie des produits CR

DESTINE A L'USAGE PROFESSIONNEL

## Description

Akzo Nobel Car Refinishes garantit en respectant les conditions optimales de stockage, la qualité des produits jusqu'à la limite indiquée sur l'emballage. Ce délai est appelé "Durée de vie ». Au-delà de ce délai et même s'il paraît encore performant, la qualité n'est plus garantie par ANCR.  
La date de production est inscrite sur l'étiquette du produit ou sous le bidon. Différents codes peuvent être indiqués sur l'emballage. Tous les codes susceptibles d'être présents sont traduits ci-après. Dans les pages suivantes, les durées de vie des produits sont indiquées en fonction de leurs catégories de produits.

## Codes de Production

### 9 Numéros de code - 022501605

5	Année de production 2005
016	16ème jour de l'année
05	Lot de production n° 05

### 10 Number code – 0225085021

5	Année de production 2005
085	85ème jour de l'année
021	Lot de production n° 021

### Produits avec code 023141276

1	Année de production 2001
41	Numéro de semaine
276	Lot de production n°.276

Les produits suivants sont codifiés différemment.

Durcisseur pour Polysurfacier, Durcisseurs pour polyester bodyfillers et 2K Plastic Primer avec durcisseur

### Polysoft Light SIKF112110 / 7048804

7	Année de production 7 = 2017
04	Mois de production 04 = Avril
0084	Lot de production n°0084

### Durcisseur pour Polysurfacier - 0503220001

05	Année de production 05 = 2005
03	Mois de Production 03 = Mars
22	Numéro de production : 22

### Polyester bodyfiller hardener - 15098GR50

15	Année de Production n° 2015
098	Jour de Production 098 = 98 <sup>ème</sup> jour = 9 Avril
GR50	BPO poids net

### 2K Plastic Primer avec Durcisseur - 42515030

5	Année de production 2005
150	150ème jour de l'année
30	Lot de production n° 30

## Date d'expiration

Les étiquettes des produits fabriquées à Sassenheim (022) contiennent une information supplémentaire sur la date d'expiration du lot.

Cette information présente une lettre et deux chiffres. La lettre représente le mois et le nombre représente l'année d'expiration du lot.

Exemples:

- B12 = lot expire fin février 2012
- E14 = lot expire fin Mai 2014

Les durées de vie indiquées sont garanties lorsque les produits sont stockés à 20°C sans ouverture de l'emballage.

Eviter les changements importants de température.

Les durées de vie peuvent diminuer si le stockage se fait à des températures non conseillées.

Les produits à l'eau deviennent inutilisables en cas de gel du produit.

# Durée de vie des produits CR

DESTINE A L'USAGE PROFESSIONNEL

Nettoyants/Dégraissants	
Antistatic Degreaser	4 ans
M200	3 ans
M 600 Surface Cleaner	4 ans
M 700 Antistatic Silicon Remover	4 ans
M850 Solvent Free	4 ans
OTO Quick Degreaser	4 ans

Mastics	
Polysoft Plastic	1 an
Polysoft Light	1 an
Polyfiber	1 an
Polykit IV	1 an
Polystop LP	1 an
Polymetal	6 mois
Polysurfacers	2 ans
Kombi Filler	2 ans

Primaires / Primaires Surfacer	
Autoprep pretreatment wipes	2 ans
Washprimer CR	2 ans
Washprimer Extra Mild CF	1 an
Washprimer 1K CF	1 an
Plastoflex Primer	2 ans
Primer Surfacer EP	2 ans
Primer Surfacer EP II	18 mois
2K Plastic Primer	1 an
1K All Plastic Primer	2 ans

Aerosols	
Washprimer 1K CF Aerosol	1 an
Spot Sealer Direct to Metal Aerosol	2 ans
Spot Primers (Colored) Aerosol	1 an
Sikkens Rally Black (Aerosol)	1 an
1K All Plastic Primer (Aerosol)	1 an
Autosurfacer UV	1 an
SRA Agent (Aerosol)	1 an
Autoclear Lights	1 an

Apprets	
Autosurfacer HB	1 an
Autosurfacer Non Sanding	2 ans
Autosurfacer Rapid (Dark-Light Grey)	2 ans

# Durée de vie des produits CR

## DESTINE A L'USAGE PROFESSIONNEL

Autosurfacier UV	1 an
Autosurfacier 940 HS	2 ans
Autosurfacier WB	2 ans
Colorbuild (Colored)	2 ans
Colorbuild Plus (Colored)	2 ans
Colorbuild Plus Light Grey 0102 and Dark Grey 1101	2 ans
Multi Use Filler Pro	1 an
Sealer Plus	2 ans

Brilliant direct	
*Autocryl Plus MM A237-A432	2 ans
Autocryl Plus Rally Black	4 ans
Autocryl Plus LV MM	4 ans
*Autocryl Plus LV MM R235-R 444	2 ans
Autocryl LV 420 MM	4 ans
*Autocryl LV MM S140-S237 – S275 – S432	2 ans
Autocryl Rally Black	4 ans

Basecoat	
Autobase Plus Argentum	6 mois
Autobase Plus MM toners, sauf pour les bases mentionnées ci-dessous	4 ans
Q877WA, Q877YA, Q878NA, Q878NM, Q879ND, Q879NH	6 mois
Autobase Plus MM 090-091 Interior Converters	2 ans
Q878NC, Q878NE, Q878SA, Q879NK	1 an
Q877BA, Q877BB, Q877GA, Q877RA, Q877RB, Q877WA, Q877YA, Q878NF, Q878NS, Q878NT, Q879NA, Q879NB, Q879NC, Q879NG, Q879NJ	2 years
Autobase Plus Q080 Single Stage Converter	1 year
Autobase Plus Q090-Q091 Interior Converters	1 year
Autobase Plus SEC colors	2 ans
Autobase Plus RM colors	2 ans
Autobase Plus Single Stage Converter	2 ans
Autowave MM toners sauf pour les bases mentionnées ci-dessous	2 ans
335, 400, 732, 744, 952, 980, 888 C-CC-DC-DF-EC-MS-YA	3 ans
332BA, 332GA, 332GB, 332RA, 332SA, 332VA, 332XB, 332XG, 332XS, 332YA, 333P, 333PB, 333PG, 333PR, 334GA, 334GB, 334PR, 334RA, 334RB, 334RD, 334RE, 334WA, 334WB, 334XR, 334ZA, 339NA, 339NB, 339NC, 339ND, 339NE, 339NF, 339NG, 339NH, 339NJ, 339NL	4 ans
338NS, 338SA, Autowave RM colors	1 an

# Durée de vie des produits CR

DESTINE A L'USAGE PROFESSIONNEL

Vernis	
Autoclear Aerodry	1 an
Autoclear LV	1 an
Autoclear LV Slow	1 an
Autoclear LV Superior	4 ans
Autoclear Plus HS	4 ans
Autoclear Lights	1 an
Autoclear UV	2 ans
Autoclear Rapid Air AS	2 ans
Autoclear LV Exclusive	2 ans
Autoclear Mix & Matt	1 an
Autoclear 2.0	2 ans
Autoclear 2.0 HT	2 ans
Autoclear WB 2.0	2 ans

Durcisseurs	
Autobase Plus Single Stage Converter Hardener	2 ans
Autoclear Aerodry Hardener	1 an
Autoclear Aerodry Hardener Fast	1 an
Autoclear Basiq HS Hardener Fast	1 an
Autoclear Basiq HS Hardener Slow	1 an
Autoclear Hardener MS BSR	1 an
Autoclear LV Supreme Hardener	1 an
Autoclear LV Classic Hardener	1 an
Autoclear LV Hardener	1 an
Autoclear LV Superior Hardener	1 an
Autoclear HS+LV Hardener	6 mois
Autoclear UV Hardener	1 an
Autoclear WB 2.0 Hardener	1 an
Autoclear II LV Hardener	6 mois
Autoclear II LV Hardener Rapid	6 mois
Autoclear III Hardener	1 an
Autoclear LV Exclusive Hardener	1 an
Autoclear Mix & Matt Hardener	1 an
Autoclear Rapid Hardener	1 an
Autoclear Rapid Air AS Hardener	1 an
Autoclear 2.0 Hardener	1 an
Autocryl Hardener MS Fast	2 an
Autocryl Hardener MS Standard	1 an
Autocryl Hardener MS 10	6 mois
Autocryl Plus LV Hardener	1 an
Autosurfacer Rapid Hardener	2 ans
Autosurfacer Rapid Hardener HT	2 ans
Autosurfacer Rapid Hardener Non Sanding	2 ans
Autowave 2.0 Hardener	1 an
BPO Paste	1 an

# Durée de vie des produits CR

## DESTINE A L'USAGE PROFESSIONNEL

Colorbuild Plus Sanding Hardener	1 an
Colorbuild Plus Non Sanding Hardener	1 an
Colorbuild Primer Sealer Hardener	1 ans
Colorbuild Primer Sealer Hardener (Slow)	1 ans
Colorbuild Primer Surfacer Hardener	1 ans
Hardener for Polysurfacer	9 mois
Hardener for Sikkens Polyester putties / polyester bodyfillers	1 an
Hardener P15	6 mois
Hardener P25	1 an
Hardener P35	1 an
Hardener P45	6 mois
Multi Use Filler Pro Hardener Non Sanding	1 an
Multi Use Filler Xcel Hardener	1 an
Primer Surfacer EP Hardener	1 an
Primer Surfacer EP II Hardener	1 an
Sikkens 1.2.3 Hardener	1 an
Sikkens Autocryl Hardener NPCR	1 an
2K Plastic Primer Hardener	1 an

<b>Diluants</b>	
Activator WB	3 ans
Activator WB HT/LH	1 an
Autoclear LV Superior Reducer Fast	2 ans
Autoclear LV Superior Reducer Medium	4 ans
Autoclear LV Superior Reducer Slow	2 ans
Autoclear LV Superior Accelerator	2 ans
Autoclear LV Reducer	2 ans
Autoclear LV Activator	2 ans
Autoclear LV Supreme Thinner	2 ans
Autoclear Thinner MS BSR	4 ans
Autoclear UV Thinner SRA	1 an
Autoclear WB 2.0 Reducer	2 an
Autoclear WB 2.0 Thinner SRA	1 an
Autoclear II LV Rapid Reducer	2 ans
Autoclear III Activators (Fast-Medium-Slow)	1 an
Autoclear LV Exclusive Reducer	2 ans
Autoclear Mix & Matt Reducer	2 ans
Autoclear 2.0 Reducer Fast	2 ans
Autoclear 2.0 Reducer Slow	2 ans
Autoclear 2.0 SRA	2 ans
Autocryl Accelerator Fast	2 ans
Autocryl Plus LV Thinner	2 ans
Autocryl Plus LV Thinner HT	2 ans
Autocryl Plus LV Accelerator	1 an
Autosurfacer Rapid Non Sanding Reducer	2 ans
Autofine Thinner Fast / Slow	4 ans
Colorbuild Primer Surfacer Activator	1 ans

# Durée de vie des produits CR

## DESTINE A L'USAGE PROFESSIONNEL

Colorbuild Plus Activator Sanding Extra Fast/Fast	1 an
Colorbuild Plus Activator Sanding Slow	2 ans
Colorbuild Plus Activator Non Sanding	2 ans
Multi Use Filler Pro Thinner Non Sanding	2 ans
Non-Stop Thinner	4 ans
Plus Reducer (Fast-Medium-Slow-Extra Slow)	4 ans
Plus Accelerator	2 ans
Sikkens Guncleaner	4 ans
Sikkens (Cleaning) Solvent	4 ans
Sikkens High Performance Reducer (Fast-Medium-Slow-Extra Slow)	4 ans
Sikkens Reducer SRA 7.0	4 ans
SRA Agent	4 ans
Thinner SRA	4 ans
Thinner LV SRA	4 ans
Thinner X	4 ans
1.2.3 Thinners (Fast / Slow / Extra Slow)	4 ans
1.2.3 Retarder	4 ans

<b>Additifs</b>	
Anti-Silicon	2 ans
Autobase Plus Blending Agent / Additive	4 ans
Autoclear UV Activator	1 an
Autocryl Extratop	2 ans
Autocryl Structure Paste	2 ans
Autocryl Structure Paste Fine	2 ans
Autocryl Temp-O-Actif 1/2	2 ans
Autocryl Temp-O-Gloss	2 ans
Autosurfacer Flex	2 ans
Autosurfacer Sealer	2 ans
Autowave Additive LP	12 mois
Autowave Flex	1 an
Autowave Guncleaner	4 ans
Autowave Separator	4 ans
Basefix	2 ans
Basefix WB	1 an
Blend Prep	2 ans
Colorbuild Plus Plastic Additive	2 ans
Colorbuild Plus Plastic Additive HT	1 an
Elast-O-Actif	2 ans
Matting Paste	2 ans
OTO Bodycoat	1 an
OTO Bodycoat Sea Wolf Blue	1 an
Plastic Prep	2 ans
Sikkens Protect	1 an

# Durée de vie des produits CR

DESTINE A L'USAGE PROFESSIONNEL

## Teintes Autowave MM

Deux codes sont indiqués sur les teintes Autowave MM. Le premier indiquant la date de production, le deuxième indiquant la date de péremption de la teinte. La date de production est expliquée en page 1 de ce document.

La date de péremption doit être lue comme suit :

A08 = date de péremption teinte MM toner en Janvier 2008

B08 = date de péremption teinte MM toner en Février 2008, etc.

## Durée de vie MM colours

Si la date de péremption est dépassée, la détérioration peut conduire à des défauts apparents. Défauts possibles : augmentation de la viscosité, gèle, sédimentation des pigments, formation de particules, changement de couleur et perte de brillant.

*Il est fréquent que les produits dont la date d'expiration est dépassée continuent d'être utilisés. Si tel est le cas, un contrôle de qualité approfondi est recommandé.*

## Conditions de stockage

Une qualité optimale des couleurs MM est garantie quand les produits sont stockés à environ 20°C et protégés des changements de température. Un stockage à une température de 35°C et plus réduira la durée de vie des produits.

## Gèle

La peinture gelée est facilement reconnaissable par son changement d'aspect. La peinture sera difficile à diluer ou à mélanger en une masse homogène. Les couleurs MM et les autres produits gelés ne sont pas utilisables et doivent être éliminés de façon appropriée.

## Sédimentation

En raison d'une longue période de stockage la sédimentation des pigments peut apparaître. Si le produit peut être facilement mélangé en une masse homogène, il pourra probablement être utilisé sans aucun problème. Une sévère sédimentation est appelée agglomération. Les produits qui ne pourront pas être mélangés en une masse homogène doivent être éliminés de façon appropriée.

*La sédimentation peut être contrôlée dans une certaine mesure en inversant les boîtes qui doivent être conservées pendant plus longtemps.*

## Explications des pictogrammes



Bien fermer après utilisation.



Stocker les produits à l'abri du gèle.

*Produits à base d'eau:*

*Températures maximum recommandées pour le transport et le stockage : entre 2,5°C et 35°C.*


*Risque de sédimentation des teintes Autowave après une longue période sans utilisation.*

# Durée de vie des produits CR

DESTINE A L'USAGE PROFESSIONNEL



Stocker les produits dans un endroit frais.  
 Ne pas exposer de façon prolongée aux rayons du soleil.



Protéger les produits contre l'humidité.

La durée de vie en stockage est évaluée pour les produits stockés avant ouverture à 20°C.  
 Eviter les fortes variations de température.  
*Pour une performance optimale, conserver le produit ouvert à température d'application.*

**Akzo Nobel Car Refinishes S.A.S.**  
 Adresse: Rue Jean Cassé – Bât. 139, 60762 Montataire Cedex. France  
 Téléphone: 0033 3 44 28 53 00

## RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL AVEC LES EQUIPEMENTS DE PROTECTION HS&E APPROPRIES

**IMPORTANT** Les informations contenues dans cette fiche technique n'ont pas pour ambition d'être exhaustives et sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances et les lois et réglementations en vigueur : toute personne utilisant ce produit à toute autre fin que celle spécifiquement recommandée dans la fiche technique, sans avoir obtenu au préalable une confirmation écrite de notre part de l'adéquation du produit à l'usage envisagé, le fait à ses propres risques. C'est toujours à l'utilisateur qu'il incombe de prendre toutes les mesures requises pour se conformer aux exigences des réglementations et de la législation locale. Toujours lire les fiches de sécurité et de données techniques de ce produit, si elles sont disponibles. Tous les conseils et informations que nous fournissons sur le produit (par cette fiche technique ou tout autre moyen) sont exacts à notre connaissance mais nous n'avons aucun contrôle sur la qualité ou l'état du support ou les nombreux facteurs susceptibles d'affecter l'utilisation et l'application du produit. À moins que nous n'ayons donné notre accord explicite par écrit ou autrement, nous n'acceptons aucune responsabilité pour ce qui est de la performance du produit ou pour des pertes ou dommages résultant de l'utilisation du produit. Tous les produits fournis et conseils techniques donnés sont assujettis à nos modalités de vente standard. Prière de demander une copie de ce document et de l'étudier attentivement. Les renseignements contenus dans cette fiche de données seront soumis à des modifications de temps à autre en fonction de l'expérience acquise et de notre politique de développement continu. C'est toujours à l'utilisateur qu'il incombe de vérifier si cette fiche de données a été mise à jour avant d'utiliser le produit.

Les noms de marques mentionnés dans la présente fiche technique sont des marques commerciales ou font l'objet d'un contrat de licence avec Akzo Nobel.

**Bureau Central**  
 Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, Pays-Bas. [www.sikkensvr.com](http://www.sikkensvr.com)