

Διάρκεια ζωής στο ράφι προϊόντων επισκευαστικής επαναβαφής

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Περιγραφή

Η Akzo Nobel Car Refinishes εγγυάται την ποιότητα των προϊόντων καθ' όλο το χρονικό διάστημα μέχρι την ημερομηνία λήξης του κάθε προϊόντος, εφόσον αυτά αποθηκευθούν σύμφωνα με τις συστάσεις. Αυτό το χρονικό διάστημα ονομάζεται διάρκεια ζωής προϊόντος στο ράφι. Αφού παρέλθει η διάρκεια ζωής του προϊόντος, παρόλο που μπορεί ακόμα να συμπεριφέρεται ικανοποιητικά, δεν έχει πλέον την εγγύηση της Akzo Nobel Car Refinishes. Με έναν απλό έλεγχο ποιότητας μπορεί να προσδιοριστεί το αναμενόμενο επίπεδο απόδοσης των προϊόντων.
 Η ημερομηνία παραγωγής αναγράφεται στην ετικέτα ή στον πυθμένα του δοχείου κάθε προϊόντος. Μπορεί να συναντήσετε διαφορετικούς κωδικούς σε κάποια προϊόντα. Παρακάτω επεξηγούνται όλοι οι κωδικοί που μπορεί να συναντήσετε. Στις επόμενες σελίδες, αναφέρονται οι διάρκειες ζωής όλων των προϊόντων στο ράφι, σύμφωνα με τις διάφορες κατηγορίες προϊόντων.

Κωδικοί παραγωγής

9-ψήφιος κωδικός – 022501605

10-ψήφιος κωδικός – 0225085021

5	Έτος παραγωγής: 2005	5	Έτος παραγωγής: 2005
016	16 ^η ημέρα αυτού του έτους	085	85 ^η ημέρα αυτού του έτους
05	Αρ. παρτίδας παραγωγής: 05	021	Αρ. παρτίδας παραγωγής: 021

Προϊόντα με κωδικούς, π.χ. 023141276

1	Έτος παραγωγής: 2001
41	Αριθμός της εβδομάδας
276	Αρ. παρτίδας παραγωγής 276

Τα παρακάτω προϊόντα έχουν διαφορετικούς κωδικούς.

Ο σκληρυντής για το Polysurfacer και το Polysoft Light, ο σκληρυντής για τους σιδηρόστοκους και το αστάρι 2K Plastic Primer που περιλαμβάνει το σκληρυντή

Polysoft Light SIKF112110 / 7048804		Σκληρυντής για το Polysurfacer – 0503220001	
7	Έτος παραγωγής 7 = 2017	05	Έτος παραγωγής 05 = 2005
04	Μήνας παραγωγής 04 = April	03	Μήνας παραγωγής 03 = Μάρτιος
0084	Αρ. παρτίδας παραγωγής 0084	22	Αριθμός παραγωγής 22
		0001	Αρ. παρτίδας παραγωγής 0001

Σκληρυντής σιδηρόστοκου – 61670305		2K Plastic Primer με σκληρυντή – 42515030	
6167	Αρ. παρτίδας παραγωγής: 6167	5	Έτος παραγωγής: 2005
03	Μήνας παραγωγής 03 = Μάρτιος	150	150 ^η ημέρα αυτού του έτους
05	Έτος παραγωγής 05 = 2005	30	Αρ. παρτίδας παραγωγής: 30

Polykit Classic 1922825455	
19	Έτος παραγωγής 19 = 2019
228	Ημέρα παραγωγής 228 = 228 ^η ημέρα = 16 ^η Ιουλίου
25455	Αρ. παρτίδας παραγωγής: 25455

Διάρκεια ζωής στο ράφι προϊόντων επισκευαστικής επαναβαφής

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Ημερομηνία λήξης

Οι ετικέτες των προϊόντων που παράγονται στο Sassenheim (022) περιλαμβάνουν επιπλέον πληροφορίες σχετικά με την ημερομηνία λήξης της παρτίδας.

Αυτή η πληροφορία αποτελείται από ένα γράμμα και ένα διψήφιο αριθμό. Το γράμμα αντιστοιχεί στο μήνα και ο αριθμός στο έτος οπότε λήγει η παρτίδα.

Παραδείγματα:

- B12 = η παρτίδα λήγει στο τέλος του Φεβρουαρίου του 2012
- E14 = η παρτίδα λήγει στο τέλος του Μαΐου του 2014

Οι αναγραφόμενες διάρκειες ζωής των προϊόντων στο ράφι είναι εγγυημένες εφόσον τα προϊόντα αποθηκεύονται χωρίς να ανοιχθούν στους 20°C.

Αποφύγετε τις υπερβολικές διακυμάνσεις της θερμοκρασίας.

Η διάρκεια ζωής του προϊόντος στο ράφι θα μειωθεί αν αυτό αποθηκευθεί σε υψηλότερη θερμοκρασία από την προτεινόμενη.

Διάρκεια ζωής στο ράφι προϊόντων επισκευαστικής επαναβαφής

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Απολιπαντικά	
M200	3 χρόνια
M 700 Antistatic Silicon Remover	4 χρόνια
OTO Quick Degreaser	4 χρόνια

Σιδηρόστοκοι / Στόκοι	
Kombi Filler	2 χρόνια
Polykit Classic	1 χρόνος
Polykit IV	1 χρόνος
Polysoft Light	1 χρόνος
Polysoft Plastic	1 χρόνος
Polystop LP	1 χρόνος
Polysurfacer	2 χρόνια

Αστάρια / Αστάρια σουφασέρ	
1K All Plastic Primer	2 χρόνια
2K Plastic Primer	1 χρόνος
Primer Surfacer EP II	18 μήνες
Washprimer 1K CF	1 χρόνος

Σπρέι	
1K All Plastic Primer (Aerosol)	1 χρόνος
Autoclear Lights	1 χρόνος
Autosurfacer UV	1 χρόνος
Spot Primers (Colored) Aerosol	1 χρόνος
Spot Sealer Direct to Metal Aerosol	2 χρόνια
SRA Agent (Aerosol)	1 χρόνος
Washprimer 1K CF Aerosol	1 χρόνος

Σουφασέρ	
Autosurfacer HB	1 χρόνος
Autosurfacer Rapid (Dark-Light Grey)	2 χρόνια
Autosurfacer UV	1 χρόνος
Autosurfacer WB	2 χρόνια
Colorbuild Plus (Colored)	2 χρόνια
Colorbuild Plus Light Grey 0102 and Dark Grey 1101	2 χρόνια
Multi Use Filler Pro	1 χρόνος
Sealer Plus	2 χρόνια

Διάρκεια ζωής στο ράφι προϊόντων επισκευαστικής επαναβαφής

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Χρώματα μονής επίστρωσης

Autocryl Plus LV MM	4 χρόνια
---------------------	----------

Χρώματα διπλής επίστρωσης

Autobase Plus Argentum	1 χρόνος
Χρώματα μίξης Autobase Plus MM, με εξαίρεση τα χρώματα μίξης που αναφέρονται παρακάτω	4 χρόνια
Q878NC, Q878NE, Q878SA, Q879NK	1 χρόνος
Q877BA, Q877BB, Q877GA, Q877RA, Q877RB, Q877WA, Q877YA, Q878NF, Q878NS, Q878NT, Q879NA, Q879NB, Q879NC, Q879NG, Q879NJ	2 χρόνια
Autobase Plus Q080 Single Stage Converter	1 χρόνος
Autobase Plus Q090-Q091 Interior Converters	1 χρόνος
Autobase Plus SEC colors	2 χρόνια
Autobase Plus RM colors	2 χρόνια
Χρώματα μίξης Autowave με εξαίρεση τα χρώματα μίξης που αναφέρονται παρακάτω	2 χρόνια (24 μήνες)
335, 400, 732, 744, 952, 980, 888 C-CC-DC-DF-EC-MS-YA	3 χρόνια (36 μήνες)
332BA, 332GA, 332GB, 332RA, 332SA, 332VA, 332XB, 332XG, 332XS, 332YA, 333P, 333PB, 333PG, 333PR, 334GA, 334GB, 334PR, 334RA, 334RB, 334RE, 334WA, 334WB, 334XR, 334ZA, 339NA, 339NB, 339NC, 339ND, 339NE, 339NF, 339NG, 339NH, 339NJ, 339NL	4 χρόνια (48 μήνες)
338NS, 338SA, Autowave RM colors	1 χρόνος (12 μήνες)

Βερνίκια

Autoclear Aerodry	1 χρόνος
Autoclear HSR Anti Scratch	4 χρόνια
Autoclear LV	1 χρόνος
Autoclear LV Exclusive	2 χρόνια
Autoclear LV Slow	1 χρόνος
Autoclear LV Superior	4 χρόνια
Autoclear Mix & Matt	2 χρόνια
Autoclear 2.0	1 χρόνος
Autoclear WB 2.0	2 χρόνια

Διάρκεια ζωής στο ράφι προϊόντων επισκευαστικής επαναβαφής

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Σκληρυντές	
2K Plastic Primer Hardener	1 χρόνος
Autoclear 2.0 Hardener	1 χρόνος
Autoclear Aerodry Hardener	1 χρόνος
Autoclear Aerodry Hardener Fast	1 χρόνος
Autoclear LV Exclusive Hardener	1 χρόνος
Autoclear LV Hardener	1 χρόνος
Autoclear LV Superior Hardener	1 χρόνος
Autoclear Mix & Matt Hardener	1 χρόνος
Autoclear WB 2.0 Hardener	1 χρόνος
Autocryl Plus LV Hardener	1 χρόνος
Autosurfacer Rapid Hardener	2 χρόνια
Autosurfacer Rapid Hardener HT	2 χρόνια
Autowave 2.0 Hardener	1 χρόνος
Colorbuild Plus Non-Sanding Hardener	1 χρόνος
Colorbuild Plus Sanding Hardener	1 χρόνος
Hardener for Sikkens Polyester Putties	1 χρόνος
Hardener P15	6 μήνες
Hardener P25	1 χρόνος
Hardener P35	1 χρόνος
Multi Use Filler Pro Hardener Non-Sanding	1 χρόνος
Primer Surfacer EP II Hardener	1 χρόνος

Διάρκεια ζωής στο ράφι προϊόντων επισκευαστικής επαναβαφής

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Διαλυτικά / Αραιωτικά	
Activator WB	3 χρόνια
Activator WB HT/LH	1 χρόνος
Autoclear 2.0 Reducer Fast	1 χρόνος
Autoclear 2.0 Reducer Slow	1 χρόνος
Autoclear 2.0 SRA	1 χρόνος
Autoclear LV Exclusive Reducer	2 χρόνια
Autoclear LV Reducer	2 χρόνια
Autoclear LV Superior Accelerator	2 χρόνια
Autoclear LV Superior Reducer Fast	2 χρόνια
Autoclear LV Superior Reducer Medium	4 χρόνια
Autoclear LV Superior Reducer Slow	2 χρόνια
Autoclear Mix & Matt Reducer	2 χρόνια
Autoclear WB 2.0 Reducer	2 χρόνια
Autoclear WB 2.0 Thinner SRA	1 χρόνος
Autocryl Plus LV Accelerator	1 χρόνος
Autocryl Plus LV Thinner	2 χρόνια
Autocryl Plus LV Thinner HT	2 χρόνια
Autosurfacer Rapid Non Sanding Reducer	2 χρόνια
Colorbuild Plus Non Sanding Activator	2 χρόνια
Colorbuild Plus Sanding Activator Extra Fast/Fast	1 χρόνος
Colorbuild Plus Sanding Activator Slow	2 χρόνια
Multi Use Filler Pro Thinner Non Sanding	2 χρόνια
Plus Accelerator	2 χρόνια
Plus Reducer (Fast-Medium-Slow-Extra Slow)	4 χρόνια
Sikkens Guncleaner	4 χρόνια
SRA Agent	4 χρόνια
Thinner SRA	4 χρόνια

Βοηθητικά προϊόντα	
Autobase Plus Blending Agent	4 χρόνια
Autocryl Structure Paste Fine	2 χρόνια
Anti-Silicon	2 χρόνια
Autoprep	2 χρόνια
Autowave Guncleaner	4 χρόνια
Autowave Separator	4 χρόνια
Blend Prep	4 χρόνια
Elast-o-Actif	2 χρόνια
Matting Paste	2 χρόνια
Plastic Prep	2 χρόνια

Διάρκεια ζωής στο ράφι προϊόντων επισκευαστικής επαναβαφής

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Χρώματα μίξης Autowave

Στα χρώματα μίξης Autowave υπάρχουν δύο διαφορετικοί κωδικοί. Ο ένας κωδικός δείχνει την ημερομηνία παραγωγής και ο άλλος δείχνει την ημερομηνία λήξης του χρώματος μίξης. Η ημερομηνία παραγωγής επεξηγείται στη σελ. 1 του παρόντος εγγράφου.

Η ημερομηνία λήξης πρέπει να διαβαστεί ως εξής:

A08 = η ημερομηνία λήξης του χρώματος μίξης είναι ο Ιανουάριος του 2008

B08 = η ημερομηνία λήξης του χρώματος μίξης είναι ο Φεβρουάριος του 2008 κλπ

Διάρκεια ζωής χρωμάτων μίξης στο ράφι

Αν έχει παρέλθει κατά πολύ η ημερομηνία λήξης, η χειροτέρευση της ποιότητας του προϊόντος μπορεί να είναι εμφανής. Πιθανά προβλήματα: αύξηση ιξώδους, υφή ζελέ, κατακάθισμα, σχηματισμός σωματιδίων, μεταβολή χρώματος και επίπεδου γυαλάδας όπου ισχύει.

Είναι πολύ πιθανό τα προϊόντα των οποίων έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης να συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται. Σε αυτή την περίπτωση, προτείνεται η εκτέλεση διεξοδικού ποιοτικού ελέγχου.

Συνθήκες αποθήκευσης

Η βέλτιστη ποιότητα των χρωμάτων μίξης εξασφαλίζεται όταν τα προϊόντα φυλάσσονται σε θερμοκρασία 20°C περίπου και με περιορισμένες θερμοκρασιακές διακυμάνσεις. Αν τα προϊόντα φυλάσσονται σε θερμοκρασίες 35°C και πάνω, ελαττώνεται η διάρκεια ζωής τους στο ράφι.

Υφή ζελέ

Η βαφή που έχει υφή ζελέ αναγνωρίζεται εύκολα λόγω της μεταβολής της δομής της. Σε αυτή την περίπτωση, είναι δύσκολη η αραίωση ή η ανάδευση της βαφής μέχρι ομοιογενούς μάζας. Τα χρώματα μίξης και τα υπόλοιπα προϊόντα βαφής δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν πλέον αφού πήξουν και πρέπει να απορριφθούν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Κατακάθισμα

Ενδεχομένως, να παρατηρηθεί κατακάθισμα λόγω της μακροχρόνιας αποθήκευσης του προϊόντος. Αν είναι δυνατή η επαναφορά του προϊόντος σε ομοιογενή μάζα με ανάδευση, το προϊόν μπορεί πιθανότατα να χρησιμοποιηθεί χωρίς προβλήματα. Το έντονο κατακάθισμα λέγεται κρούστα. Τα προϊόντα που δεν είναι δυνατό να επανέλθουν σε ομοιογενή μάζα με ανάδευση, πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Το κατακάθισμα μπορεί να ελεγχθεί σε ορισμένο βαθμό με αναποδογύρισμα των δοχείων που πρόκειται να αποθηκευθούν για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα.

Διάρκεια ζωής στο ράφι προϊόντων επισκευαστικής επαναβαφής

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Επεξήγηση εικονογραμμάτων



Κλείνετε τη συσκευασία πολύ καλά μετά τη χρήση.




Αποθηκεύετε όλα τα προϊόντα κλειστά σε χώρο όπου δεν υπάρχει κίνδυνος παγετού.

Υδατοδιαλυτά προϊόντα:


Μέγιστη προτεινόμενη θερμοκρασία μεταφοράς και αποθήκευσης μεταξύ 2,5°C και 35°C.

Ο παγετός προκαλεί πήξιμο / σβόλιασμα των αποχρώσεων Autowave. Αν συμβεί αυτό, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν πλέον.



Αποθηκεύετε όλα τα προϊόντα κλειστά σε δροσερό χώρο.

Δεν πρέπει να εκτίθενται απευθείας στην ηλιακή ακτινοβολία για μεγάλα χρονικά διαστήματα.



Αποθηκεύετε όλα τα προϊόντα κλειστά σε χώρο χωρίς υγρασία.

Οι αναγραφόμενες διάρκειες ζωής των προϊόντων στο ράφι είναι εγγυημένες εφόσον τα προϊόντα αποθηκεύονται χωρίς να ανοιχθούν στους 20°C.

Αποφεύγετε τις υπερβολικές διακυμάνσεις της θερμοκρασίας.

Για την καλύτερη δυνατή απόδοση, να αποθηκεύετε τα ανοιχτά προϊόντα στην προτεινόμενη θερμοκρασία εφαρμογής.

AkzoNobel Coatings A.E.

Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 10, 145 68 Κρουονέρι Αττικής

Τηλ.: +30 210 6220620

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι πληροφορίες του συγκεκριμένου τεχνικού δελτίου αποτελούν μέρος μόνο του συνόλου των προδιαγραφών του προϊόντος και βασίζονται στις υπάρχουσες γνώσεις μας καθώς και στους ισχύοντες νόμους: οποιοσδήποτε χρησιμοποιεί το προϊόν για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που συγκεκριμένα περιγράφονται στο τεχνικό δελτίο χωρίς πρώτα να λάβει γραπτή βεβαίωση από εμάς για την καταλληλότητα του προϊόντος, αναφορικά με τον προτιθέμενο σκοπό του, το κάνει με δική του ευθύνη. Αποτελεί πάντα ευθύνη του χρήστη να προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των τοπικών αρχών καθώς και της νομοθεσίας. Παρακαλείσθε να διαβάσετε πάντα το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας καθώς και το Τεχνικό Δελτίο του προϊόντος εφόσον αυτά είναι διαθέσιμα. Όλες οι οδηγίες που παρέχονται καθώς και όλες οι δηλώσεις που υπάρχουν για το προϊόν (είτε στο Τεχνικό Δελτίο είτε αλλού) είναι ακριβείς αλλά δεν είναι εφικτός ο απόλυτος έλεγχος της ποιότητας ή της κατάστασης του υποστρώματος, ούτε των πολλών παραγόντων που ενδεχομένως επηρεάζουν τη χρήση και την εφαρμογή του προϊόντος. Για αυτό το λόγο, εκτός αν υπάρχει ρητή γραπτή μας βεβαίωση, δεν αποδεχόμαστε την ευθύνη για την απόδοση του προϊόντος ούτε για οποιαδήποτε άλλη ζημιά ή απώλεια προκύψει από τη χρήση του. Όλα τα προϊόντα που προμηθεύουμε καθώς και όλες οι τεχνικές συμβουλές που παρέχουμε υπόκεινται στους πάγιους εμπορικούς μας όρους. Παρακαλείσθε να ζητάτε αντίγραφο του συγκεκριμένου εγγράφου και να το εξετάζετε προσεκτικά. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο συγκεκριμένο τεχνικό δελτίο μπορούν να υποστούν κατά καιρούς αλλαγές, δεδομένης της διεύρυνσης της εμπειρίας μας καθώς και της πολιτικής της συνεχούς ανάπτυξης που ακολουθούμε. Αποτελεί ευθύνη του χρήστη να επιβεβαιώσει ότι το τεχνικό δελτίο που κατέχει είναι εν ισχύ πριν προβεί στη χρήση του προϊόντος.

Τα εμπορικά ονόματα που αναφέρονται στο συγκεκριμένο τεχνικό δελτίο αποτελούν ιδιοκτησία της AKZO NOBEL.

Έδρα

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., Rijksweg 31, P.O. Box 3, 2170 BA, Sassenheim, The Netherlands. www.sikkensvr.com