

# Lagerholdbarhed CR Produkter.

**KUN TIL PROFESSIONEL BRUG.**

## Beskrivelse.

AkzoNobel Car Refinishes garanterer, hvis produkterne er opbevaret iflg. anbefalingerne, kvaliteten af produktet indtil en specifik lagertid for produktet er overskredet. Denne lagertid kaldes produktets lagerholdbarhedstid. Hvis produktet har overskredet lagerholdbarhedstiden, kan de stadig fungerer perfekt, med der er ikke længere nogen garanti fra AkzoNobel. En simple test kan gennemføres, for at konstatere om produktet har overskredet lagerholdbarheden. Produktionsdataerne er enten trykt på ediketten eller i bunden af dåsen / dunken på alle produkter. Forskellige koder kan være anvendt på forskellige produkter. Alle koder der er anvendt er forklaret i nedenstående. På de følgende sider er lagerholdbarheden for alle produkter fordelt i forskellige produktgrupper.

## Produktionskoder:

### 9 Nummer koder- 022501605

5	Produktions år 2005
016	Nummer 16 dag i året
05	Produktions batch nr. 05

### 10 Nummer koder – 0225085021

5	Produktions år 2005
085	Nummer 85 dag I året
021	Produktions batch nr. 021

### Produkt med kode eks. 023141276

1	Produktions år 2001
41	Uge nummer
276	Produktions batch nr.276

For følgende produkter er koden anderledes:

Hærder til Polysurfacer, Hærder til polyesterpartelmasse og 2K Plastik Primer inkl. hærder.

### Polysoft Light SIKF112110 / 7048804

7	Produktions år 7 = 2017
04	Produktions måned 04 = April
0084	Produktions batch nr 0084

### Polykit Classic 1922825455

19	Produktions år 19 = 2019
228	Produktions dag 228 = 228 dag = 16 August
25455	Løbenummer 25455

### Polyesterhærder - 15098GR50

15	Produktions år 15 = 2015
098	Produktions dag 098 = 98 dag = 9 April
GR50	BPO netto vægt

### Hærder til Polysurfacer - 0503220001

05	Produktions år 05 = 2005
03	Produktions måned 03 = Marts
22	Produktions nummer 22

### 2K Plastik Primer inkl. Hærder - 42515030

5	Produktions år 2005		
150	Nummer 150 dag i året		
30	Produktions batch nr. 30		

## Supplerende data.

Produkter produceret i Sassenheim starter med (022) for yderlig data om det producerede batch:

Nogle produkter har en kode med et bogstav og to tal. Bogstavet står for måned i året og tallene står for det år produktet udløber.

### Eks:

- B12 = batch produceret i Februar 2012
- E14 = batch produceret i Maj 2014

Den oplyste lagerholdbarhed er garanteret ved uåbnet emballage ved en lagertemperatur på 20°C. Undgå for store temperatursvingninger.

Produkternes lagerholdbarhed biliver kortere ved en lagertemperatur der er højere en foreskrevet.

# Lagerholdbarhed CR Produkter.

KUN TIL PROFESSIONEL BRUG.

Affedtning	
M 200 Rengøring	3 år
M 600 Silikonefjerner	4 år
M 700 Antistatisk silikonefjerner	4 år
OTO Quick Affedter	4 år

Polyesterspartelmasse	
Polysoft Plastik	1 år
Polyfiber	1 år
Polykit IV	1 år
Polykit Classic	1 år
Polystop LP	1 år
Kombi Filler	2 år
Polysurfacer	2 år
Polystop LP	1 år

Primer	
Washprimer 1K CF	1 år
Primer Surfacer EP II	18 måneder
2K Plastik Primer	1 år
1K All Plastik Primer	2 år

Spraydåser	
Washprimer 1K CF Aerosol	1 år
Spot Sealer Direkte til Metal Aerosol	2 år
Spot Primers (Farvet) Aerosol	1 år
Sikkens Rally Mat Sort Aerosol	1 år
1K All Plastik Primer Aerosol	1 år
Autosurfacer UV Aerosol	1 år
SRA Agent Aerosol	1 år
Autoclear Lights Aerosol	1 år

Fylder	
Autosurfacer Rapid (Mørk og lys grå)	2 år
Autosurfacer UV	1 år
Autosurfacer WB	2 år
Colorbuild Plus (Farvet)	2 år
Colorbuild Plus (Hvid, Sort, mørk og lys grå)	2 år
Multi Use Filler Pro	1 år
Sealer Plus	2 år

# Lagerholdbarhed CR Produkter.

KUN TIL PROFESSIONEL BRUG.

1 Lags toplak	
Autocryl Plus Rally Black	4 år
Autocryl Plus LV MM Tonefarver	4 år

Basefarve	
Autobase Plus Argentum	1 år
Autobase Plus MM tonefarver Med undtagelse af nedenstående.	4 år
Q878NC, Q878NE, Q878SA, Q879NK	1 år
Q877BA, Q877BB, Q877GA, Q877RA, Q877RB, Q877WA, Q877YA, Q878NF, Q878NS, Q878NT, Q879NA, Q879NB, Q879NC, Q879NG, Q879NJ	2 år
Autobase Plus Q080 Single Stage Converter	1 år
Autobase Plus Q090-Q091 Interior Converters	1 år
Autobase Plus SEC Farver	2 år
Autobase Plus RM Farver	2 år
Autowave MM tonefarver. Med undtagelse af nedenstående.	2 år
335, 400, 732, 744, 952, 980, 888 C-CC-DC-DF-EC-MS-YA	3 år
332BA, 332GA, 332GB, 332RA, 332SA, 332VA, 332XB, 332XG, 332XS, 332YA, 333P, 333PB, 333PG, 333PR, 334GA, 334GB, 334PR, 334RA, 334RB, 334RE, 334WA, 334WB, 334XR, 334ZA, 339NA, 339NB, 339NC, 339ND, 339NE, 339NF, 339NG, 339NH, 339NJ, 339NL	4 år
338NS, 338SA, Autowave RM farver	1 år

Klarlak	
Autoclear Aerodry	1 år
Autoclear LV Exclusive	2 år
Autoclear LV Superior	4 år
Autoclear UV	2 år
Autoclear Rapid Air AS	2 år
Autoclear Mix & Matt	2 år
Autoclear 2.0	1 år
Autoclear WB 2.0	2 år

# Lagerholdbarhed CR Produkter.

KUN TIL PROFESSIONEL BRUG.

Hærder	
	2 år
Autoclear Aerodry Hærder	1 år
Autoclear Aerodry Hærder Fast	1 år
Autoclear LV Superior Hærder	1 år
Autoclear UV Hærder	1 år
Autoclear WB 2.0 Hærder	1 år
Autoclear LV Exclusive Hærder	1 år
Autoclear Mix & Matt Hærder	1 år
Autoclear Rapid Air AS Hærder	1 år
Autoclear 2.0 Hærder	1 år
Autocryl Plus LV Hærder	1 år
Autosurfacer Rapid Hærder	2 år
Autowave 2.0 Hærder	1 år
BPO Pasta	1 år
Colorbuild Plus Sanding Hærder	1 år
Colorbuild Plus Non Sanding Hærder	1 år
Hærder for Polysurfacer	9 måneder
Hærder for Sikkens Polyesterspartelmasse	1 år
Hærder P15	6 måneder
Hærder P25	1 år
Hærder P35	1 år
Multi Use Filler Pro Hærder Non Sanding	1 år
Primer Surfacer EP II Hærder	1 år
2K Plastik Primer Hærder	1 år

# Lagerholdbarhed CR Produkter.

KUN TIL PROFESSIONEL BRUG.

Fortynder	
Activator WB	3 år
Activator WB HT/LH	1 år
Autoclear LV Superior Fortynder Fast	2 år
Autoclear LV Superior Fortynder Medium	4 år
Autoclear LV Superior Fortynder Slow	2 år
Autoclear LV Superior Accelerator	2 år
Autoclear UV Fortynder SRA	1 år
Autoclear WB 2.0 Fortynder	2 år
Autoclear WB 2.0 Fortynder SRA	1 år
Autoclear LV Exclusive Fortynder	2 år
Autoclear Mix & Matt Fortynder	2 år
Autoclear 2.0 Fortynder Fast	1 år
Autoclear 2.0 Fortynder Slow	1 år
Autoclear 2.0 Fortynder SRA	1 år
Autocryl Plus LV Fortynder	2 år
Autocryl Plus LV Fortynder HT	2 år
Autocryl Plus LV Accelerator	1 år
Autosurfacer Rapid Non Sanding Fortynder	2 år
Colorbuild Plus Activator Sanding Extra Fast / Fast	1 år
Colorbuild Plus Activator Sanding Slow	2 år
Colorbuild Plus Activator Non Sanding	2 år
Multi Use Filler Pro Fortynder Non Sanding	2 år
Plus Fortynder (Fast-Medium-Slow-Extra Slow)	4 år
SRA Agent	4 år
Fortynder SRA	4 år
Fortynder LV SRA	4 år

# Lagerholdbarhed CR Produkter.

**KUN TIL PROFESSIONEL BRUG.**

Øvrigt	
Anti-Silicon	2 år
Autobase Plus Blending Agent / Additiv	4 år
Autoclear UV Activator	1 år
Autocryl Struktur Pasta	2 år
Autowave Additiv LP	1 år
Autowave Guncleaner	4 år
Autowave Separator	4 år
Basefix	2 år
Basefix WB	1 år
Blend Prep	4 år
Colorbuild Plus Plastik Additiv	2 år
Colorbuild Plus Plastik Additiv HT	1 år
Elast-O-Actif	2 år
Materings Pasta	2 år
OTO Bodycoat	1 år

## Autowave MM tonefarver

To forskellige koder er anvendt på Autowave MM tonefarver. En kode der oplyser om produktions data, den anden kode giver information om MM tonefarvens udløbsdato. Produktions dataerne er oplyst på side 1 i dette datablad.

Udløbsdatoen skal læses som følgende beskrevet;

A08 = MM tonefarvens udløbsdato er Januar 2008

B08 = MM tonefarvens udløbsdato er Februar 2008, osv.

## Lagerholdbarhed MM tonefarver

Hvis lagerholdbarsdatoen er overskredet, kan det føre til synlige defekter. Mulige defekter; Viskositen øger, grynet, bundfald, skinddannelse, farveforskel og glansen er ændret.

Det er højest tænkeligt at produkter, der har overskredet lagerholdbarsdatoen, fortsat kan anvendes, hvis det er tilfældet, anbefales det at foretage en grundigt kvalitetstest.

## Lagerbetingelser

Optimal MM tonefarve kvalitet garanteres når produkterne opbevares ved ca. 20°C og med en begrænset temperatur - svingning. Produkt opbevaringstemperaturen bør aldrig være over 35°C da dette vil begrænse lagerholdbarheden.

# Lagerholdbarhed CR Produkter.

**KUN TIL PROFESSIONEL BRUG.**

## Gelatering

Maling der er gelateret er nemt at kende fordi strukturen ændres. Malingen vil være svær at fortynde og omrører til en homogen masse. MM tonefarver og andre malingsprodukter der er gelateret, kan ikke længere anvendes og må kasseres.

## Bundfald

Ved en lang produkt opbevaring kan bundfald forekomme. Hvis produktet nemt kan omrøres til en homogen masse, kan det sandsynligt anvendes uden nogen problemer. Noget bundfald er krakkeleret i bunden. Produkter som ikke er muligt at omrører til en homogen masse skal kasseres.

Bundfald bør kontrolleres for alle produkter, der har stået på lager i en længere periode.

## Pictogram forklaring



Luk dåserne / dunkene efter brug.



Opbevar produkterne uåbnede og i et frost fri område.

Vandbaserede produkter:


Der anbefales transport og opbevaring i en temperatur imellem 2 ½°C og 35°C.

Frost resulterer i gelatering / klumper i Autowave tonefarver, hvorefter de ikke længere kan anvendes.



Opbevar alle produkter et køligt sted.

Opbevar ikke produkterne i direkte sollys over længere tid..



Opbevar alle produkter uåbnede hvor de ikke bliver udsat for fugt.

Den oplyste lagerholdbarhed for produkterne er garanteret ved uåbnet produkter ved 20°C.

Undgå ekstreme temperatursvingninger.

Optimale produkt egenskaber for produkterne opnås ved den foreskrevne opbevaringstemperatur.

# Lagerholdbarhed CR Produkter.

**KUN TIL PROFESSIONEL BRUG.**

EB

Til professionel brug. (Se Sikkerhedsdatabladet).

Se teksten på produktetiketten.

Ved anvendelsen af dette produkt er det foreskrevet, at opfylde de nationale regulativer for helbred og sikkerhed under arbejdet udførsel, og at overholde affaldshåndteringslovgivningen.

**Akzo Nobel Car Refinish AB.**

**Adresse: Mediavägen 1**

**S-135 27 Tyresö Sverige**

**Tel: 0046 850304100**

## **KUN TIL PROFESSIONEL BRUG MED EGNET HELDBEREDS OG SIKKERHEDSUDSTYR.**

**VIGTIGT:** Informationen i dette datablad er ikke beregnet til at være udtømmende, men er baseret på nuværende viden og nuværende lovgivning, alle personer der anvender dette produkt for ethvert andet formål, end specifikt anbefalet i dette tekniskdatablad uden først at få en skriftlig godkendelse fra os som leverandør af produktet til de oprindelige formål, anvender produktet for sin egen risiko. Det er altid forbrugers ansvar at tage alle nødvendige trin for at opfylde kravene i de lokale regler og lovgivninger. Læs altid sikkerhedsdatabladet og det tekniskdatablad for dette produkt. Alle anvisninger vi giver eller udtalelser lavet vedrørende dette produkt af os (Skriftlig i dette datablad eller andre steder), er opgivet ud fra vores bedste viden, men vi har ingen kontrol over kvaliteten eller beskaffenheden af underlaget, eller de mange andre faktorer der har effekt for anvendelsen og påføringen af dette produkt. Derfor med mindre vi har en skriftlig aftale, kan vi ikke acceptere noget ansvar overhoved for egenskaberne af dette produkt eller nogen form for tab eller skade opstået under anvendelsen af dette produkt. Alle produkter leveret og tekniske forskrifter er opgivet ifølge vores standardbetingelser og salgsbetingelser. Du bør spørge efter en kopi af dette dokument og gennemgå det omhyggeligt. Informationerne i dette datablad er under opdatering fra tid til anden i lyset af erfaringer og vores politik om løbende udvikling. Det er forbrugers ansvar at sikre, at dette datablad er det korrekte forud for anvendelsen af produktet.

Lakeringsproduktmærker nævnt i dette datablad er varemærker af eller med licens af Akzo Nobel.

**Hovedkontor:**

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. [www.sikkensvr.com](http://www.sikkensvr.com)