

Shelflife CR Products

UITSLUITEND VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

Omschrijving

Akzo Nobel Car Refinishes garandeert, mits opgeslagen volgens de aanbevelingen, de kwaliteit van de producten tot de aangegeven periode voor deze producten. Deze periode wordt de houdbaarheid van het product genoemd. Na het verstrijken van de houdbaarheidsdatum valt het product, hoewel het nog steeds goed kan functioneren, niet langer onder de ANCR-garantie. Een eenvoudige kwaliteitscontrole kan het verwachte prestatieniveau van het product vaststellen. De productiedatum staat vermeld op het etiket of op de onderkant van het blik van elk product. Verschillende codes kunnen op diverse producten voorkomen. Alle mogelijke codes worden hieronder toegelicht. Op de volgende pagina's vindt u een overzicht van de houdbaarheid van alle producten, ingedeeld per productgroep.

Productie codes

9 Nummers code - 022501605

5	Productie jaar 2005
016	16 ^e dag van dat jaar
05	Productie batch nr. 05

10 Nummers code – 0225085021

5	Productie jaar 2005
085	85 ^e dag van dat jaar
021	Productie batch nr. 021

Producten met codes e.g. 023141276

1	Productie jaar 2001
41	Nummer van de week
276	Productie batch nr.276

De volgende producten hebben een andere code

Hardener voor Polysurfacer, Hardener voor polyester plamuur en 2K kunststofprimer inclusief hardener

Polysoft Light SIKF112110 / 7048804

7	Productie jaar 7 = 2017
04	Productie maand 04 = April
0084	Productie batch nr 0084

Polykit Classic 1922825455

19	Productie jaar 19 = 2019
228	Productiedag 228 = 228 ^{te} dag = 16 ^e van August
25455	batch nummer 25455

Putty hardener - 15098GR50

15	Productie jaar 15 = 2015
098	Productie dag 098 = 98 ^{te} day = 9 ^e van April
GR50	BPO netto gewicht

Hardener for Polysurfacer - 0503220001

05	Productie jaar 05 = 2005
03	Productie maand 03 = Maart
22	Productie nummer 22

2K Plastic Primer incl. Hardener - 42515030

5	Productie jaar 2005
150	150 th day of that year
30	Production batch nr. 30

Verval Datum

De etiketten van producten die in Sassenheim (022) worden geproduceerd, bevatten aanvullende informatie over de vervaldatum van de partij.

Deze informatie bestaat uit een letter en een tweecijferig getal. De letter geeft de maand aan en het getal het jaar waarin de partij verval.

Voorbeeld:

- B12 = batch verval eind Februari 2012
- E14 = batch verval eind May 2014

De aangegeven houdbaarheidsdata gelden alleen bij ongeopende opslag bij 20 °C.

Vermijd grote temperatuurschommelingen.

De houdbaarheid van het product wordt verkort bij opslag bij hogere temperaturen dan aanbevolen.

Shelflife CR Products

UITSLUITEND VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

Degreasers	
M200	3 jaar
M 600 Surface Cleaner	4 jaar
M 700 Antistatic Silicon Remover	4 jaar
OTO Quick Degreaser	4 jaar

Bodyfillers / Putties	
Polysoft Plastic	1 jaar
Polyfiber	1 jaar
Polykit IV	1 jaar
Polykit Classic	1 jaar
Polystop LP	1 jaar
Polysoft Light	1 jaar
Polysurfacer	2 jaar
Kombi Filler	2 jaar

Primers / Primer Surfacer	
Autoprep CF Etching pen	2 jaar
Autoprep Etch Pen	2 jaar
Washprimer 1K CF	1 jaar
Washprimer 1K CF/EF	1 jaar
Primer Surfacer EP	2 jaar
Primer Surfacer EP II	18 maanden
Priming Filler 680 (grey)	2 jaar
2K Plastic Primer	1 jaar
Autosurfacer HB	1 jaar
Autosurfacer Rapid (Dark-Light Grey)	2 jaar
Autosurfacer UV	1 jaar
Autosurfacer WB	2 jaar
Colorbuild Plus (Colored)	2 jaar
Colorbuild Plus Light Grey 0102 and Dark Grey 1101	2 jaar
Multi Use Filler Pro	1 jaar
Sealer Plus	2 jaar
Autosurfacer Optima White/Grey/Dark Grey	1 jaar
2K Washprimer	1 jaar

Aerosols	
Washprimer 1K CF Aerosol	1 jaar
Spot Sealer Direct to Metal Aerosol	2 jaar
Spot Primers (Colored) Aerosol	1 jaar
Sikkens Rally Black (Aerosol)	1 jaar
1K All Plastic Primer (Aerosol)	1 jaar
Autosurfacer UV	1 jaar
SRA Agent (Aerosol)	1 jaar
Autoclear Lights	1 jaar

Shelflife CR Products

UITSLUITEND VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

Single Stage Topcoats	
Autocryl	4 jaar
Autocryl RM	2 jaar
Autocryl Plus MM	4 jaar
*Autocryl Plus MM A237-A432	2 jaar
Autocryl Plus Rally Black	4 jaar
Autocryl Plus LV MM	4 jaar
Autocryl Rally Black	4 jaar
Basecoat	
Autobase MM, Autobase Classic, met de uitzondering van MM toners zie hieronder	4 jaar
Z120, Z191, Z679, Z811J, Z922F, Z951H, Z961H, Z964H, Z964R	2 jaar
Alle Autobase Plus MM toners, met uitzondering MM toners zie hieronder	4 jaar
Q878ND Q878NW	2 jaar
Autobase Plus Q080 Single Stage Converter	1 jaar
Autobase Plus Q090-Q091 Interior Converters	1 jaar
Autobase Plus SEC colors	4 jaar
Autobase Plus RM colors	2 jaar
Autobase Plus Argentum (878SA)	4 jaar
Autowave MM (2.0) toners met uitzondering MM toners zie hieronder	2 jaar (24 maanden)
335, 400, 732, 744, 952, 980, 888 C-CC-DC-DF-EC-MS-YA	3 jaar (36 maanden)
332BA, 332GA, 332GB, 332RA, 332SA, 332VA, 332XB, 332XG, 332XS, 332YA, 333P, 333PB, 333PG, 333PR, 334GA, 334GB, 334PR, 334RA, 334RB, 334RE, 334WA, 334WB, 334XR, 334ZA, 339NA, 339NB, 339NC, 339ND, 339NE, 339NF, 339NG, 339NH, 339NJ, 339NL	4 jaar (48 maanden)
974, 336BA, 338NS, 338NY, 338SA, Autowave RM kleuren	1 jaar (12 maanden)
Autowave MM Optima toners met uitzondering MM toners zie hieronder	2 jaar (24 maanden)
C063, R271, W110, W120, SE6BA	1 jaar (12 maanden)
C100, M85B, M85E, M85J, M85M, M85P, M85R, M88H, O325, P11H, P11M, P14C, P14F, P198, P22F, P22M, P23H, P25M, P33F, P33M, P41F, P41H, P41M, P51F, P53M, P54G, P54M, P54S, P61H, P64H, P64R, P75S, V726, W101, Y435, Y455, Z145	1,5 jaar (18 maanden)
SE9NA, SE9NC, SE9ND, SE9NE, SE9NG4, SE9NH, SE9NJ, SE9NL	4 jaar (48 maanden)

Shelflife CR Products

UITSLUITEND VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

Clearcoats	
Autoclear	4 jaar
Autoclear Aerodry	1 jaar
Autoclear Basicq HS	4 jaar
Autoclear HS+LV	1 jaar
Autoclear HSR Anti Scratch	4 jaar
Autoclear Lights	1 jaar
Autoclear LV	1 jaar
Autoclear LV Exclusive	2 jaar
Autoclear LV Slow	1 jaar
Autoclear LV Superior	4 jaar
Autoclear MS BSR	4 jaar
Autoclear Plus	4 jaar
Autoclear Plus HS	4 jaar
Autoclear Supreme	4 jaar
Autoclear UV	2 jaar
Autoclear Rapid	4 jaar
Autoclear Rapid Air AS	2 jaar
Autoclear Mix & Matt	2 jaar
Autoclear 2.0	2 jaar
Autoclear 2.0 HT	2 jaar
Autoclear WB 2.0	2 jaar
Autoclear Optima	2 jaar

Shelflife CR Products

UITSLUITEND VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

Hardeners	
Autobase Plus Single Stage Converter Hardener	2 jaar
Autoclear Aerodry Hardener	1 jaar
Autoclear Aerodry Hardener Fast	1 jaar
Autoclear Basic HS Hardener Fast	1 jaar
Autoclear Basic HS Hardener Slow	1 jaar
Autoclear Hardener MS BSR	1 jaar
Autoclear LV Supreme Hardener	1 jaar
Autoclear LV Classic Hardener	1 jaar
Autoclear LV Hardener	1 jaar
Autoclear LV Superior Hardener	1 jaar
Autoclear HS+LV Hardener	6 maanden
Autoclear UV Hardener	1 jaar
Autoclear WB 2.0 Hardener	1 jaar
Autoclear II LV Hardener	6 maanden
Autoclear II LV Hardener Rapid	6 maanden
Autoclear III Hardener	1 jaar
Autoclear LV Exclusive Hardener	1 jaar
Autoclear Mix & Matt Hardener	1 jaar
Autoclear Rapid Hardener	1 jaar
Autoclear Rapid Air AS Hardener	1 jaar
Autoclear 2.0 Hardener	1 jaar
Autocryl Hardener MS Fast	2 jaar
Autocryl Hardener MS Standard	1 jaar
Autocryl Hardener MS 10	6 maanden
Autocryl Plus LV Hardener	1 jaar
Autosurfacer Rapid Hardener	2 jaar
Autosurfacer Rapid Hardener HT	2 jaar
Autosurfacer Rapid Hardener Non Sanding	2 jaar
Autowave 2.0 Hardener	1 jaar
BPO Paste	1 jaar
Colorbuild Plus Sanding Hardener	1 jaar
Colorbuild Plus Non Sanding Hardener	1 jaar
Colorbuild Primer Sealer Hardener	1 jaar
Colorbuild Primer Sealer Hardener (Slow)	1 jaar
Colorbuild Primer Surfacer Hardener	1 jaar
Hardener for Polysurfacer	9 maanden
Hardener for Sikkens Polyester putties / polyester bodyfillers	1 jaar
Hardener P15	6 maanden
Hardener P25	1 jaar
Hardener P35	1 jaar
Hardener P45	6 maanden
Multi Use Filler Pro Hardener Non Sanding	1 jaar
Multi Use Filler Xcel Hardener	1 jaar
Primer Surfacer EP Hardener	1 jaar
Primer Surfacer EP II Hardener	1 jaar
Sikkens 1.2.3 Hardener	1 jaar
Sikkens Autocryl Hardener NPCR	1 jaar

Shelflife CR Products

UITSLUITEND VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

Hardeners (continued)	
2K Plastic Primer Hardener	1 jaar
Autosurfacer Optima Hardener Sanding	18 maanden
Autosurfacer Optima Hardener Non Sanding	18 maanden
Autowave Optima WB Hardener	1 jaar
Autoclear Optima Hardener	1 jaar
2K Washprimer Hardener	18 maanden

Thinners / Reducers	
Activator WB	3 jaar
Activator WB HT/LH	1 jaar
Autowave Optima WB Activator	3 jaar
Autowave Optima WB Activator Plus	3 jaar
Autowave Optima WB Activator HT/LH	1 jaar
Autoclear LV Superior Reducer Fast	2 jaar
Autoclear LV Superior Reducer Medium	4 jaar
Autoclear LV Superior Reducer Slow	2 jaar
Autoclear LV Superior Accelerator	2 jaar
Autoclear LV Reducer	2 jaar
Autoclear LV Activator	2 jaar
Autoclear LV Supreme Thinner	2 jaar
Autoclear Thinner MS BSR	4 jaar
Autoclear UV Thinner SRA	1 jaar
Autoclear WB 2.0 Reducer	2 jaar
Autoclear WB 2.0 Thinner SRA	1 jaar
Autoclear II LV Rapid Reducer	2 jaar
Autoclear III Activators (Fast-Medium-Slow)	1 jaar
Autoclear LV Exclusive Reducer	2 jaar
Autoclear Mix & Matt Reducer	2 jaar
Autoclear 2.0 Reducer Fast	2 jaar
Autoclear 2.0 Reducer Slow	2 jaar
Autoclear 2.0 Reducer HT	2 jaar
Autoclear 2.0 SRA	2 jaar
Autocryl Accelerator Fast	2 jaar
Autocryl Plus LV Thinner	2 jaar
Autocryl Plus LV Thinner HT	2 jaar
Autocryl Plus LV Accelerator	1 jaar
Autosurfacer Rapid Non Sanding Reducer	2 jaar
Autofine Thinner Fast / Slow	4 jaar
Colorbuild Primer Surfacer Activator	1 jaar
Colorbuild Plus Activator Sanding Extra Fast/Fast	1 jaar
Colorbuild Plus Activator Sanding Slow	2 jaar
Colorbuild Plus Activator Non Sanding	1 jaar
Multi Use Filler Pro Thinner Non Sanding	2 jaar
Non-Stop Thinner	4 jaar
Plus Reducer (Fast-Medium-Slow-Extra Slow)	4 jaar
Plus Accelerator	2 jaar
Sikkens Guncleaner	4 jaar

Shelflife CR Products

UITSLUITEND VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

Thinners / Reducers cont'd	
Sikkens (Cleaning) Solvent	4 jaar
Sikkens High Performance Reducer (Fast-Medium-Slow-Extra Slow)	4 jaar
Sikkens Reducer SRA 7.0	4 jaar
SRA Agent	4 jaar
Thinner SRA	4 jaar
Thinner LV SRA	4 jaar
Thinner X	4 jaar
1.2.3 Thinners (Fast / Slow / Extra Slow)	4 jaar
1.2.3 Retarder	4 jaar
Autosurfacer Optima Reducer Sanding Fast/ Medium/ Slow	18 maanden
Autosurfacer Optima Reducer Non Sanding Medium/ Slow	18 maanden
Autosurfacer Optima Plastic Additive (HT)	12 maanden
2K Washprimer Reducer	18 maanden

Ancillaries	
Anti-Silicon	2 jaar
Autobase Plus Blending Agent / Additive	4 jaar
Autoclear UV Activator	1 jaar
Autocryl Extratop	2 jaar
Autocryl Structure Paste	2 jaar
Autocryl Structure Paste Fine	2 jaar
Autocryl Temp-O-Actif 1/2	2 jaar
Autocryl Temp-O-Gloss	2 jaar
Autosurfacer Flex	2 jaar
Autosurfacer Sealer	2 jaar
Autowave Additive LP	12 maanden
Autowave Flex	1 jaar
Autowave Guncleaner	4 jaar
Autowave Separator	4 jaar
Basefix	2 jaar
Basefix WB	1 jaar
Blend Prep	4 jaar
Colorbuild Plus Plastic Additive	2 jaar
Colorbuild Plus Plastic Additive HT	1 jaar
Elast-O-Actif	2 jaar
Matting Paste	2 jaar
OTO Bodycoat	1 jaar
OTO Bodycoat Sea Wolf Blue	1 jaar
Plastic Prep	2 jaar
Sikkens Protect	1 jaar

Shelflife CR Products

UITSLUITEND VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

Autowave MM toners

Op een Autowave MM-toner staan twee verschillende codes vermeld. De ene code geeft de productiedatum aan, de andere de vervaldatum van de MM-toner. De productiedatum wordt uitgelegd op pagina 1 van dit document.

De vervaldatum moet als volgt worden gelezen:

A08 = MM toner vervaldatum is January 2008

B08 = MM toner vervaldatum February 2008, etc.

Shelf life MM kleuren

Als de houdbaarheidsdatum aanzienlijk wordt overschreden, kan de verslechtering leiden tot zichtbare gebreken. Mogelijke gebreken zijn: toename van de viscositeit, gelering, bezinking, deeltjesvorming, kleurverandering en, indien van toepassing, glanswaarden.

Het is zeer waarschijnlijk dat producten die de houdbaarheidsdatum hebben overschreden, nog steeds worden gebruikt. In dat geval wordt een grondige kwaliteitscontrole aanbevolen.

Opslagomstandigheden

De optimale kleurkwaliteit van MM is gegarandeerd wanneer de producten worden bewaard bij een temperatuur van ongeveer 20 °C en met beperkte temperatuurschommelingen. Bewaring van producten bij temperaturen van 35 °C en hoger verkort de houdbaarheid.

Geleren

Geleerde verf is gemakkelijk te herkennen aan de verandering in structuur. De verf is dan moeilijk te verdunnen of tot een homogene massa te roeren. MM-kleuren en andere verfproducten zijn na het geleren niet meer bruikbaar en moeten op de juiste manier worden afgevoerd.

Bezinking

Door langdurige opslag kan bezinking optreden. Als het product gemakkelijk weer tot een homogene massa geroerd kan worden, kan het waarschijnlijk zonder problemen gebruikt worden. Ernstige bezinking wordt klonteren genoemd. Producten die niet tot een homogene massa geroerd kunnen worden, moeten op de juiste manier worden afgevoerd.

Bezinking kan tot op zekere hoogte worden beperkt door blikken die voor langere tijd worden opgeslagen, ondersteboven te houden.

Shelflife CR Products

UITSLUITEND VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

Pictogram uitleg



Sluit de verpakking na gebruik goed af.



Bewaar alle producten ongeopend op een vorstvrije plaats.

Producten op waterbasis:

Maximale aanbevolen transport- en opslagtemperaturen tussen 2,5 °C en 35 °C.

Vorst veroorzaakt gatering/klontering in Autowave-toners, waardoor deze niet meer bruikbaar zijn.



Bewaar alle producten ongeopend op een koele plaats.

Stel ze niet gedurende langere tijd bloot aan direct zonlicht.



Bewaar alle producten ongeopend en droog.

De aangegeven houdbaarheid van de producten is gegarandeerd wanneer de producten ongeopend bij 20 °C worden bewaard.

Vermijd extreme temperatuurschommelingen.

Bewaar geopende producten voor optimale productprestaties bij de aanbevolen gebruikstemperatuur..

AkzoNobel Car Refinish bv.

Address: Rijksstraatweg 31, PO Box 3, 2170 BA Sassenheim

Tel: +31(0)71308-6944

VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK MET GESCHIKTE VEILIGHEIDS- EN BEVEILIGINGSAPPARATUUR

BELANGRIJKE OPMERKING: De informatie in dit gegevensblad is niet bedoeld om volledig te zijn en is gebaseerd op onze huidige kennis en de geldende wetgeving. Iedereen die het product gebruikt voor een ander doel dan specifiek aanbevolen in het technische gegevensblad, zonder voorafgaande schriftelijke bevestiging van ons over de geschiktheid van het product voor het beoogde doel, doet dit op eigen risico. Het is altijd de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle noodzakelijke stappen te nemen om te voldoen aan de eisen van de lokale wet- en regelgeving. Lees altijd het materiaalgegevensblad en het technische gegevensblad voor dit product, indien beschikbaar. Alle adviezen die wij geven of verklaringen die wij over het product afleggen (hetzij in dit gegevensblad of elders) zijn naar ons beste weten correct, maar wij hebben geen controle over de kwaliteit of de staat van de ondergrond of de vele factoren die van invloed zijn op het gebruik en de toepassing van het product. Tenzij wij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, aanvaarden wij daarom geen enkele aansprakelijkheid voor de prestaties van het product of voor enig verlies of schade voortvloeiend uit het gebruik van het product. Alle geleverde producten en verstrekte technische adviezen zijn onderworpen aan onze standaard verkoopvoorwaarden. U dient een exemplaar van dit document op te vragen en zorgvuldig door te lezen. De informatie in dit gegevensblad kan van tijd tot tijd worden gewijzigd op basis van ervaring en ons beleid van continue ontwikkeling. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te controleren of dit gegevensblad actueel is alvorens het product te gebruiken.

De in dit gegevensblad genoemde merknamen van coatings zijn handelsmerken van of in licentie gegeven aan AkzoNobel.

Hoofdkantoor

AkzoNobel Car Refinishes B.V., Postbus 3, 2170 BA Sassenheim, Nederland. www.sikkenscr.com