

Autowave[®] MM Optima SE8ND & SE8SA Toners

SOLO PARA USO PROFESIONAL

Descripción


Autowave MM Optima es un completo sistema de aplicación de capa base al agua conocido por sus excelentes propiedades de cobertura. Autowave Optima MM debe utilizarse junto con un barniz Sikkens para proporcionar protección frente a las inclemencias del tiempo. Este boletín técnico se ha elaborado para ofrecer consejos adicionales sobre la aplicación de colores que contienen los básicos SE8ND y SE8SA.



Agite suavemente los tintes Autowave MM Optima SE8ND y SE8SA antes de usarlos.
Remueva la fórmula de color antes de añadir el activador Autowave Optima WB.

NOTA:

Aplicación para colores que contienen tintes Autowave MM Optima SE8ND y SE8SA únicamente.



100 Autowave MM Optima

0-30 Activator Optima WB Activator / Activator Optima WB Activator Plus



Usar la regleta de Sikkens

14 Azul



Pico de Fluido:


1.2-1.3

1.4 (aplicación en condiciones HT/LH)

Presión de aplicación en la entrada de aire de la pistola pulverizadora:

1.7-2.2 bar (25-29psi)

HVLP máximo en la boquilla de aire 0,6-0,7 (10 psi)




Aplicación:

2 x 1 capa

Sin evaporación entre capas.
Evaporación hasta obtener un acabado mate antes de la capa de pulverizada.


Aplicación de capa pulverizada:

1 x 1 capa pulverizada



Antes de aplicar la capa de barniz:

Hasta que esté completamente mate y seco.



Aplicación de barniz

Véase la ficha técnica del barniz T.D.S.



Utilice protección respiratoria adecuada.

Akzo Nobel Car Refinishes recomienda el uso de un respirador con suministro de aire fresco.

Lea la ficha técnica completa de Autowave MM Optima para obtener información detallada sobre el producto.