

Tuotteiden säilyvyysajat

VAIN AMMATTIMAISEEN KÄYTTÖÖN

Kuvaus

Akzo Nobel Car Refinishes (ANCR) takaa tuotteidensa laadun ilmoittamansa säilyvyysajan puitteissa - edellyttäen että varastointi on hoidettu asianmukaisesti. Tuote voi hyvinkin toimia moitteettomasti myös ilmoitetun säilyvyysajan jälkeen, joskaan tällöin ANCR ei enää anna takuuta tuotteelle - silmämääräinen tarkistus on syytä tehdä ennen mahdollista käyttöä.

Jokaisen tuotteen valmistuspäivämäärä on merkitty koodina joko etikettiin tai astian pohjaan. Tuotteesta riippuen koodituksessa on tiettyjä eroja, jotka selvitetään alla.

Suomen tuotevalikoiman säilyvyysajat on esitetty tämän dokumentin seuraavilla sivuilla tuoteryhmittäin.

HUOM! Jäljempänä esitetty tuotelista on tämän dokumentin laadinnan aikaan ajantasainen.

Virallista säilyvyysaikaa saatetaan muuttaa, joskin tuotepakkauksen kooditus on kuitenkin aina määräävä.

Tuotantokoodit avattuina

9-numeroinen koodi, esim. **022501605**

10-numeroinen koodi, esim. **0225085021**

3	Tuotantovuosi 2025	3	Tuotantovuosi 2025
016	16. päivä kyseistä vuotta	085	85. päivä kyseistä vuotta
05	Tuotantoerä 05	021	Tuotantoerä 021

Tuotteet, joiden koodi on esim. **023441276**

2	Tuotantovuosi 2024
41	Tuotantoviikon numero
276	Tuotantoerä 276

Polysterikittien kovettajat on koodattu edellisistä poiketen seuraavasti:

Polysurfacerin kovettaja, esim. 0903220001

Polykit Classicin kovettaja, esim. 2422825455

09	Tuotantovuosi 09 = 2019	19	Tuotantovuosi 24 = 2024
03	Tuotantokuukausi 03 = Maaliskuu	228	Tuotantopäivä 228 eli vuoden 228. päivä
22	Tuotantonumero 22	25455	Eränumero 25455
0001	Tuotantoerä 0001		

Lastakittien "BPO"-kovettaja, esim. 24098GR50

24	Tuotantovuosi 24 = 2024
098	Tuotantopäivä 098, eli vuoden 98. päivä
GR50	50 gramman tuubikoko

Tuotteiden käyttöikä - avaamattomat astiat

Hollannin Sassenheimissa (eräkoodi alkaa numerosarjalla 022) valmistettujen tuotteiden etiketeistä löytyy lisäksi lisätietona taatun käyttöiän päättymisen merkittynä kirjaimella A-L (tammikuu-joulukuu) ja kahdella numerolla (vuodet 2000:n jälkeen), esimerkiksi:

- B27 = Tuotantoerä vanhenee helmikuun 2027 lopussa
- E28 = Tuotantoerä vanhenee toukokuun 2028 lopussa

Ilmoitettu käyttöikä perustuu tasaiseen 20°C:n varastointilämpötilaan – *korkeampi lämpötila lyhentää käyttöikää*

Tuotteiden säilyvyysajat

VAIN AMMATTIMAISEEN KÄYTTÖÖN

Rasvanpoistoaineet	
M200	3 vuotta
M600 ja M700	4 vuotta

Kitit	
AkzoNobel UV Putty (Coarse / Fine)	1 vuosi
Polyfiber, Polystop LP, Polykit Classic, Polykit IV ja Polysoft Plastic	1 vuosi
Polysurfacer ja Kombi Filler	2 vuotta

Tartuntapohjusteet ja pohjamaalit	
1K All Plastics Primer	2 vuotta
2K Plastic Primer	1 vuosi
2K Washprimer	1 vuosi
Primer Surfacer EP II	1½ vuotta
Sealer Plus	2 vuotta
Washprimer 1K CF	1 vuosi

Aerosolit	
1K All Plastics Primer (Aerosol)	1 vuosi
Autosurfacer UV (Aerosol)	1 vuosi
Sikkens Rally Black (Aerosol) ja Spotprimer	1 vuosi
Spot Sealer Direct to Metal	2 vuotta
SRA Agent (Aerosol)	1 vuosi
Washprimer 1K CF (Aerosol)	1 vuosi

Fillerit	
Autosurfacer Optima	1 vuosi
Autosurfacer Rapid	2 vuotta
Autosurfacer UV	1 vuosi
Autosurfacer WB	2 vuotta
Colorbuild Plus	2 vuotta

2K-akryylipeittovärit	
Autocryl Plus LV ja Autocryl Rally Black	4 vuotta
HUOM! Autocryl Plus LV 444 (=Matting Paste)	2 vuotta

Vesiohenteiset värimassat	
Kaikki Autowave 2.0 -sekoitussävyt <i>alla mainituin poikkeuksin</i>	2 vuotta
335, 400, 732, 744, 952, 980	3 vuotta
332BA, 332GA, 332GB, 332RA, 332VA, 332XB, 332XG, 332XS, 332YA, 333P, 333PB, 333PG, 333PR, 334GA, 334GB, 334PR, 334RA, 334RB, 334RE, 334WA, 334WB, 334XR, 334ZA, 339NA, 339NB, 339NC, 339ND, 339NE, 339NF, 339NG, 339NH, 339NJ, 339NL	4 vuotta
336BA, 338NS, 338NY, 338SA, 974, sekä kaikki valmissekoitukset (RM)	1 vuosi
Kaikki Autowave Optima -sekoitussävyt <i>alla mainituin poikkeuksin</i>	2 vuotta
C063, R271, SE6BA, W110, W120	1 vuosi
C100, M85B, M85E, M85J, M85M, M85P, M85R, M88H, O325, P11H, P11M, P14C, P14F, P198, P22F, P22M, P23H, P25M, P33F, P33M, P41F, P41H, P41M, P51F, P53M, P54G, P54M, P54S, P61H, P64H, P64R, P75S, V726, W101, Y435, Y455, Z145	1½ vuotta
SE9NA, SE9NC, SE9ND, SE9NE, SE9NG, SE9NH, SE9NJ, SE9NL	4 vuotta

Tuotteiden säilyvyysajat

VAIN AMMATTIMAISEEN KÄYTTÖÖN

Lakat	
Autoclear 2.0 ja Autoclear Mix & Matt	2 vuotta
Autoclear Aerodry	1 vuosi
Autoclear LV Superior	4 vuotta
Autoclear Optima	2 vuotta

Kovettajat	
2K Plastic Primer Hardener	1 vuosi
2K Washprimer Hardener	1½ vuotta
Autoclear 2.0 Hardener, Autoclear Aerodry Hardener Standard ja Hardener Medium	1 vuosi
Autoclear LV Superior Hardener	1 vuosi
Autoclear Optima Hardener	1 vuosi
Autoclear Mix & Matt Hardener ja Autocryl Plus LV Hardener	1 vuosi
Autosurfacer Optima Hardener Sanding ja Hardener Non Sanding	1½ vuotta
Autosurfacer Rapid Hardener Sanding ja Autosurfacer Rapid Hardener Non Sanding	2 vuotta
Autowave 2.0 Hardener	1 vuosi
Autowave Optima WB Hardener	1 vuosi
Colorbuild Plus Non Sanding Hardener	1 vuosi
Colorbuild Plus Sanding Hardener	1 vuosi
Hardener P25 ja P35	1 vuosi
Polysurfacer-ruiskukitin kovettaja	9 kuukautta
Polyesterilastakittien kovettajat (esim. "BPO Paste" -nimetyt tuubit)	1 vuosi
Primer Surfacer EP II Hardener	1 vuosi

Ohenteet	
2K Washprimer Reducer	1½ vuotta
Activator WB	3 vuotta
Autoclear 2.0 Reducer Fast ja Reducer Slow sekä 2.0 SRA	2 vuotta
Autoclear LV Superior Accelerator, Reducer Fast ja Reducer Slow	2 vuotta
Autoclear LV Superior Reducer Medium	4 vuotta
Autoclear Mix & Matt Reducer Standard ja Slow	2 vuotta
Autocryl Plus LV Thinner	2 vuotta
Autocryl Plus LV Accelerator	1 vuosi
Autosurfacer Optima Reducer Non Sanding Fast/ Medium/ Slow	1½ vuotta
Autosurfacer Optima Reducer Sanding Fast/ Medium/ Slow	1½ vuotta
Autosurfacer Optima Plastic Additive ja Plastic Additive HT	1 vuosi
Autosurfacer Rapid Non Sanding Reducer	2 vuotta
Autowave Optima WB Activator ja WB Activator Plus	3 vuotta
Autowave Optima WB Activator HT/LH	1 vuosi
Colorbuild Plus Activator Non Sanding	1 vuosi
Colorbuild Plus Activator Sanding Fast ja Extra Fast	1 vuosi
Colorbuild Plus Activator Sanding Slow	2 vuotta
Colorbuild Plus Plastic Additive	2 vuotta
Colorbuild Plus Plastic Additive HT	1 vuosi
Plus Reducer Fast, Medium, Slow ja Extra Slow	4 vuotta
SRA Agent	4 vuotta

Tuotteiden säilyvyysajat

VAIN AMMATTIMAISEEN KÄYTTÖÖN

Lisäaineet	
Autocryl Structure Paste Fine	2 vuotta
Autowave Additive LP	1 vuosi
Autowave Guncleaner	4 vuotta
Autowave Separator	4 vuotta
Elast-O-Actif	2 vuotta
Matting Paste (=Autocryl Plus LV 444)	2 vuotta
OTO Bodycoat	1 vuosi

Autowave 2.0 -sekoitussävyt

Autowave 2.0-sekoitussävyastioissa käytetään kahta eri tuotantokoodia; tuotantoajankohtaa ja käyttöiän loppumista (kummatkin selitetään tämän dokumentin ensimmäisellä sivulla).

Taatun käyttöiän loppuminen ilmoitetaan seuraavasti:

A27 = Sekoitussävyä käyttökä on tammikuun 2027 loppuun
B28 = Sekoitussävyä käyttökä on helmikuun 2028 loppuun, jne.

Sekoitussävyjen käyttöikä

Mikäli käyttöikä on ylitetty roimasti (jopa usealla vuodella), voi tuotteen ikääntyminen johtaa mm. seuraaviin ongelmiin: korkea viskositeetti, paakkuuntuminen, laskeutuminen ja sävyn muuttuminen.

Koska on todennäköistä että käyttöiän ohittaneiden tuotteiden käyttämisestä kuitenkin jatketaan edelleen useimmissa maalaamoissa, tällöin on syytä olla erityisen huolellinen laaduntarkkailussa; on hyvä tarkkailla maalisihtiin jäävää ainesta.

Varastointiolosuhteet

Sekoitussävyt pysyvät hyvässä kunnossa kun sopiva varastointilämpötila (n. 20°C) pysyy jatkuvasti tasaisena.

Korkea lämpötila (>35°C) lyhentää tuotteen käyttöikää.

Paakkuuntuminen

Jos maalin paakkuuntuminen on helposti havaittavissa, sekoittaminen tasalaatuiseksi on vaikeaa – ellei jopa mahdotonta.

Mikäli maalia suodatettaessa huomataan että sihtiin jää merkittävästi kiinni materiaalia, tuotetta ei pidä käyttää.

Laskeutuminen

Pitkä varastointiaika voi aiheuttaa laskeutumista (maalin painavimmat osat laskeutuvat astian pohjalle).

Mikäli maali saadaan sekoitettua tasalaatuiseksi, on käyttäminen todennäköisesti ongelmatonta; muutoin on syytä pidättäytyä käyttämästä mahdollisesti ongelmia aiheuttavaa tuotetta.

Varastoinnin aikaista laskeutumista voidaan vähentää säilyttämällä astiaa välillä ylösalaisin.

Tuotteiden säilyvyysajat

VAIN AMMATTIMAISEEN KÄYTTÖÖN

Lisätietoa - piktogrammien selitykset




Sulje astia huolellisesti heti annostelun jälkeen.

Etenkin isosyanaatteja sisältävät kovettajat ovat herkkiä reagoimaan ilmankosteuden kanssa, astian jäädessä auki tuote voi olla käyttökelvoton jo seuraavana aamuna.




Varastoi kaikki tuotteet avaamattomina pakkaselta suojassa.

Vesiohenteiset tuotteet: Varastointi- ja kuljetuslämpötilan tulee pysyä välillä 2 ½°C - 35°C. Kylmyys johtaa Autowave 2.0-sekoitussävyjen paakkuuntumiseen, jolloin maalia ei voida käyttää enää.



Varastoi kaikki tuotteet avaamattomina viileässä tilassa.

Suojaa suoralta auringonvalolta.



Varastoi kaikki tuotteet avaamattomina kuivassa tilassa.

Ilmoitettu, taattu käyttöikä perustuu tasaiseen 20°C:n varastointilämpötilaan.

Tuotteet myös toimivat parhaiten suositellussa käyttölämpötilassa.

Akzo Nobel Car Refinishes AB
Karhumäentie 3, 01530 Vantaa
+358 50 532 5798

VAIN AMMATTIMAISEEN TOIMINTAAN - HENKILÖKOHTAISIA SUOJAVARUSTEITA EDELLYTETÄÄN KÄYTETTÄVIXSI

TÄRKEÄ ILMOITUS Jäljempänä tällä selosteella esitetty informaatio ei ole tarkoitettu tyhjentäväksi ja se perustuu tämän hetken tietämyksemme ja voimassa oleviin lakeihin: jokainen, joka käyttää tuotetta johonkin muuhun tarkoitukseen kuin siihen, mihin sitä nimenomaisesti on teknisessä selosteessa suositeltu käytettäväksi, saamatta tuotteen soveltuvuudesta aiottuun tarkoitukseen meiltä ensin kirjallista varmistusta, tekee sen omalla riskillään. Vastuu tarvittavien toimien suorittamisesta paikallisten sääntöjen ja määräysten sekä lainsäädännön asettamien vaatimusten täyttämiseksi on aina käyttäjällä. Lue aina tämän tuotteen tuoteseloste ja tekninen seloste, mikäli sellainen on käytettävissä. Kaikki neuvot ja lausunnot, joita annamme tuotteesta, (joko tässä selosteessa tai muuten) ovat parhaan tietomme mukaan oikein, mutta emme voi vaikuttaa alustan laatuun ja kuntoon emmekä useisiin tekijöihin, jotka voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Sen johdosta emme ota mitään vastuuta tuotteen suorituskyvystä tai mistään menetyksestä tai vahingosta, joka aiheutuu tuotteen käytöstä, ellemmä nimenomaisesti ja kirjallisesti ole siihen myöntyneet. Myynnin vakioehtomme koskevat kaikkia toimittamiamme tuotteita ja antamiamme teknisiä neuvoja. Käyttäjän tulee pyytää kappale kyseisestä asiakirjasta ja käydä se läpi huolellisesti. Tämän selosteen sisältämää informaatiota voidaan aika ajoin muuttaa kokemusten ja jatkuvaan kehitykseen perustuvan politiikkamme perusteella. Käyttäjän vastuulla on varmistaa ennen tuotteen käyttämistä, että tämä seloste on ajantasainen.

Tässä selosteessa mainitut tuotemerkit ovat Akzo Nobelin tai sille lisensoituja tavaramerkkejä.

Pääkonttori

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkensvr.com